

B 80 W

Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving. Ideaal voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m². Configuratievoorbeeld met discborstels met veegfunctie en een werkbreedte van 75 cm.



Made in Germany



Bestelnr. **1.259-010.2**

Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| EAN Code | | 4039784590106 |
| Aandrijving | | Batterij |
| Tractie-aandrijving | | Aandrijfmotor |
| Werkbreedte borstels | mm | 750 |
| Werkbreedte zuigen | mm | 940 |
| Schoon-/vuilwaterreservoir | l | 80 / 80 |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m ² /u | 3000 |
| Praktische oppervlakteprestatie | m ² /u | 2250 |
| Batterijtype | | Onderhoudsvrij |
| Batterij | V / Ah | 24 / 240 |
| Looptijd batterijen | u | max. 4 |
| Oplaatijd batterij | u | Ongev. 9 |
| Stroomvoorziening voor batterijlader | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Borsteltoerental | tr/min | 210 |
| Borsteldruk | kg | 54 |
| Gangpad draaibreedte | mm | 1800 |
| Waterverbruik | l/min | 10 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 69 |
| Stroomsoort | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Toegestaan totaal gewicht | kg | 404 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 1617 x 810 x 1154 |

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

| | |
|----------------|----------|
| Discborstel | ■ |
| Aandrijving | ■ |
| Lader | ■ |
| 2-tank-systeem | ■ |
| Motor | Batterij |

■ Bij de levering inbegrepen



4 batterijen naar keuze

- Types batterijen : onderhoudsvrije 170 Ah (C5) met vliestechnologie, onderhoudsvrije 180 Ah (C5), onderhoudsarme 180 Ah (C5) of onderhoudsvrije 240 Ah (C5)
- De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect aangepast aan de verschillende types batterijen.
- Voor een lange levensduur van de batterij.

Auto-Fill-functie

- Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
- Het vullen van de schoonwatertank stopt automatisch wanneer de tank vol is.

Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips

- De borstel en de zuigstrips worden automatisch neergelaten afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma.
- Praktisch : de zuigstrips gaan automatisch omhoog bij achteruit rijden.

TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|---|
| OVERIG TOEBEHOREN BR/BD | | | | |
| Overige | | | | |
| Tankdeksel met automatisch tankreinigingssysteem | 1 | 4.035-369.0 | Voor machines uit de B 40 reeks met tankreinigingssysteem: tankdeksel voor de vuilwatertank die zonder gereedschap kan worden vervangen met geïntegreerde sproeiers. | ■ |
| KIK-sleutel, geel | 2 | 5.035-344.0 | Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen. | ■ |
| KIK-sleutel, grijs | 3 | 5.035-348.0 | De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel. | ■ |
| Vulslang | 4 | 6.680-124.0 | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. | □ |
| KIK-sleutel, wit | 5 | 4.035-076.0 | Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar. | □ |
| KIK-sleutelset, geel | 6 | 4.035-408.0 | Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast. | □ |
| KIK-sleutelset, wit | 7 | 4.035-064.0 | 5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom. | □ |
| Homebase toebehoren | | | | |
| Adapter Homebase | 8 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. | □ |
| Double hook | 9 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Holder handhold grey | 10 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Flessenhouder | 11 | 6.980-080.0 | Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0. | □ |
| Homebasekit "Box" | 12 | 4.035-406.0 | De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc. | □ |
| Set universele haken | 13 | 4.070-075.0 | Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine. | □ |
| Houder voor zuigbalk | 14 | 9.753-088.0 | Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren






TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|---|
| OVERIG TOEBEHOREN BR/BD | | | |
| RM Doseerstation | | | |
| Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3 | 15 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). |
| KITS | | | |
| Overige aanbouwsets | | | |
| Automatisch vulsysteem Auto-Fill | 16 | 4.035-345.0 | Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging. |
| Zuigslang toebehoren | 17 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). |
| Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk | 18 | 4.035-619.0 | Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap. |
| Fleet mounting kit | | | |
| Add-on kit | 19 | 2.644-391.0 | |
| KAERCHER omkeerset Fleet Services EU | 20 | 2.644-094.0 | Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië. |
| Aanbouwset sproei-extractie | | | |
| Aanbouwset sproei-extractie | 21 | 2.642-740.0 | Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen. |
| DISCBORSTELS BD | | | |
| Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm | 22 | 4.905-019.0 | Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen. |
| Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm | 23 | 4.905-020.0 | Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur. |
| Discborstel, Middel, rood, 385 mm | 24 | 4.905-018.0 | Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75. |
| Discborstel, hard, zwart, 385 mm | 25 | 4.905-021.0 | Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 75. |
| Discborstel, Zeer zacht, Wit, 355 mm | 26 | 4.905-011.0 | Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen. |
| Discborstel, Zacht, naturel, 355 mm | 27 | 4.905-012.0 | Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur. |
| Discborstel, Middel, rood, 355 mm | 28 | 4.905-010.0 | Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging. |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|--|
| DISCBORSTELS BD | | | |
| Discborstel, hard, zwart, 355 mm | 29 | 4.905-013.0 | Hard, voor zware vervuiling en diepreiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65. <input type="checkbox"/> |
| BORSTELKOPPEN | | | |
| Borstelkop D 65 R | 30 | 2.763-039.0 | Borstelkop met disc-techniek. Ideaal voor gebruik in supermarkten, bijvoorbeeld. Zeer laag schrobdek. Bumperwielletjes in hoogte verstelbaar. Spatbescherming rondom. <input type="checkbox"/> |
| Stripkop S 65 | 31 | 2.763-030.0 | Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten. <input type="checkbox"/> |
| ZUIGSTRIPS | | | |
| Vervangset, zuigstrips voor borstelkop | 32 | 2.763-031.0 | Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65. <input type="checkbox"/> |
| DISCPADS/PADHOUDERS | | | |
| Microvezelpad | | | |
| Microvezelpads, Wit, 381 mm, 5 x | 33 | 6.371-078.0 | 5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C. <input type="checkbox"/> |
| Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 x | 34 | 6.369-959.0 | Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels. <input type="checkbox"/> |
| | 35 | 6.905-060.0 | |
| Pads | | | |
| Pad, middelzacht, rood, 650 mm, 5 x | 36 | 6.371-000.0 | Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging. <input type="checkbox"/> |
| Pad, hard, bruin, 650 mm, 5 x | 37 | 4.642-025.0 | Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating. <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 x | 38 | 6.369-791.0 | Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging. <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 x | 39 | 6.369-790.0 | Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil. <input type="checkbox"/> |
| Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 x | 40 | 6.369-789.0 | Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil. <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 x | 41 | 6.369-003.0 | Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging. <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 x | 42 | 6.369-002.0 | Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil. <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| DISCPADS/PADHOUDERS | | | | |
| Pads | | | | |
| Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 x | 43 | 6.369-001.0 | Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil. | <input type="checkbox"/> |
| Padhouder | | | | |
| Padhouder STRONG, 335 mm | 44 | 4.762-590.0 | Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist. | <input type="checkbox"/> |
| Meeneemschijf, 375 mm | 45 | 4.762-447.0 | Passend voor de D 75 | <input type="checkbox"/> |
| Meeneemschijf, 335 mm | 46 | 4.762-446.0 | passend op de D 65 | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | | |
| Diamantpad, grof, Wit, 385 mm, 5 x | 47 | 6.371-252.0 | Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 x | 48 | 6.371-253.0 | Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 x | 49 | 6.371-236.0 | Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 x | 50 | 6.371-250.0 | Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 x | 51 | 6.371-251.0 | Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 x | 52 | 6.371-235.0 | Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie. | <input type="checkbox"/> |
| ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS | | | | |
| Zuigbalk compleet | | | | |
| V-zuigbalk, 1000 mm, V-vormig | 53 | 4.777-080.0 | Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk met een lengte van 1000 mm en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbalk, 900 mm, V-vormig | 54 | 4.777-079.0 | 900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigstrips voor zuigbalken | | | | |
| Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1116 mm | 55 | 6.273-024.0 | Ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk van 1.000 mm lang, maakt deze set van geribbelde zuigstrips indruk op alle vloeren. Hoogwaardig, oliebestendig design gemaakt uit duurzame polyurethaan. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm | 56 | 6.273-023.0 | Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS | | | | |
| Zuigstrips voor zuigbalken | | | | |
| Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 960 mm | 57 | 6.273-208.0 | Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 960 mm | 58 | 6.273-205.0 | Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 960 mm | 59 | 6.273-291.0 | Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigstrips, Natuurrubber, 960 mm | 60 | 6.273-214.0 | Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm | 61 | 6.273-207.0 | Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm | 62 | 6.273-229.0 | Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm | 63 | 6.273-290.0 | Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur. | <input type="checkbox"/> |
| RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm | 64 | 6.273-213.0 | Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN | | | | |
| Batterijen | | | | |
| Batterijset, 24 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij | 65 | 2.815-102.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen. | <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij | 66 | 2.815-101.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen. | <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij | 67 | 2.815-095.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. | <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij | 68 | 2.815-092.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. | <input type="checkbox"/> |
| Toebehoren voor batterijen | | | | |
| Installatieset batterij | 69 | 2.638-064.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels. | <input type="checkbox"/> |
| | 70 | 2.638-106.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN | | | | |
| Toebehoren voor batterijen | | | | |
| Set afstandshouder | 71 | 4.642-021.0 | Past op de snelladerset 2.642-751.0. Voorkomt dat de batterij in de machine valt. | <input type="checkbox"/> |
| SPROEI-APPARATEN | | | | |
| Pompspuitfles | 72 | 6.394-409.0 | De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. | <input type="checkbox"/> |
| SPROEI-EXTRACTIEREINIGER | | | | |
| Overige | | | | |
| Reinigingsmiddelreservoir compleet | 73 | 4.070-006.0 | Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren