

## HDC ADVANCED

De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 12 aftapplaatsen.



Made in Germany



### Bestelnr.

1.509-502.2

- Voor 1-12 gebruikers tegelijk
- Gedeeltelijke hoeveelheidsregeling door frequentieomzetter
- Stationaire toevoerenheid

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4039784405578
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	100 / 10
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	700 / 12000
<b>Temperatuur watertoevoer</b>	<b>°C</b>	max. 85
<b>Motoropwarming</b>		Soft start
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Afmetingen (l × b × h)</b>	<b>mm</b>	1150 × 750 × 1840

### Robuust en duurzaam

- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur

### Grote flexibiliteit

- Overige toebehoren of werktuigen kunnen worden aangebracht.
- Aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.

### Grote veiligheid voor de machine

- Lekkagebeveiliging en softstarter.

## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
<b>Hogedrukpistolen</b>				
High End-hogedrukpistool	1	4.775-823.0	Hoogwaardige spuitpistolen met verbeterde wateropbrengst. Kleine drukverliezen ook met wateropbrengsten tot 2.500 l/u. Robuust en duurzaam voor een professioneel gebruik. Voedselveilige materialen die ook bestand zijn tegen zeewater bieden de allerbeste condities voor een gebruik in de voedingssector en in de industrie. Aansluiting voor hogedrukslangen van M 22 x 1,5.	■
EASY!Force Advanced pistool	2	4.118-005.0	Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.	□
EASY!Force spuitpistool voor de voeding	3	4.118-015.0	Perfect voor de voedingsindustrie: met het EASY!Force hogedrukpistool met volledige keramische kleppen kan u moeiteloos werken dankzij het feit dat de gebruiker vrijwel geen kracht moet gebruiken om het vast te houden.	□
EASY!Force Ex	4	4.118-020.0	Goedgekeurd voor gevaarlijke zones, ontworpen voor moeiteloos werken: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal en reduceert de houdkracht voor de operator tot nul.	□
High End-hogedrukpistool	5	4.118-011.0		□
High End-hogedrukpistool levensmiddelensector	6	4.775-825.0	Hoogwaardige spuitpistolen met verbeterde wateropbrengst. Kleine drukverliezen ook met wateropbrengsten tot 2.500 l/u. Robuust en duurzaam voor een professioneel gebruik. Voedselveilige materialen die ook bestand zijn tegen zeewater bieden de allerbeste condities voor een gebruik in de voedingssector en in de industrie. Aansluiting voor hogedrukslangen van M 22 x 1,5.	□
<b>Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)</b>				
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip	7	4.775-463.0	Easy Press hogedrukpistool, voor draaibare hogedrukslangen NW 6 /NW 8 diameter 11 mm	□
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip, M 22 x 1,5	8	4.775-466.0	Easy Press hogedrukpistool, met geïntegreerde adapter, aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1,5	□
<b>Servo Control-regelaar</b>				
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	9	4.775-470.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspruitpistool worden ingesteld.	□
Servo Control, 1100 l/h -	10	4.775-471.0		□
<b>SPIJTLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, draaibaar	11	4.112-034.0		□
Spuitlans, 250 mm, draaibaar	12	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Spuitlans, 400 mm, draaibaar	13	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	14	4.112-007.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SPIJTLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Spijtlans, 1050 mm, draaibaar	15	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 1550 mm, draaibaar	16	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 2050 mm, draaibaar	17	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 600 mm, draaibaar	18	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 1050 mm, draaibaar	19	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 1550 mm, draaibaar	20	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 2050 mm, draaibaar	21	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spijtlans voor de voedingsindustrie, 1050 mm, draaibaar	22	4.760-655.0	1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.	<input type="checkbox"/>
<b>Spijtlans</b>				
Lans 250 mm, niet draaibaar	23	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
550 mm lans, niet draaibaar	24	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubbele lans</b>				
Dubbele lans, 960 mm	25	6.394-665.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele spuitlans</b>				
Hogedruk gelede verbinding	26	4.481-039.0	Hogedruk knikbesturing: Dankzij de traploos instelbare hoek tot 120°, is dit toestel ideaal om moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk schoon te maken. Simpelweg aansluiten aan de spuitlans van uw hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)</b>				
<b>Vuilfrees, groot</b>				
Vuilfrees, groot, 055/060	27	4.114-036.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 055/060	28	4.763-250.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2




		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ROTERENDE SPROEIJERS (VUILFREZEN)</b>				
<b>Vuilfrees, groot</b>				
Vuilfrees, groot, 070/080	29	4.114-030.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 070/080	30	4.763-254.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 090	31	4.114-043.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10x meer reinigingskracht. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 100	32	4.764-208.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 090	33	4.767-076.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 100	34	4.114-048.0	De vuilfrees met roterende puntstraal biedt 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Meer details: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 120	35	4.763-930.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 120	36	4.114-044.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>				
<b>Powersproeier spuihoek 15°</b>				
Powersproeier 15°, 055	37	2.113-047.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 080	38	2.113-051.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 070	39	2.883-392.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 055	40	2.883-390.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 060	41	2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 080	42	2.883-394.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED

### 1.509-502.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>			
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>			
Powersproeier 25°, 043	43 2.113-008.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 055	44 2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 054	45 2.113-011.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 055	46 2.113-025.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 070	47 2.883-404.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 080	48 2.883-406.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
	49 2.113-015.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 155	50 2.885-157.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 110	51 2.113-018.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 155	52 2.113-030.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 060	53 2.883-402.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuihoek 40°</b>			
Powersproeier 40°, 055	54 2.113-055.0	Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
	55 2.884-525.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 40°, 080	56 2.113-057.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>			
<b>Powersproeier spuihoek 40°</b>			
Powersproeier 40°, 075	57	2.884-526.0	Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.
Powersproeier 40°, 080	58	2.884-527.0	
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>			
<b>Standaard</b>			
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	59	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>			
Hogedrukslang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-041.0	Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	61	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	62	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-031.0	Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang.
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-030.0	15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	65	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	66	6.110-032.0	20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.
Hogedrukslang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	67	6.390-726.0	met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar
Hogedrukslang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	68	6.110-043.0	Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	69	6.391-342.0	Om de actieradius te vergroten met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1,5.
<b>Longlife 400</b>			
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	70	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED

### 1.509-502.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Longlife 400</b>				
Hogedrukslang Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	71	6.110-076.0	Hogedrukslang met 2-compartiments stalen inzetstuk, AVS slanghaspelaansluiting, en ook EASY!Lock manuele schroefaansluiting.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	72	6.110-024.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	73	6.110-069.0	1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 x 1,5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	74	6.110-038.0	Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	75	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	76	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	77	6.389-709.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	78	6.110-029.0	De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	79	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	80	6.391-354.0	Om de actieradius te vergroten met een hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	81	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	82	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	83	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	84	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED

### 1.509-502.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>			
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>			
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	85	6.110-075.0	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>			
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	86	6.110-053.0	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	87	6.110-054.0	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	88	6.391-864.0	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	89	6.391-887.0	<input type="checkbox"/>
<b>Speciale slangen</b>			
Hogedrukslang Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	90	6.110-064.0	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	91	6.110-068.0	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang elektrisch geleidend, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	92	6.391-741.0	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	93	6.388-886.0	<input type="checkbox"/>
<b>VLOER- EN OPPERVLAKTREINIGERS</b>			
<b>Oppervlaktreiniger FR 30 Me</b>			
Oppervlaktreiniger FR 30 Me	94	2.640-355.0	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktreiniger FR 50</b>			
FR 50 oppervlaktreiniger	95	2.640-679.0	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>			
Sproeierset voor FR, 850 l/h - 1100 l/h	96	2.640-442.0	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1100 l/h - 1300 l/h	97	2.639-188.0	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1300 l/h - 1800 l/h	98	2.640-781.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SCHUIMSYSTEMEN</b>			
<b>Schuimlans met tank</b>			
Schuimlans Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	99	4.112-064.0	<input type="checkbox"/>
Schuimlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	100	4.112-065.0	<input type="checkbox"/>
Schuimlans met beker DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	101	4.112-068.0	<input type="checkbox"/>
Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	102	4.112-069.0	<input type="checkbox"/>
Schuimlans Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	103	4.112-054.0	<input type="checkbox"/>
Schuimlans Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	104	4.112-055.0	<input type="checkbox"/>
Schuimlans Advanced	105	6.394-968.0	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>			
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	106	2.112-000.0	<input type="checkbox"/>
	107	2.640-151.0	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>			
Easy Foam-set met RM-injector	108	2.112-010.0	<input type="checkbox"/>
	109	2.640-691.0	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>			
Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h	110	2.111-018.0	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	111	2.111-019.0	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	112	2.111-020.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERMENGING/INJECTOREN</b>				
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>				
Aanbouwssets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus	113	4.637-031.0	Voor het toevoegen van maximaal 5% reinigingsmiddel in hoge- of lagedrukmodus. Bestaat uit reinigingsmiddelinjector + sproeielement + lagedruksproeier + kantelbare sproeierhouder (voor comfortabel overschakelen tussen hoge en lage druk).	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	114	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0</b>				
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	115	4.769-003.0	Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	116	4.769-001.0	Lage druk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	117	4.769-006.0		<input type="checkbox"/>
<b>SNELKOPPELING</b>				
Snelkoppeling (vrouwelijk)	118	2.115-000.0	Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met interne draad M22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling (mannelijk)	119	2.115-001.0	Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
<b>AFTAPPUNT</b>				
Slang- en spuitlanshouder RVS	120	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>				
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	121	6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, vast deel	122	6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>
<b>KOPPELINGEN</b>				
<b>Koppeling</b>				
KOPPELING	123	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>				
Sproeier-/schroefkoppeling	124	4.402-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)	125	4.111-029.0	Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	126	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOPPELINGEN</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)	127	4.111-031.0	Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator	<input type="checkbox"/>
Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)	128	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	129	4.111-033.0	Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	130	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)	131	4.111-035.0	Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)	132	4.111-036.0	Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)	133	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)	134	4.111-046.0	Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGHASPELS</b>				
<b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging</b>				
Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m	135	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, inclusief zwenkhouder, 20 m	136	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	137	6.392-442.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m	138	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>				
Spuitpistool	139	4.775-018.0		<input type="checkbox"/>
Dubbele aansluiting	140	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



141-142




143




148



149



150



151



152



154

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>			
Hogedruk-kogelklep	141 6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
	142 6.412-386.0		<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling	143 6.463-022.0		<input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS</b>			
Vloerschroefkoppeling	144 2.638-320.0	Vloerschroefkoppeling voor de machine incl. Montage-onderdelen.	<input type="checkbox"/>
Vrijstroomventiel	145 6.412-024.0		<input type="checkbox"/>
Hogedrukkogelkraan	146 6.412-068.0		<input type="checkbox"/>
	147 6.412-493.0		<input type="checkbox"/>
ABS regeleenheid dubbele HDC	148 2.641-702.0	Dual dosing unit, stainless steel.	<input type="checkbox"/>
Hand-spuitpistool	149 4.775-784.0	Easy Press trigger gun, grey.	<input type="checkbox"/>
Wandbeugel HDC voor ABS reinigingsmiddelen	150 2.641-703.0	Wall bracket for two cans.	<input type="checkbox"/>
ABS reinigingskar mobiel HDC	151 2.641-704.0	Mobile cleaning trolley.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, draaibaar, grijs	152 4.760-625.0	Spray lance, rotatable, grey, 600 mm.	<input type="checkbox"/>
Schuiminjector	153 3.637-054.0	Foam injector, 900 l/h, 100-120 bar.	<input type="checkbox"/>
Sproeier voor enkel schuim, 900 l/h	154 4.763-207.0	Foam jet, industrial.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED  
1.509-502.2**

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WASINSTALLATIES VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN</b>			
<b>Was onder het chassis</b>			
Extra bedieningspaneel met één verlichte knop	155	4.812-068.0	<input type="checkbox"/>
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>			
<b>Spuitlansen</b>			
Spuitlans	156	4.760-653.0	Met sproeieradapter. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren