

IVM 60/36-3

3- motoren, mobiele en robuuste middenklasse industriezuiger IVM 60-36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met een sterfilter in stofklasse M.



Made in Germany



Bestelnr.

1.573-320.0

- Antistatische uitvoering
- Extra groot filteroppervlak
- Stabiele wielen en zwenkwielen

Technische gegevens

EAN Code		4054278325668
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	221 / 799
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	60
Max. vermogen	kW	3,6
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2,2
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	79
Gewicht zonder toebehoren	kg	68
Gewicht (incl. doos)	kg	71,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	1020 × 680 × 1490

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrustig

Filters	Sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	



Uitgerust met 3 ventilatormotoren

- Drie krachtige ventilatoren voor indrukwekkende reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.



Handmatige IVM-filterreiniging

- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.



Voorzien van extra groot sterfilter

- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0




1




2-5



6, 10-11



7-8, 12



9



13-14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Filter white PTFE	1	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	2	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	3	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	4	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	5	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reducer stainless steel AISI 304	6	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	8	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	9	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	10	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	11	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreidingsstukken				
Adapter DN50 naar DN70	12	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	13	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	14	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Verdeelstukken			
Y-stuk van DN70 naar DN50	15	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN40 1 m	16	9.989-626.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 1 m. <input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	17	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	18	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	19	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	20	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 3 m	21	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	22	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	23	9.989-633.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 m	24	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	25	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	26	9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 m	27	9.989-635.0	Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 m	28	9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



23, 26, 29



30-33



34-35, 37-38,
40-41



36, 39, 42

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
PVC slang DN70 15 m zonder aansluiting	29	9.989-636.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	30	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	31	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	32	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	33	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 3 m	34	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	35	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	36	9.989-630.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 3 m	37	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	38	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	39	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 m	40	9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 m	41	9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA hose DN70 15 m without connectors	42	9.989-632.0	EVA slang zonder aansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
Installatieset slang			
Slanginstallatieset DN40	43 9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN50	44 9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN70	45 9.989-629.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	46 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	47 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	48 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	49 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	50 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	51 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	52 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	53 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	54 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	55 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	56 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN50 15 m	57	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 m	58	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	59	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	60	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 m	61	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	62	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	63	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 m	64	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 m	65	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	66	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	67	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	68	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	69	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	70	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



67-71



75-76



77-78



79-80



81-82



83





84

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Hose ME DN50 5 m	71	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN50 15 m	72	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>	
HANDGREEP				
Bocht aluminium 45° DN40	73	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	74	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	75	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	76	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	77	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	78	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	79	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	80	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	81	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	82	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen, DN 42	83	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	84	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP			
Hand grip curved 45°, DN 72	85 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	86 9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	87 9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	88 9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	89 9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	90 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	91 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	92 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	93 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	94 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	95 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	96 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	97 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	98 9.989-932.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Suction tube aluminium high temperature	99	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 40	100	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
	101	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 70	102	9.981-910.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	103	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	104	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	105	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	106	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	107	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	108	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	109	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	110	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	111	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	112	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	113	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	114	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	115	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	116	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	117	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	118	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN40	119	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	120	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50. <input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN70	121	9.989-676.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70. <input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	122	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	123	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN70	124	9.989-672.0	Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70. <input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	125	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40. <input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	126	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standaard aluminium zuigmond DN40	127	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40. <input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	128	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN70	129	9.989-663.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70. <input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden			
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	130	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30. <input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	131	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. <input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN70	132	9.981-422.0	Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	133	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	134	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	135	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltahl AISI 316L blue	136	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	137	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	138	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	139	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	140	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



141-142



143-144



145-146



147-148



149



151-152



153, 156-157



154, 160

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	141	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	142	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	143	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	144	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	145	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	146	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	147	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	148	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	149	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	150	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	151	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	152	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	153	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	154	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



155




153, 156-157




158-159




154, 160




161



162



163-164



165-166



167-168

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	155 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	156 9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	157 9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	158 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	159 9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	160 9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	161 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	162 9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	163 9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	164 9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el, 370 mm	165 9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	166 9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN40	167 9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	168 9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



169-170



171-175



176



177



178-179



180



181-182, 184

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PU 19 mm × 160 mm DN40	169	9.981-483.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	170	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	171	9.989-680.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 × 120 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	172	9.989-678.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 × 120 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	173	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	174	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>
sheet steel 28 mm × 120 mm DN70	175	9.981-444.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 70, with 30 mm slot width. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	176	9.989-193.0	Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	177	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	178	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	179	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	180	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	181	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	182	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



183



181-182, 184



185-186



187-188



189-190



191-192



193-194



195-196

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmonden				
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	183	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	184	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	185	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	186	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	187	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	188	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	189	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	190	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	191	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	192	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	193	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	194	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	195	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	196	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren