

## IVM 60/30

Robuuste industriezuiger uit de middenklasse IVM 60/30 met een slijtvaste zijkanaalcompressor en grote sterfilter in stofklasse M. Geschikt voor het opzuigen van fijnstof en grof vast vuil.



**Bestelnr.** 1.573-520.0

- Antistatische uitvoering
- Extra groot filteroppervlak
- Stabiele wielen en zwenkwielen

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278325699
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s / m³/u</b>	68 / 244,8
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	286 / 28,6
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	60
<b>Materiaal van de tank</b>		Roestvrij staal
<b>Max. vermogen</b>	<b>kW</b>	3
<b>Vacuüm type</b>		Elektrisch
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m²</b>	2,2
<b>Nominale breedte aansluiting</b>		ID 70
<b>Nominale breedte toebehoren</b>		ID 70 / ID 50 / ID 40
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	79
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	99
<b>Gewicht (incl. doos)</b>	<b>kg</b>	103,6
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	1030 x 680 x 1650

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

<b>Toebehoren inbegrepen bij apparaat</b>	nee
<b>Legen van het reservoir</b>	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



## Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Met 3 kW vermogen en zachte start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.



## Handmatige IVM-filterreiniging

- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.



## Voorzien van extra groot sterfilter

- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



1



2, 5-6



3-4



7-8



9



10



11-14

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>				
<b>Pocket- / Sterfilters</b>				
Sterfilter PE M 2.2 m <sup>2</sup>	1	6.907-611.0	Sterfilter voor stofklasse M, antistatisch, met een diameter van 448 mm en een filteroppervlak van 0,7 m <sup>2</sup> , kleur: wit.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>				
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>				
Reducer stainless steel AISI 304	2	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	3	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	4	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	5	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	6	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	7	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	8	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-stuk van DN70 naar DN50	9	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
<b>PVC</b>				
Slang PVC DN40 1 m	10	9.989-626.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	11	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	12	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	13	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	14	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



15-16, 18-19



17, 20



21-24



25-26, 28-29



27, 30

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>				
<b>PVC</b>				
Slang PVC DN40 3 m	15	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	16	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	17	9.989-633.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 m	18	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	19	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	20	9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Hose EVA DN40 3 m	21	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	22	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	23	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	24	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 3 m	25	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	26	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	27	9.989-630.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 3 m	28	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



25-26, 28-29



27, 30



31-32



33-34



35-38



39-43

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW50 5 m	29 9.988-091.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	30 9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN40	31 9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN50	32 9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	33 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	34 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Hose PU DN40 3 m	35 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	36 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	37 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	38 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	39 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	40 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	41 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	42 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



39-43



45-46, 48-49



47, 50



51-55

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PU</b>			
Hose PU FDA DN50 5 m	43	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	44	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 m	45	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	46	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	47	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 m	48	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	49	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	50	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	51	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	52	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	53	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	54	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	55	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	56	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



59-60



61-62



63-64



65-66



67



68







69-70

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HANDGREEP</b>			
Bocht aluminium 45° DN40	57 9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	58 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	59 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	60 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	61 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	62 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	63 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	64 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	65 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	66 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen, DN 42	67 9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	68 9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	69 9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	70 9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	71 9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	72 9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	73 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	74 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	75 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	76 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	77 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	78 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	79 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	80 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	81 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	82 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 40	83 9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	84 9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>


Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



85-86



87-88



89, 95



90, 96



91, 97



92, 98



93, 99



94, 100

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	85 9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	86 9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	87 9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	88 9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	89 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	90 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	91 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	92 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	93 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F40	94 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	95 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	96 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	97 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	98 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



93, 99



94, 100



101-102



103-104



105-106



107-108



109



110





111-112

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	99	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	100	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard PVC zuigmond DN40	101	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	102	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	103	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	104	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	105	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	106	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN40	107	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	108	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	109	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	110	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	111	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	112	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	113 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelmetal AISI 316L blue	114 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	115 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	116 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	117 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	118 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	119 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	120 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	121 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	122 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	123 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	124 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	125 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	126 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	127 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	128 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	129 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	130 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	131 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	132 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	133 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	134 9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	135 9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	136 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	137 9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	138 9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	139 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	140 9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	141	9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	142	9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	143	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	144	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	145	9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	146	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 19 mm × 160 mm DN40	147	9.981-483.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	148	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	149	9.989-680.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	150	9.989-678.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	151	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	152	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	153	9.989-193.0	Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	154	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



155-156



157



158-159, 161



160



162-163



164-165



166-167



168-169

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	155 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	156 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	157 9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	158 9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	159 9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	160 9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	161 9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	162 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	163 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	164 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	165 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	166 9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	167 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	168 9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



168-169



170-171



172-173



174-175



176-177



178



179



180



181



182

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	171	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	172	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	173	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	174	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	175	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	176	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	177	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>			
Zuigmond voor blinde gaten DN40	178	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	179	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	180	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	181	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaard borstel 40 mm DN40	182	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40 <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>BORSTELS</b>				
<b>Standaard borstels</b>				
Standaard borstel 40 mm DN50	183	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
<b>Eindborstels</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	184	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	185	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	186	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	187	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	188	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	189	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	190	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	191	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	192	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	193	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN40	194	9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN50	195	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstels</b>				
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	196	9.989-610.0	Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren