

## IVS 100/40

Het basismodel van onze superklasse industriezuigers: de IVS 100/40 met 4-kW zijkanaalcompressor, voor stofklasse M goedgekeurd sterfilter en horizontale filterschudder met mechanische aandrijving.



Bestelnr. 1.573-620.0

- Antistatische uitvoering
- Extra groot filteroppervlak
- Faseomkeerstekker

### Technische gegevens

EAN Code		4054278238463
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	138 / 500
Vacuüm	mbar / kPa	175 / 17,5
Tankinhoud	l	100
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	4,2
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2,2
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50
Geluidsniveau	dB(A)	75
Gewicht zonder toebehoren	kg	130
Gewicht (incl. doos)	kg	142,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	1202 x 771 x 1470

### Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



## Gebruiksvriendelijke hantering

- Dankzij de slanghaak en de ruimte voor toebehoren zijn hulpmiddelen altijd bij de hand en netjes opgeborgen.
- Geïntegreerde kabelhaak voor veilig ophangen van kabel.
- Alle haken kunnen met een clipsysteem aan de machine worden gehangen.



## Gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme

- Reservoir gemakkelijk en snel aan handgreep wegnemen.
- Aan de praktische greep kan het reservoir naar de leegplek worden geduwd of geschoven.
- Door de grote industriewielen ook op oneffen ondergrond en met zware belading gemakkelijk te verrijden.



## Horizontale bediening van filterreinigingssysteem

- De hendel voor handmatige filterreiniging is aangebracht op een aangename bedienhoogte wat bijdraagt aan comfortabel werken.
- Een aandrijving zorgt onafhankelijk van de krachtsinspanning van de gebruiker altijd voor goede reinigingsresultaten.
- Langere levensduur van het filter door frequentere filterreiniging en gedoseerde krachtoverbrenging naar het filter.

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>LEEGMAAKHULP</b>				
<b>Afvalzakken</b>				
Afvalzakken PE	1	6.904-348.0	Afvalzak PE 20 st 60/100 l voor stofvrij afvoeren	<input type="checkbox"/>
Set bag industry vacuum cleaner 5 St.	2	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
<b>Overig leegmaakhulp</b>				
Disposal system Longopac	3	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN</b>				
IV tube holder Set	4	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
<b>HANDGREEP</b>				
Handgreep DN 50	5	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	6	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	7	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	8	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	9	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	10	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	11	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	12	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	13	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	14	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HANDGREEP</b>				
Handle carbon 110° DN-F40	15	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	16	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Zuigbuis 850 mm DN 40	17	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 70	18	9.981-910.0	Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	19	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	20	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	21	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	22	9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	23	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	24	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	25	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	26	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	27	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>			
<b>Adapter toebehoren</b>			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	33	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	34	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	35	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	36	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>			
Reducer DN 70/DN 50 (SBC)	37	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	38	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40. <input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	39	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	40	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	41	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	42	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>				
<b>Uitbreidingsstukken</b>				
Adapter DN50 naar DN70	43	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>				
Y-stuk van DN70 naar DN50	44	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	45	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	46	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
<b>PVC</b>				
Slang PVC DN50 3 m	47	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	48	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	49	9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 m	50	9.989-635.0	Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 m	51	9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC slang DN70 15 m zonder aansluiting	52	9.989-636.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	53	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	54	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	55	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	56	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0




57-58, 60-61



59, 62



63-66



67-68



69-70

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW50 3 m	57 9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	58 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	59 9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 m	60 9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 m	61 9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA hose DN70 15 m without connectors	62 9.989-632.0	EVA slang zonder aansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	63 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	64 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	65 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	66 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN50	67 9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN70	68 9.989-629.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	69 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	70 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



71-72, 74-75



73, 76



77-80



81-85

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PU</b>				
Slang PU DN50 3 m	71	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	72	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	73	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 m	74	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 m	75	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	76	9.989-639.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	77	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	78	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	79	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	80	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	81	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	82	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	83	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	84	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0




81-85



87-91



93



94



95-97



98

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PU</b>			
Hose PU FDA DN50 5 m	85	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	86	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	87	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	88	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	89	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	90	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	91	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	92	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standaard PVC zuigmond DN50	93	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50. <input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN70	94	9.989-676.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70. <input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	95	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	96	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN70	97	9.989-672.0	Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70. <input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	98	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standaard aluminium zuigmond DN50	99 9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN70	100 9.989-663.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	101 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	102 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	103 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	104 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	105 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	106 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	107 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	108 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	109 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	110 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	111 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	112 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	113	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN70	114	9.981-422.0	Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	115	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	116	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	117	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	118	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	119	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	120	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	121	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	122	9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	123	9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	124	9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	125	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	126	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	127	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	128	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	129	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	131	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	132	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	133	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	134	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	135	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	136	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	137	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	138	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	139	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	140	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	141	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	142	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	143	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	144	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	145	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm x 175 mm DN50	146	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm x 120 mm DN50	147	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN50	148	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>
sheet steel 28 mm x 120 mm DN70	149	9.981-444.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 70, with 30 mm slot width. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm x 220 mm DN50	150	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie <input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	151	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	152	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	153	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	154	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	155	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	156	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	157	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	158	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	159	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	160	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	166	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	167	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	168	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



169-170



171



172



173



174



175



176



177



178-179



180-181



182-183

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>			
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	171	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>			
Zuigmond voor blinde gaten DN40	172	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	173	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	174	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	175	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaard borstel 40 mm DN50	176	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50 <input type="checkbox"/>
<b>Eindborstels</b>			
Borstel ø82 mm DN50	177	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	178	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	179	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	180	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	181	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	182	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 1.573-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>			
<b>Eindborstels</b>			
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	183	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	184	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	185	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	186	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	187	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstels</b>			
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	188	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
<b>Cylinderborstels</b>			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	189	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	190	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	191	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	192	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
<b>TOEBEHORENSETS</b>			
<b>Vaste partikels / Stof</b>			
Kit oven cleaning DN50	193	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	194	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN40	195	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	196	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren