

## IVS 100/55 LP

Onze IVS 100/55 Lp industriezuiger uit de superklasse met Longopac afvalverwijderingssysteem, een 5,5 kW zijkanaalcompressor en een horizontale filterschudder kan op een betrouwbare manier zelfs grote hoeveelheden puin opzuigen.



Bestelnr. **1.573-721.0**

- Longopac-afvoersysteem
- Extra groot filteroppervlak
- Faseomkeerstekker

### Technische gegevens

EAN Code		4054278243139
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	138 / 500
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	100
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	5,5
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2,2
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50
Geluidsniveau	dB(A)	77
Gewicht zonder toebehoren	kg	158
Gewicht (incl. doos)	kg	170,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	1202 x 771 x 1470

### Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	LongoPac

■ Bij de levering inbegrepen



## Optionele afstandsbediening

- Optionele radiogestuurde afstandsbediening voor in- en uitschakelen tot 30 m afstand.
- Handige, tijdbesparende werking van de machine in één enkele voorwaartse beweging.
- Optimale benutting van de ruimte: de industriezuiger kan op ongebruikte plaatsen of veiligheidszones worden neergezet.



## Energiebesparende soft start

- Lage stroom bij het opstarten voorkomt dalingen van het voltage bij de stroomvoorziening.
- Lagere energiepieken zorgen voor lagere energiekosten.
- Slechts geringe zekering nodig. (Tot 5,5 A is 16 A zekering voldoende.)



## Gebruiksvriendelijke hantering

- Dankzij de slanghaak en de ruimte voor toebehoren zijn hulpmiddelen altijd bij de hand en netjes opgeborgen.
- Geïntegreerde kabelhaak voor veilig ophangen van kabel.
- Alle haken kunnen met een clipsysteem aan de machine worden gehangen.

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>LEEGMAAKHULP</b>			
<b>Afvalzakken</b>			
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	1 6.907-506.0	22-meter lange, ononderbroken Longopac afvalzak voor het Longopac afvalsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal bag Longopac PE biodegradable	2 9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FILTERS</b>			
<b>Pocket- / Sterfilters</b>			
Filter white PTFE	3 6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN</b>			
Afstandsbediening voor IVS	4 2.273-001.0	Afstandsbediening voor de bediening van IVS machines tot op een afstand van 30 m.	<input type="checkbox"/>
IV tube holder Set	5 9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
<b>HANDGREEP</b>			
Handgreep DN 50	6 9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	7 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	8 9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	9 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	10 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	11 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	12 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	13 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
	14 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HANDGREEP</b>				
Handle carbon DN-F50	15	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	16	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	17	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Zuigbuis 850 mm DN 40	18	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 70	19	9.981-910.0	Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	20	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	21	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	22	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	23	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	24	9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	25	9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	26	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	28	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	29 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	30 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	31 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	32 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	33 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	34 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	35 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
	<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>		
<b>Adapter toebehoren</b>			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	36 9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	37 9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	38 9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	39 9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	40 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	41 9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	42 9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



43-45



40-41, 46



47



48-49



50-51, 53-54



52, 55



56-59

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>			
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>			
Reducer V2A DN72 auf DN52	43 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	44 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	45 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreidingsstukken</b>			
Adapter DN50 naar DN70	46 9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>			
Y-stuk van DN70 naar DN50	47 9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	48 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	49 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN50 3 m	50 9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	51 9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	52 9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 m	53 9.989-635.0	Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 m	54 9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC slang DN70 15 m zonder aansluiting	55 9.989-636.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	56 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



56-59



60-61, 63-64



62, 65



66-69



70-71

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Hose PVC DN40 5 m	57 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	58 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	59 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW50 3 m	60 9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	61 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	62 9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 m	63 9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 m	64 9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA hose DN70 15 m without connectors	65 9.989-632.0	EVA slang zonder aansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	66 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	67 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	68 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	69 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN50	70 9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



70-71



72-73



74-75, 77-78



76, 79



80-83



84-88

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>				
<b>Installatieset slang</b>				
Slanginstallatieset DN70	71	9.989-629.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	72	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	73	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Slang PU DN50 3 m	74	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	75	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	76	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 m	77	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 m	78	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	79	9.989-639.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	80	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	81	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	84	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren





## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PU</b>				
Hose PU FDA DN40 5 m	85	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN40 15 m	86	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 3 m	87	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 5 m	88	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 15 m	89	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>	
<b>ME-PU</b>				
Hose ME DN40 3 m	90	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN40 5 m	91	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN40 15 m	92	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 3 m	93	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 5 m	94	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN50 15 m	95	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Standaard PVC zuigmond DN50	96	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN70	97	9.989-676.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	98	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Nozzle elastic silicon DN52	99	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard silicone zuigmond DN70	100	9.989-672.0	Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	101	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	102	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN70	103	9.989-663.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	104	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	105	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	106	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	107	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	108	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	109	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	110	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	111	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	112	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standard nozzle silicon FDA transparent	113	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	114	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	115	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>			
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	116	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. <input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN70	117	9.981-422.0	Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	118	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	119	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	120	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	121	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	122	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	123	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	124	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50. <input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	125	9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed. <input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	126	9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



126-127



128-129



130-131



132-133



134-135



136



138-139



140-141

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	127	9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	128	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	129	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	130	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelmetal AISI 316L blue	131	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	132	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	133	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	134	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	136	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	137	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	138	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	140	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



140-141



142-143



144, 196-197



147



148



149



150-152



153



154

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	141	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	142	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	143	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	144	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	145	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	146	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	147	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	148	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	149	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	150	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	151	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>
sheet steel 28 mm × 120 mm DN70	152	9.981-444.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 70, with 30 mm slot width. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	153	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie <input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	154	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>			
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	155	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	156	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	157	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	158	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	159	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	160	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	161	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	163	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	166	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	167	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	168	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	171	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	172	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	173	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>			
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	174	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>			
Zuigmond voor blinde gaten DN40	175	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	176	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	177	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	178	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaard borstel 40 mm DN50	179	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50 <input type="checkbox"/>
<b>Eindborstels</b>			
Borstel ø82 mm DN50	180	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	181	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	182	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>BORSTELS</b>				
<b>Eindborstels</b>				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	183	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	184	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	185	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	186	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	187	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	188	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	189	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	190	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Oppervlakteborstels</b>				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	191	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Cylinderborstels</b>				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	192	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	193	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	194	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	195	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
<b>TOEBEHORENSETS</b>				
<b>Vaste partikels / Stof</b>				
Kit oven cleaning DN50	196	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren