

HWE 860

De elektrische warmwatergenerator wordt gebruikt in combinatie met een hogedrukreiniger en kan water opwarmen tot 85 °C.



Bestelnr.

3.070-030.0

- De heetwatergenerator (tot 85 °C) is een topalternatief voor olie-/gasbranders
- Schakelkast om de hogedrukreiniger handig en eenvoudig aan te sluiten
- Temperatuurregelaar, veiligheidsthermostaat, vloeibare ontharder en 2 aandrijvingen

Technische gegevens

EAN Code		4039784817128
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Wateropbrengst	l/u	min. 700 - max. 1300
Vermogen	kW	24
Warmteafgifte	kW	24
Bescherming	A	50
Temperatuur watertoevoer	°C	tot 80
Min. toevoerhoeveelheid	l/u	min. 700
Werktemperatuur	°C	max. 85
Boiler inhoud, voorverwarmingskamer	l	19
Gewicht (met toebehoren)	kg	42
Afmetingen (l × b × h)	mm	700 × 610 × 720

Zelfstandige unit compleet met schakelkast en aansluitmateriaal


- Eenvoudige aansluiting met een hogedrukreiniger.
- Inclusief temperatuurinstelling en handmatige/automatische bediening.
- Inclusief veiligheidsfuncties en vloeibare ontharding.

Elektrische warmwatergenerator met 24 kW

- Voor emissievrij gebruik binnenshuis.
- Gebruik overal waar open vuur of uitlaatgassen niet zijn toegestaan.

Hoge werktemperatuur door het verwarmingsvermogen van 24 kW

- Tot 85 °C watertemperatuur in de grote geïntegreerde (55 l) voorraadtank.
- Tot 50 °C in continubedrijf bij 700 l/h (bij een inlaattemperatuur van 20 °C).
- Te gebruiken als voorraadtank of doorstroomverwarmer (continu bedrijf).

TOEBEHOREN VOOR HWE 860
3.070-030.0

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERZICHT APPARATEN				
Magneetventiel aanzuigwater	1	2.209-805.0	Magneetventiel aanzuigwater	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren