

IVR-B 50/30

Plaatsbesparende inbouw-unit: de IVR-B 50/30 industriezuiger met duurzame zijkanaalcompressor en patroonfilter voor het opzuigen van (metalen) spaanders, persafval en grof vuil.



Made in Germany



Bestelnr.

9.989-415.0

- Geringe inbouwhoogte
- Patroonfilter
- Roestvrij stalen reservoir

Technische gegevens

EAN Code		4054278695112
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	88 / 315
Vacuüm	mbar / kPa	260 / 26
Tankinhoud	l	50
Max. vermogen	kW	3
Vacuüm type		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	1
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	72
Gewicht zonder toebehoren	kg	70
Gewicht (incl. doos)	kg	74
Afmetingen (l × b × h)	mm	835 × 715 × 570

Uitrusting

Legen van het reservoir

- Bij de levering inbegrepen

Trolley



Compacte afmetingen

- Eenvoudige opberging en aansluiting tussen, op of onder productiemachines.
- De compacte afmetingen maken verschillende toepassingen mogelijk.
- Krachtige zijkanaalcompressor maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.





Duurzame, compacte patroonfilter voor grote zuigvolumes.

- Constant hoge en ononderbroken zuigkracht dankzij het grote filteroppervlak.
- Compact en plaatsbesparend filter design

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN			
Aanbouwset wielen	1 9.986-099.0	Aanbouwset wielen voor bevestiging aan inbouwtoestellen. Voor gebruik bij de IVR-B stofzuigers voor mobiele toepassingen.	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Bocht aluminium 45° DN40	2 9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	3 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Adapter toebehoren			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	4 9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	5 9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	6 9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	7 9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken			
Reductiestuk DN50 naar DN40	8 9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Uitbreidingsstukken			
Adapter DN50 naar DN70	9 9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken			
Y-stuk van DN50 naar DN40	10 9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN50 3 m	11 9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	12 9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	13 9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA			
Slang EVA NW50 3 m	14 9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30 9.989-415.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA NW50 5 m	15	9.988-091.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	16	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Installatieset slang				
Slanginstallatieset DN50	17	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN50 3 m	18	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	19	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	20	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 m	21	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	22	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	23	9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheiders				
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	24	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	25	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	26	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	27	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	<input type="checkbox"/>
Deksel voorafscheider				
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	28	9.981-666.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30

9.989-415.0



28-31



32



33



34-37



38-40





41-43

	Bestelnr.	Beschrijving		
VOORAFSCHEIDERS				
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	29	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	30	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	31	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	32	9.989-659.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	33	9.989-662.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
TOEBEHOREN STATIONAIR				
IV buizen				
IV buis Ø 42.4 mm	34	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV buis Ø 60 mm	35	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV buis Ø 75 mm	36	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV buis Ø 100 mm	37	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 30° Ø 60.3 mm	38	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 30° Ø 76.1 mm	39	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 30° Ø 101.6 mm	40	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° ø 60.3 mm	41	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° ø 76.1 mm	42	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR			
IV buizen			
IV buisbocht 45° ø 101.6 mm	43 9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° ø 60.3 mm	44 9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° ø 76.1 mm	45 9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° ø 60.3 mm	46 9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° ø 42.4 mm	47 9.985-373.0	Buisbocht, gehard, gemaakt uit gecoat staal met een wanddikte van 2,6 mm en een 90° bocht.	<input type="checkbox"/>
IV Buisbocht 90° ø 60.3 mm	48 9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° ø 76.1 mm	49 9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° ø 101.6 mm	50 9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 120 mm naar 100 mm	51 9.981-335.0	Reductiestuk, geschilderd, gemaakt uit staal met een wanddikte van 2 mm. Voor de reductie van 120 naar 100 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 120 mm naar 60 mm	52 9.981-337.0	Reductiestuk, geschilderd, gemaakt uit staal met een wanddikte van 2 mm. Voor de reductie van 120 naar 70 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 100 mm naar 75 mm	53 9.981-334.0	Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm voor de reductie van 100 naar 75 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 100 mm naar 60 mm	54 9.981-336.0	Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm voor de reductie van 100 naar 60 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 80 mm naar 75 mm	55 9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 80 mm naar 60 mm	56 9.980-493.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30 9.989-415.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR				
IV buizen				
IV reductiestuk buis Ø 75 mm naar 60 mm	57	9.981-333.0	Reductiestuk, geschilderd, gemaakt uit staal met een wanddikte van 2 mm. Voor de reductie van 75 naar 60 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis Ø 60 mm naar 42.2 mm	58	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk 30° vertakking Ø 120 mm naar 100 mm	59	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm naar 75 mm	60	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 75 mm	61	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 60 mm	62	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm naar 60 mm	63	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm naar 42.4 mm	64	9.981-258.0	Y-stuk buis, 600 mm lang, gemaakt uit staal met een 30° vertakking en een wanddikte van 2 mm. Diameter: 60/60/42.4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm	65	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm	66	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm	67	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm	68	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 42.4 mm	69	9.981-259.0	Y-stuk buis, 600 mm lang, gemaakt uit staal met een 30° vertakking en een wanddikte van 2 mm. Diameter: 42.4/42.4/42.4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 120 mm naar 100 mm	70	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30 9.989-415.0




70-74



75-78



79-83



84

	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR			
IV buizen			
IV Y-stuk buis Ø 100 mm naar 75 mm	71	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 80 mm naar 60 mm	72	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 75 mm naar 60 mm	73	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 60 mm naar 42 mm	74	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV buis aansluitstukken / bevestigingen			
IV aansluitstuk Ø 42.4 mm	75	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 60 mm	76	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 75 mm	77	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 100 mm	78	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 41 - 44 mm	79	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 60 - 63 mm	80	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 74 - 78 mm	81	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 99 - 103 mm	82	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 116 - 120 mm	83	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV vloersteun voor de buis	84	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30


9.989-415.0



85-87



88-90



91



92



93



94



95




96-97

	Bestelnr.	Beschrijving		
TOEBEHOREN STATIONAIR				
IV buis aansluitstukken / bevestigingen				
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	85	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 60 naar DN50	86	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 75 naar DN70	87	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 42,4 naar DN40	88	9.981-257.0	Stalen adapter met wanddikte van 2 mm. Voor de aansluiting van buizen en slangen, DN 40, naar een diameter 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 60 naar DN50	89	9.981-332.0	Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm. Eindstuk met uitwendige conus DN 50 naar een diameter 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 75 naar DN70	90	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Toebehoren zuigpunten				
Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN40	91	9.981-454.0	Elastische zuigmond DN 40 voor jet cookers.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN50	92	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN 50 voor jet cookers.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt, standaard borstel DN40	93	9.981-436.0	Stalen borstelzuigmond met een wanddikte van 2,6 mm voor jet cookers, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigmondhouder	94	9.981-520.0	Voor de bevestiging van de bedoelde stalen zuigmondhouders aan de muur. Geschikt voor zuigmonden met DN 40, DN 50 en DN 70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigmondhouder met eindschakelaar	95	9.982-111.0	Jet cookers met sensor, voor bevestiging aan de muur. Geschikt voor zuigmonden DN 40, DN 50 en DN 70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	96	9.982-083.0	Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	97	9.982-092.0	Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	98	9.982-093.0	Slanghouder met eindschakelaar voor bevestiging aan de muur.	<input type="checkbox"/>


Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30

9.989-415.0



99-100



101-102



103-104



105, 107



106



108



109-110



111-113

	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR			
Toebehoren zuigpunten			
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	99	9.981-776.0	Zwenkarm DN 50 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	100	9.981-775.0	Zwenkarm DN 70 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	101	9.981-781.0	Zwenkarm DN 50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	102	9.981-780.0	Zwenkarm DN 70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70	103	9.981-920.0	Zuigarm DN 70 naar DN 100, armlengte: 2.5 m. <input type="checkbox"/>
Suction point suction arm DN100	104	9.983-121.0	Zuigarm DN 100, armlengte: 2.5 m. Zuigkop met diametere van 150 mm. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN40	105	9.989-654.0	Draaibaar slangeindstuk DN 40, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN50	106	9.989-653.0	Draaibaar slangeindstuk DN 50, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN70	107	9.989-652.0	Draaibaar slangeindstuk DN 70, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, mannelijk DN40	108	9.981-142.0	Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, mannelijk DN50	109	9.980-472.0	Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 50. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, mannelijk DN70	110	9.981-144.0	Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 70. <input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN40 met eindstukken	111	9.981-563.0	Installatieset voor de slangaansluiting NW 40. Bestaat ui 2 slanghulzen en pijpklemmen. <input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN50 met eindstukken	112	9.981-561.0	Installatieset voor de slangaansluiting NW 50. Bestaat ui 2 slanghulzen en pijpklemmen. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30
9.989-415.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR				
Toebehoren zuigpunten				
Slanginstallatieset DN70 met eindstukken	113	9.981-562.0	Installatieset voor de slangaansluiting NW 70. Bestaat uit 2 slanghulzen en pijpklemmen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren