



## 1 Logements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

## 2 Poignée de transport

- Le timon ergonomique permet de rouler le NT 70/2 Me Tc à son endroit d'utilisation.

## 3 Châssis basculant

- Rapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.

## 4 Poignée ergonomique

- La poignée ergonomique –à l'avant en bas – facilite le maniement dans de nombreuses situations.



NT 70/3 Me Tc

- Poignée de transport
- Cuve en acier inoxydable

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.667-274.0	
<b>Code EAN</b>	4039784725423	
<b>Débit d'air</b>	l/s	3 x 56
<b>Dépression</b>	mbar / kPa	208 / 20,8
<b>Contenance du réservoir</b>	l	70
<b>Puissance absorbée max.</b>	W	3600
<b>Diamètre nominal standard</b>		40
<b>Longueur câble</b>	m	10
<b>Niveau de pression acoustique</b>	dB/A	79
<b>Matériau du récipient</b>		Acier inox
<b>Nombre de turbines</b>		3
<b>Fréquence</b>	Hz	50-60
<b>Tension</b>	V	220-240
<b>Poids</b>	kg	28,8
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	mm	700 x 510 x 990

## Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	m	4
<b>Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Suceur eau et poussières</b>	mm	400
<b>Suceur pour fentes</b>		■
<b>Filtre cartouche</b>		■
<b>Flexible de vidange.</b>		■
<b>Cuve en acier inoxydable</b>		■
<b>Châssis basculant</b>		■
<b>Coude</b>		■
<b>Filtre cartouche</b>		Papier

■ Standard.

# Accessoires pour NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Filtre cartouche papier</b>									
Filtre à cartouche	1	6.907-038.0	1 pièce					1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
<b>Suceurs sol</b>									
Suceur polyvalent (eau et poussières), plastique, DN 40, 360 mm	2	6.906-554.0	1 pièce	DN 40		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	■
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN 40 360mm	3	6.903-018.0	1 pièce	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN40 450mm	4	6.906-383.0	1 pièce	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN 35 370mm	5	6.906-384.0	1 pièce	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN 35 360mm	6	6.906-513.0	1 pièce	DN 35		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	□
<b>Suceurs fentes</b>									
Suceur fente DN 40	7	6.903-033.0	1 pièce	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	■
Suceur fente DN35	8	6.900-385.0	1 pièce	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
Suceur fente DN 35	9	6.900-922.0	1 pièce	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
Suceur fente DN 40	10	6.905-817.0	1 pièce	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
<b>Tubes d'aspiration métal</b>									
Tube d'aspiration DN 40	11	6.900-275.0	1 pièce	DN 40	0,5 m			40 mm. Métallisé, chromé.	■
Tube d'aspiration métallisé DN 35	12	6.900-514.0	1 pièce	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	□
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	13	4.440-678.0	1 pièce	DN 40	4 m			Avec coudes, C DN 40.	■
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m + manchon DN 40	14	4.440-784.0	1 pièce	DN 40	16 m			C DN 40, 16 m, avec raccordement par baïonnette et manchon droit.	□
<b>Filtre gros déchets</b>									
Filtres mousses	15	2.889-083.0	1 pièce					Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	□
<b>Filtre à membrane / Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane	16	6.904-282.0	1 pièce					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	□
<b>Filtre papier (2 couches)</b>									
Sacs filtrants en papier (x5)	17	6.904-285.0	5 pièce					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	□
<b>Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière</b>									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	18	6.900-698.0	10 pièce					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□
<b>Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides</b>									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	19	6.904-252.0	5 pièce					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
<b>Coudes acier inox</b>									
Coude, acier inoxydable DN 35	20	6.903-141.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	21	6.902-079.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coudes synthétique</b>									
Coude plastique DN 35	22	5.031-718.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	<input type="checkbox"/>
	23	5.031-939.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>
Coude plastique DN 40	24	5.032-427.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Coudes métal</b>									
Coude métallisé, DN 35	25	6.900-519.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	26	6.900-276.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses universelles</b>									
Brosse polyvalente	27	6.903-863.0	1 pièce	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Busés pour nettoyage de voitures</b>									
Suceur d'aspiration pour autos DN 40, 90 mm	28	6.900-952.0	1 pièce	DN 40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs voirie</b>									
Suceur voirie	29	4.130-432.0	1 pièce	DN 40		644 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
<b>Embout caoutchouc</b>									
Embout caoutchouc	30	4.763-057.0	1 pièce	40				Caoutchouc	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseauté 45°</b>									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	31	6.902-104.0	1 pièce	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	32	6.902-105.0	1 pièce	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses radiateur</b>									
Brosse pour radiateurs DN 35	33	6.903-034.0	1 pièce	DN 35				Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>									
Suceur incurvé DN 35 100 mm	34	6.903-035.0	1 pièce	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Suceur tuyaux 200mm DN 35	35	6.903-036.0	1 pièce	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Suceur-pinceau</b>									
Suceur pinceau, DN 35, poils naturels	36	6.903-862.0	1 pièce	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Suceurs pinceaux, DN 32 mm	37	6.903-887.0	1 pièce	DN 32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, acier inoxydable</b>									
Tube d'aspiration, DN 40	38	6.902-081.0	1 pièce	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-531.0	1 pièce	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	40	6.902-154.0	1 pièce	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation, C 40	41	2.639-873.0	4 pièce	DN 40				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	42	2.862-038.0	4 pièce	DN 61				Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	43	6.906-279.0	1 pièce	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	44	6.906-321.0	1 pièce	40	4 m			Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-546.0	1 pièce	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	46	6.906-635.0	1 pièce	40	16 m			Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	47	6.906-877.0	1 pièce	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	48	4.440-264.0	1 pièce	DN 61	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	49	4.440-328.0	1 pièce	DN 61	3 m			3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	50	4.440-467.0	1 pièce	DN 61	10 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	51	4.440-613.0	1 pièce	DN 61	4 m			Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m, résistant aux hydrocarbures	52	4.440-614.0	1 pièce	DN 61	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	53	4.440-616.0	1 pièce	DN 61	4 m			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	54	4.440-263.0	1 pièce	DN 40	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-303.0	1 pièce	DN 40	4 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	56	4.440-463.0	1 pièce	DN 40	10 m			Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	57	4.440-466.0	1 pièce	DN 40	10 m			10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	58	4.440-612.0	1 pièce	DN 40	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de raccordement</b>									
Manchon de raccordement DN 27	59	4.453-006.0	1 pièce	DN 27				Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	60	6.902-077.0	1 pièce	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	61	6.900-286.0	1 pièce	DN 40				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	62	6.902-078.0	1 pièce	DN 61					<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	63	6.906-344.0	1 pièce	DN 40	2,5 m			Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Pré-séparateur, 80 l	64	3.864-010.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	65	3.864-012.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur	66	4.063-132.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>
Bague intermédiaire pour cuve 200 l	67	6.902-051.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptateur en Y</b>									
Kit d'adaptation, raccord en Y	68	2.637-217.0	1 pièce	DN 35				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur</b>									
Manchon de raccordement C-DN 35	69	5.407-112.0	1 pièce	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	70	5.407-109.0	1 pièce	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	71	5.407-111.0	1 pièce	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Elargisseurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	72	5.453-019.0	1 pièce	DN 40				De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Manchons de réduction</b>									
Manchon réducteur C-40 mm	73	5.407-108.0	1 pièce	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	74	5.407-113.0	1 pièce	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Manchon réducteur 40 mm	75	6.902-017.0	1 pièce	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	76	6.902-072.0	1 pièce	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Autres suceurs</b>								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	1	6.902-106.0	1 pièce	DN 61	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 61	2	6.903-360.0	1 pièce	DN 61	104 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm	3	4.130-415.0	1 pièce	DN 61	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

		Référence					Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration</b>									
	1	2.639-905.0						Kit de réparation pour tous les flexibles C-40 et DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.