

## H 10 Q FLEXIBLE HAUTE PRESSION AVEC QUICK CONNECT ET POUR APPAREILS À TAMBOUR-ENROULEUR

Flexible de recharge avec raccords Quick Connect pour une fixation rapide. Pour tous les appareils Kärcher des classes K 4 à K 7 avec enrouleur de flexible (à températures jusqu'à 60 °C et 10 mètres supporte des



Référence

2.643-633.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278159591
Poids	kg	0,9
Poids avec emballage	kg	1,1
Dimensions (L × l × H)	mm	245 × 264 × 65



## Tuyau de remplacement de 10m

- Large surface de travail

## Raccord rapide Quick connect

- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.

## Système de raccord rapide (Quick connect)

- Pour un nettoyage facile

## APPAREILS COMPATIBLES

- K 7 Premium Smart Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Silent Veranda 60Hz

## ACCESSOIRES POUR H 10 Q FLEXIBLE HAUTE PRESSION AVEC QUICK CONNECT ET POUR APPAREILS À TAMBOUR-ENROULEUR

2.643-633.0



		Référence	Descriptif	
<b>DIVERS</b>				
Adaptateur antiville	1	2.644-257.0	L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.