

RACCORD 3 VOIES EN T AVEC RÉGLAGE DU DÉBIT

Le raccord 3 voies en T avec réglage du débit permet une connexion entre plusieurs sections du Kärcher Rain System.



Référence

2.645-231.0

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Code EAN | | 4039784919624 |
| Pression max. | bar | 4 |
| Poids | kg | 0,1 |
| Poids avec emballage | kg | 0,1 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 108 x 102 x 33 |

Équipement

| | | |
|---------------------------------------|----------|---|
| Débit d'eau peut être réglé | | ■ |
| Raccord en T avec vanne de régulation | pièce(s) | 2 |

■ Standard.

**Sortie latérale avec débit réglable**

- Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes

Raccord en T – 3 connexions

- Pour la connexion du tuyau du Kärcher Rain System et du tuyau micro poreux

Design ergonomique facilitant l'utilisation

- Facile à utiliser

APPAREILS COMPATIBLES

- Filtre à particules
- Réducteur de pression avec filtre
- Tuyau Kärcher Rain System®
- Tuyau micro-poreux 25m
- Tuyau micro-poreux 10m
- Raccord 3 voies en T avec réglage du débit
- Raccords 2 voies
- Raccord fin de ligne
- Goutteur
- Collier réparateur
- Micro-asperseur
- Pic de fixation
- Kärcher Rain Box
- Set micro-asperseur
- Set de raccordement
- Set tuyau micro-poreux
- Kit d'arrosage pour jardinières

ACCESSOIRES POUR RACCORD 3 VOIES EN T AVEC RÉGLAGE DU DÉBIT 2.645-231.0



| | Référence | Descriptif | |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ARROSAGE AUTOMATIQUE | | | |
| SensoTimer ST 6 ecologic | 1 2.645-213.0 | Le programmeur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 ecologic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide d'un capteur radio. | <input type="checkbox"/> |
| SensoTimer ST 6 Duo ecologic | 2 2.645-214.0 | Le programmeur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 Duo ecologic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide de 2 capteurs radio séparés. | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER RAIN SYSTEM® | | | |
| Filtre à particules | 3 2.645-225.0 | Filtrer au milieu protège le tuyau micro-poreux et le système entier de petites particules de saleté. Le filtre est interchangeable, démontable, lavable. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur de pression avec filtre | 4 2.645-226.0 | Le réducteur de pression avec filtre permet de réduire la pression jusqu'à 4 bar. Combinaison de réducteur de pression et filtre à particules. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Kärcher Rain System® | 5 2.645-227.0 | Le tuyau Kärcher Rain System® sert à l'alimentation en eau du Kärcher Rain System®. Différents composants de diffusion réglables peuvent être raccordés directement au tuyau. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau micro-poreux 25m | 6 2.645-228.0 | Grâce à sa diffusion uniforme, le tuyau micro-poreux de 25 m convient parfaitement à l'arrosage efficace des haies et des arbustes. Le tuyau peut être rallongé à 50 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau micro-poreux 10m | 7 2.645-229.0 | Grâce à sa diffusion uniforme, le tuyau micro-poreux de 10 m convient parfaitement à l'arrosage efficace des haies et des arbustes. Le tuyau peut être rallongé à 50 m. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord 3 voies en T avec réglage du débit | 8 2.645-231.0 | Le raccord 3 voies en T avec réglage du débit permet une connexion entre plusieurs sections du Kärcher Rain System. | <input type="checkbox"/> |
| Raccords 2 voies | 9 2.645-232.0 | Le raccord 2 voies connecte le tuyau micro-poreux au tuyau d'alimentation. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord fin de ligne | 10 2.645-233.0 | Le raccord fin de ligne ferme la ligne du tuyau poreux et/ou du tuyau d'alimentation. | <input type="checkbox"/> |
| Goutteur | 11 2.645-234.0 | Les goutteurs irriguent les plantes directement à la racine | <input type="checkbox"/> |
| Collier réparateur | 12 2.645-235.0 | Le collier réparateur rebouche les trous formés par exemple par les goutteurs ou micro-asperseurs, sur le tuyau d'alimentation | <input type="checkbox"/> |
| Micro-asperseur | 13 2.645-236.0 | Les micro-asperseurs permet le réglage du débit d'eau entre 0 - 55 l / h (à 4 bar), et sont réglables en hauteur. | <input type="checkbox"/> |
| Pic de fixation | 14 2.645-237.0 | Le pic de fixation permet de fixer au sol le tuyau d'alimentation et le tuyau micro-poreux. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR RACCORD 3 VOIES EN T AVEC RÉGLAGE DU DÉBIT 2.645-231.0



| | | Référence | Descriptif | |
|-----------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KÄRCHER RAIN SYSTEM® | | | | |
| Kärcher Rain Box | 15 | 2.645-238.0 | Le Kärcher Rain System est un système offrant une répartition homogène de l'eau avec un débit réduit et une pression constante. Un système intuitif et facile à utiliser. | <input type="checkbox"/> |
| Set micro-asperseur | 16 | 2.645-239.0 | Le set micro-asperseur comprend 5 goutteurs, 10 colliers réparateurs, 10 Micro Asperseurs, 5 pics de fixation. | <input type="checkbox"/> |
| Set de raccordement | 17 | 2.645-240.0 | Le set de raccordement comprend 4 connecteurs 3 voies avec vanne d'arrêt, 4 connecteurs 2 voies, 5 raccord de fin de ligne. | <input type="checkbox"/> |
| Set tuyau micro-poreux | 18 | 2.645-241.0 | Le set tuyau micro-poreux comprend un filtre, accessoire pour fin de ligne, un tuyau micro-poreux 20m. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.