

## LANCE TÉLESCOPIQUE TL 7 H

Lance télescopique hybride multifonction TL 7 H composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre aussi rigide que léger. Déploiement facile grâce à des attaches rapides. Jusqu'à 7 m de portée.



### Référence

4.762-610.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278716411
Longueur de tube télescopique	m	2 - 7
Température d'admission	°C	max. 60
Matériau		Hybride
Elements		5
Filetage des raccords		M 18
Poids avec emballage	kg	4,6

### Equipement

Tool less clamp force adjustment	■
Anti-Spin	■
Réglage sans outils de l'effort de serrage	■
Crochet support pour flexible	■
Butée de retrait	■

■ Standard.



## Utilisation polyvalente

- Pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'eau osmosée.
- Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression à l'aide de brosses.



## Ergonomie maximale

- Sécurité anti-rotation Anti Spin sur les lances pour un travail sûr et ergonomique.
- Attaches rapides pour un desserrage simple et rapide du serrage des lances.
- Pied rotatif garantissant une utilisation facile et ergonomique.



## Très pratique

- Réglage sans outils de l'effet de serrage au niveau des attaches rapides.
- Avec des crochets de serrage pour le guidage du flexible d'eau à l'extérieur de la lance.
- Pied avec crochet pour la fixation de la sangle et du châssis.

## APPAREILS COMPATIBLES

- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- PRO HD 400 Ed
- HD 4/9 P
- HD 5/12 C
- HD 1.8/13 C Ed
- HD
- HD 6/15 MX Plus \*CH
- HD 8/18-4M \*KAP
- HD 10/25-4 S \*KAP
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HD 10/21-4 S \*KAP
- HD 10/23-4 S \*MX
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 2.3/14 C Ed Food
- HD 4/11 C Bp
- HDS 1.7/12 U Ed
- HDS 5/13 U
- HDS 8/18 4C Classic \*KAP
- HDS 7/16 C
- HDS 6/14 C
- HDS 8/18-4 C Classic \*KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 4.0/20-4 M Ea
- HDS 4.5/22-4 M Ea
- HDS 3.5/30-4 M Ea
- HDS 7/11-4M Classic \*KAP
- HDS 9/18-4 M Classic \*KAP
- HDS 12/18 -4S Classic \*KAP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/21 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De

## ACCESSOIRES POUR LANCE TÉLESCOPIQUE TL 7 H 4.762-610.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES</b>			
<b>Brosses</b>			
Brosse-rouleau dure	1 6.960-133.0	Brosse-rouleau à poils durs pour le nettoyage des façades industrielles ou des revêtements de sols et l'élimination des saletés grossières. Montage simple sur une lance télescopique ou une lance haute pression Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau medium	2 6.960-134.0	Nettoyage optimal des façades, volets roulants et tissus textiles : la brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau souple	3 6.960-135.0	Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>			
Adaptateur basse pression TL	4 4.580-097.0	Adaptateur basse pression TL composé d'un robinet à rotule pour un montage sans outils sur les lances télescopiques. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les brosses haute pression rotatives.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur haute pression TL	5 4.775-154.0	L'adaptateur haute pression TL : un pistolet haute pression à joint flexible pour le nettoyage à haute pression à l'aide de lances télescopiques. Ergonomique, facile à monter, convient aux droitiers comme aux gauchers.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>			
Flexible d'eau 25 m	6 6.392-578.0	Flexible d'eau (25 m) pour le raccordement d'eau et le raccordement aux brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'eau 50 m	7 6.392-579.0	Flexible d'eau transparent de 50 m conçu pour servir de conduite d'alimentation pour les brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	<input type="checkbox"/>
Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m	8 6.392-978.0	Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits et adaptateurs</b>			
Joint à angles	9 4.802-048.0	Joint articulé permettant un réglage variable jusqu'à 180° pour relier les lances télescopiques aux brosses lors du nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
Système de châssis	10 6.373-071.0	Châssis confortable et utilisable de manière universelle pour réduire la force de maintien nécessaire lors des travaux avec des lances télescopiques, des outils de jardinage et des générateurs haute pression.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRES POUR APPAREILS</b>			
Sangle des épaules universel	11 2.042-016.0	Sangle d'épaule ergonomique et confortable, pour une utilisation universelle. Pour un travail prolongé sans fatigue, par exemple avec le souffleur de feuilles, le coupe-bordures ou l'outil multifonction de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.