

## PGG 8/3

Krachtige synchrone generator PGG 8/3 met 7 kW. Voor onafhankelijke stroomvoorziening met wisselstroom en driefasenstroom op bouwplaatsen, in de landbouw of in de gemeentelijke leefomgeving.



V  
Stage V



Bestelnr. 1.042-209.0

- Handige elektrische startfunctie met sleutelschakelaar
- Opvouwbare duwhandgreep en lekvrije banden
- Robuust kooiframe

### Technische gegevens

EAN Code		4054278547947
Stroomsoort	Ph / V	3 / 400
Geluidsniveau	dB(A)	76
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	kW	2
Nominaal vermogen (driefasenstroom)	kW	7
Vermogen	kW	2,5
Vermogen (driefasenstroom)	kW	max. 7,5
Aandrijving		Benzine
Cilinderinhoud	cm <sup>3</sup>	440
Motorvermogen	kW / pk	9 / 12,2
Brandstofverbruik	l/u	4,5
Tankinhoud	l	25
Looptijd bij 50% output	u	7
Looptijd bij 100% output	u	5,5
Gewicht (incl. doos)	kg	99,6
Gewicht zonder toebehoren	kg	89,7
Afmetingen (l × b × h)	mm	743 × 713 × 670

### Uitrusting

Weergave bedrijfstoestand	■
Gelijkstroomuitgang (12V)	■
Beschermingsgraad IP 23	■
Olieniveau- en overbelastingsbeveiliging	■
Brandstofmeter	■
Stopcontact 1 fase type F (Schuko)	■
Stopcontact 3 fasen CEE (16 A)	■
Automatische spanningsregelaar (AVR)	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Buitengewoon gebruiksgemak

- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.



## Uitsteun betrouwbaarheid en veiligheid

- Met automatische spanningsregelaar (AVR) die een grotendeels constante spanning levert.



## Bediening van Kärcher hogedrukreinigers

- Voor het gebruik van hogedrukreinigers in gebieden waar geen externe stroomvoorziening aanwezig is.