

NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: krachtige stof-/waterzuiger in de middenklasse met een 40 liter vuilreservoir. Het toestel imponeert met zijn uitzonderlijke zuigkracht, slimme toebehoren en duurzame onderdelen.



Made in Europe



Bestelnr.

1.148-321.0

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis
- Flexibele slang en kabel opberging.

Technische gegevens

EAN Code		4054278061351
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	40
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	70
Gewicht zonder toebehoren	kg	12,4
Gewicht (incl. doos)	kg	16,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	525 × 370 × 630

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) × m m	2 × 550 / Gechromieerd staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	300
Piintenzuigmond		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Vlakfilter		Papier
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging Ap
Veiligheidsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop vereenvoudigt het gebruik.



Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Veilige opberging van de kabel tijdens transport.



Uitneembaar filterhuis

- Laat het stofvrij verwijderen van de filter toe.
- Voorkomt het onjuist plaatsen van de vlakfilter.

TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Flat filter only for replacement Kaerche	1	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	■
Vlakfilter PES				
Nat en droog vlakfilter	2	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
Vlakfilter PTFE				
Ultieme vlakfilter PTFE	3	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	■
Bocht	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	□
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Vloerzuigmond nat/droog Adv	8	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0		□
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Kunststof	□
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	13	6.903-862.0	Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	14	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 AP L 1.148-321.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	15	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 4,0m	16	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	17	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	18	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	19	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	20	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	21	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	22	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	23	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW35	24	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	27	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	28	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 AP L 1.148-321.0



29



30



31

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN NT				
CS 40 Me	29	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is een speciaal ontworpen accessoire voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	30	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	31	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren