

# KÄRCHER

## T 12/1 ECO!EFFICIENCY

De nieuwe Kärcher T 12/1 eco!Efficiency is een uiterst efficiënte en stille stofzuiger die vooral interessant is voor schoonmaakbedrijven, hotels en restaurants, kantoren, winkels, ziekenhuizen maar ook voor privé-huishoudens. Het apparaat is voorzien van een handige voetschakelaar voor meer gebruikscomfort en is uitgerust met twee vaste wielen achteraan en twee zwenkwielen vooraan voor een maximale wendbaarheid. Het eindresultaat is een krachtige en robuuste stofzuiger uit de middenklasse.



Made in Europe



ecoefficiency

### Bestelnr.

1.355-135.0

- Lager stroomverbruik
- Insteekbare stroomkabel
- Bijzonder stil

### Technische gegevens

EAN Code		4039784831629
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	185 / 18,5
Luchtverplaatsing	l/s	46
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	500
Tankinhoud	l	12
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB(A)	60
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,4
Gewicht (incl. doos)	kg	8,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	410 × 315 × 340

### Uitrusting

Zuigslang	m	2
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 505 / Gechromeed staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Combi vloerzuigmond	■	
Materiaal van de tank		Kunststof
Clipsysteem voor slangverlenging	■	
Veiligheidsklasse		II
Insteekbare stroomkabel		Standaard
Permanente filterkorf		Vlies

■ Bij de levering inbegrepen



## Zo wordt energie besparen leuk!

- Laag stroomverbruik (500 W).
- Tot 40% energiebesparing bij hoge reinigingsprestaties tegelijktijd.

## Laag geluidsniveau

- Dankzij het lage werkgeluid is hij geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
- Ook nachtelijke schoonmaakopdrachten zijn probleemloos mogelijk.

## Servicevriendelijk

- Snelle en gemakkelijke vervanging van netwerkkabels, zelfs zonder voorkennis.
- Vermindert de benodigde tijd en de servicekosten.

## TOEBEHOREN VOOR T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Hoofdfilterkorven</b>			
Permanente hoofdfilterkorf, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1 4.731-011.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	■
<b>Afvoerluchtfiler</b>			
Motor beschermingsfilter, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2 6.414-022.0		■
Motor beschermingsfilter, 5 × , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	3 6.414-611.0	Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, dat bij zware vervuiling kan worden vervangen.	□
<b>HEPA Filter</b>			
HEPA 13 Filter, verpakt	4 6.414-080.0	HEPA 13 filter met een afscheidingsgraad van 99,99% en gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019. Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht.	□
<b>Stoffilterzak</b>			
Filter bag cloth	5 6.904-316.0	Katoen, wasbaar (40°C)	□
<b>BOCHTEN</b>			
<b>Bocht, kunststof</b>			
Bocht	6 2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Combi-zuigmond	7 2.889-179.0	Kunststof vloerzuigmond, ID 35 omschakelbaar	■
Parketzuigmond	8 2.889-196.0	Parketzuigmond met grote werkbreedte	□
	9 2.889-197.0		□
Floor tool packaged	10 2.889-360.0		□
<b>Plintenzuigmonden</b>			
Plintenzuigmond	11 2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	□
<b>Bekledingszuigmonden</b>			
Bekledingszuigmond DN 35	12 6.905-998.0	Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	□
<b>Zuigborstels</b>			
Zuigborstel, verpakt NW 35	13 2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	□
<b>Turbozuigmonden</b>			
SPROEIER	14 2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Turbozuigmonden</b>				
SPROEIER	15	2.860-114.0	Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Zuigbuis, verchromd	16	6.902-074.0	Zuigbuis, metaal, verchromd, NW 35. Lengte: 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Zuigslang	17	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	18	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDENSET</b>				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, DN 35	19	2.860-116.0	Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	20	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS</b>				
Repair set Kaercher NW35	21	2.639-329.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
Vliesfilterzakken, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-315.0	Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-321.0	Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfilterzakken</b>				
Papieren filterzakken, 10 x , T 12/1	24	6.904-312.0	Stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 200 x , T 12/1	25	6.904-318.0		<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>				
Uitbreidingsstuk	26	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken</b>				
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	27	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren