

HD 9/50 GE CAGE

Dit product gebruikt een druk tot 500 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

Bestelnr.

1.367-506.0

- Robuust industriepistool
- Watertekortbeveiliging (optioneel)
- Toerentalregeling

Technische gegevens

EAN Code		4039784731035
Werkdruk	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Wateropbrengst	l/u	500 - 900
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 60
Brandstof		Benzine
Motorenfabrikant		Honda
Motor type		GX 690
Motorvermogen	kW	16
Pomp type		Kärcher krukaspomp met maximaal vermogen
Gewicht zonder toebehoren	kg	122
Gewicht (met toebehoren)	kg	150
Afmetingen (l × b × h)	mm	930 × 800 × 920

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Elektrostart		■
Hogedrukslang	m	10 / Heavy duty
Spuitpistool		Industrieel spuitpistool
Roestvrij stalen spuitlans	mm	700
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■

■ Bij de levering inbegrepen




Toerentalregeling

- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.

Industrie-handspuitpistool

- Robuust en met een lange levensduur: het nieuwe handspuitpistool voor industriële toepassingen van Kärcher is speciaal ontwikkeld voor de zwaarste toepassingen.

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Hogedrukslangen				
Hogedruk slang, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1	6.391-848.0	640 bar, M 22 x 1,5	■
Hogedruk slang, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Hogedruk slang, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-857.0		□
Hogedruk slang, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-020.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 x 1.5. Suitable for up to 640 bar working pressure.	□
Hogedruk slang, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 x 1,5	□
Hogedruk slang, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Hogedruk slang, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-019.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 x 1.5. Suitable for up to 620 bar working pressure.	□
Spuitpistolen				
Industriepistool van Kärcher	8	4.775-824.0	650 bar - industrial spray gun with optimised flow. Robustness and durability for professional use. Food-safe and saltwater-resistant materials. Connector for HP hoses M 22 x 1.5.	■
Spuitlansen				
Spuitlans	9	4.760-679.0	Met sproeieradapter.	■
	10	4.760-653.0		□
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	With nozzle holder.	□
Spuitlans	12	4.760-677.0	Met sproeieradapter.	□
Spuitlansverlenging	13	4.760-699.0	Spuitlansverlenging 800 mm, 65 MPa.	□
Bevestigingssets				
Aanbouwset bescherming tegen watertekort	14	2.641-923.0	For petrol engines.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Bevestigingssets				
ABS bescherming tegen watertekort	15	2.851-028.0	ABS steering rollers.	<input type="checkbox"/>
Koppelingen & verbingsstukken				
Coupler -2xM22x1,5	16	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 × M 22 × 1.5. Material: Stainless steel.	<input type="checkbox"/>
Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen	17	6.280-180.0	Grease for stainless steel screw connections.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging				
Voetventiel rioolreiniging	18	6.470-223.0	Foot valve for convenient and safe use of accessories for effective pipe cleaning.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	19	4.765-013.0	Standard pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	20	4.765-019.0	Quattro pipe cleaning nozzle (500/15) for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. The chisel point nozzle configuration is 3x backward and 1x forward.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier Rotor	21	5.763-095.0	Rotor pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang	22	6.392-401.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. 10 m long. Threaded connection for G1/4" nozzle.	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-402.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. With threaded connection for G1/4" nozzle and 20 m long.	<input type="checkbox"/>
	24	6.392-403.0	For through pipe cleaning: flexible, 30 m long pressure hose with threaded connection for G1/4" nozzle.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger				
FRI 50 Me 50 MPa	25	2.643-577.0	Surface cleaner for efficient cleaning of surfaces up to 500 bar and hot water cleaning up to 100°C. 4 convenient steering rollers. Specific nozzle kits must be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Sproeierpakket 015 FRI 50	26	6.415-044.0	Nozzle kit specifically for FRI 50 Me Surface Cleaner. Nozzle size: 015.	<input type="checkbox"/>
Schuurstraler				
Vereiste adapter voor schuurstralen	27	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Zand-natstraalset	28	9.872-250.0	Ruwe spuitkop voor zand- en natstraalset. Sproeigrootte: 3 × 0.6. Bevat enkel de spuitkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



29




30



31



32



33




36-37



38



39






40-42

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Schuurstraler				
Jet nozzle	29	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	<input type="checkbox"/>
F98 sproeier voor schuurstralers	30	6.025-256.0	0.6 mm	<input type="checkbox"/>
Zuiglans	31	6.025-258.0	For the suction of spray agents.	<input type="checkbox"/>
Slang voor schurende materialen	32	6.025-308.0	Abrasive hose.	<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeier set	33	6.025-257.0	For F98 nozzles.	<input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	34	6.025-309.0	25 kg, 0.5-1.00 mm, garnet sand.	<input type="checkbox"/>
Schurend	35	6.025-310.0	25 kg, 0.7-1.40 mm, garnet sand.	<input type="checkbox"/>
SPROEIERS				
Powersproeiers				
Vlakstraalsproeier, 15028	36	5.765-163.0	15° flat jet nozzle 15028 for high-pressure cleaner HD 9/50. Suitable for working pressures of up to 500 bar and 900 l/h (petrol, 60 Hz).	<input checked="" type="checkbox"/>
Puntstraalsproeier 0046, 0028	37	5.765-160.0	500 bar, 900 l/h (benzine, 60 Hz)	<input type="checkbox"/>
Schroefsproeier F21				
Blinde sproeier F21	38	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,7 mm	39	6.025-222.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.70 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	<input type="checkbox"/>
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	41	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	42	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VUILFREZEN				
Vuilfrezen met één straal				
Gereedschap voor vervangen rotorzitting	43	6.025-233.0	For F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	44	6.415-069.0	500 bar, 1.05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, stainless steel.	<input type="checkbox"/>
Repair set Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	45	6.812-000.0	Repair set for Power Rotary Jet. Suitable for up to 500 bar pressure and water volume of 900 litres/hour. Incl. rotor, fitting and O-ring.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset Power Rotary Jet F8	46	6.025-437.0	Repair kit for power rotary jet, order no. 6.415-915.0. Suitable for 500 bar pressure and 900 l/h water flow rate. Includes rotor, seat and O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Vuilfrezen met meerdere stralen				
Sproeierlichaam	47	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	<input type="checkbox"/>
Sproeierhouderkop TD09	48	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner.	<input type="checkbox"/>
HOGE DRUK				
	49			<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren