

NT 22/1 AP TE L

Perfect voor klusbedrijven: stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap met stopcontact voor apparatuur met automatische start, groot zuigvermogen en halfautomatische filterreiniging. Compact apparaat uit de instapklasse.



Bestelnr.

1.378-610.0

- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Stopcontact met automatische opstart voor elektrisch gereedschap
- Vochtbestendige PES patroonfilter

Technische gegevens

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN Code | | 4054278287935 |
| Stroomsoort | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luchtverplaatsing | l/s | 72 |
| Vacuüm | mbar / kPa | 249 / 24,9 |
| Tankinhoud | l | 22 |
| Materiaal van de tank | | Kunststof |
| Max. vermogen | W | max. 1300 |
| Standaard nominale diameter | | ID 35 |
| Kabellengte | m | 6 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 72 |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 6,1 |
| Gewicht (incl. doos) | kg | 9,3 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 380 × 370 × 480 |

Uitrusting

| | | |
|---|------------------|---|
| Zuigslang | m | 1,9 / Met bocht |
| Zuigbuis | Stuk(s) × m m | 1 × 505 / Gechromieerd staal |
| Filterzak | Stuk(s) | 1 / Vlies |
| Nat en droog zuigmond | mm | 300 |
| Plintenzuigmond | | ■ |
| Patroonfilter | | PES |
| Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap | | ■ |
| Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap | | ■ |
| Filterreiniging | | Semi-automatische filterreiniging Ap |
| Veiligheidsklasse | | I |
| Zwenkwiel met rem | | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.



Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigkracht.



Vochtbestendige PES patroonfilter

- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst de PES patroonfilter te moeten laten drogen.


TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|---|
| PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M | | | | |
| Patroonfilter PES | | | | |
| Cartridge filter packaged PES | 1 | 2.889-219.0 | Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L. | ■ |
| BOCHTEN | | | | |
| Bocht, kunststof | | | | |
| Bocht, standaard | 2 | 2.889-199.0 | Kunststof bocht, grijs, met C-35 clipsysteem. | ■ |
| Bocht | 3 | 2.889-148.0 | Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design. | □ |
| Bocht Adv, elektrisch geleidend | 4 | 2.889-168.0 | Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof. | □ |
| Bocht Adv | 5 | 2.889-170.0 | Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. | □ |
| ZUIGMONDEN | | | | |
| Vloerzuigmonden | | | | |
| Floor tool packaged NT Entry Class DN35 | 6 | 2.899-811.0 | | ■ |
| Vloerzuigmond nat/droog Adv | 7 | 2.889-152.0 | 360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips. | □ |
| Plintenzuigmonden | | | | |
| Plintenzuigmond NT Tact DN 35 | 8 | 2.889-159.0 | Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks. | ■ |
| Autozuigmonden | | | | |
| Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm | 9 | 2.889-356.0 | | □ |
| Autozuigmond, DN 35, 90 mm | 10 | 6.906-108.0 | Kunststof | □ |
| Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind | | | | |
| Rubberen zuigmond, afgeschuind 45° | 11 | 6.902-104.0 | Voor afzuigen bij machines, oliebestendig | □ |
| ZUIGBUIZEN | | | | |
| Zuigbuizen, metaal | | | | |
| Zuigbuis, verchroomd | 12 | 6.902-074.0 | Zuigbuis, metaal, verchroomd, NW 35. Lengte: 0,5 m. | ■ |
| Zuigbuizen, kunststof | | | | |
| Set zuigbuizen DN35 505mm | 13 | 2.889-218.0 | Set van plastic zuigbuizen, NW 35, grijs, 2 delen, elk 0,5 m. | □ |
| VERBINDINGSSTUKKEN | | | | |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting | | | | |
| Opzetstuk rubberen mof | 14 | 5.303-877.0 | Verbindingsstuk van rubber voor opschroeven op de zuigslang. | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0




15



16



17



18



19



20



21



22

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| VERBINDINGSSTUKKEN | | | | |
| Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend | | | | |
| Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35 | 15 | 5.407-005.0 | Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden. | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend | | | | |
| Verbindingsstuk DN 35, met clip | 16 | 2.889-151.0 | Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Vliesfilterzakken | | | | |
| Vliesfilterzakken, 5 x , NT 22/1 | 17 | 2.889-217.0 | Set vliesfilterzakken, scheurvast, voor de nat- en droogzuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L. | <input type="checkbox"/> |
| ZUIGSLANGEN | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Slang, verpakt, NW35 2,5m | 18 | 2.889-134.0 | 2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting . | <input type="checkbox"/> |
| Elektrisch geleidende zuigslang | 19 | 2.889-136.0 | Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang | 20 | 2.889-145.0 | Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2.5 m. | <input type="checkbox"/> |
| OVERIG TOEBEHOREN NT | | | | |
| Boorstofzuigmond | 21 | 2.679-000.0 | Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35 | 22 | 2.889-312.0 | Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren