

## NT 27/1 ME ADV

De NT 27/1 Me Advanced is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. De zuiger is uitzonderlijk compact en wordt geleverd met een roestvrijstalen reservoir en diverse handige accessoires.



Bestelnr.

1.428-114.0

- Patronenfilter met vergroot filteroppervlak
- Roestvrij stalen reservoir
- Brede zuigmond voor natte oppervlakken

### Technische gegevens

EAN Code		4039784724174
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Tankinhoud	l	27
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	71
Gewicht zonder toebehoren	kg	7,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	420 x 420 x 540

### Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / Met bocht / Kunststof
Zuigbuis	Stuk(s) x m m	2 x 550 / Roestvrij staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Papier
Nat en droog zuigmond	mm	360 / Normaal
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		Papier
Stootrand		■
Veiligheidsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- Toebehoren gemakkelijk opbergen aan de achterkant van het apparaat.
- De zuigbuizen en het toebehoren worden veilig en gemakkelijk aan het apparaat meegenomen en zijn daardoor op elk moment klaar voor gebruik.



## Patroonfilter met vlotter

- De zuigkracht blijft op constant hoog niveau.
- Het vlottersysteem onderbreekt de aanzuigstroom wanneer de maximale capaciteit bereikt is.



## Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.

## TOEBEHOREN VOOR NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b>			
<b>Patroonfilter PES</b>			
Cartridge filter packaged PES	1 2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
<b>BOCHTEN</b>			
<b>Bocht, kunststof</b>			
Bocht, standaard	2 2.889-199.0	Kunststof bocht, grijs, met C-35 clipsysteem.	■
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3 2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	□
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Vloerzuigmond nat/droog Adv	4 2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
<b>Plintenzuigmonden</b>			
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	5 2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
<b>Universele borstels</b>			
Universele borstel	6 6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□
<b>Autozuigmonden</b>			
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	7 2.889-356.0		□
<b>Zuigborstels</b>			
ZUIGBORSTEL DN35	8 6.903-862.0	Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>			
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	9 2.889-192.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0,55 m)	■
<b>Zuigbuizen, kunststof</b>			
Set zuigbuizen DN35 505mm	10 2.889-218.0	Set van plastic zuigbuizen, NW 35, grijs, 2 delen, elk 0,5 m.	□
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Slang, verpakt, NW35 2,5m	11 2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	■
Elektrisch geleidende zuigslang	12 2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m.	□
Verlengslang	13 2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2.5 m.	□
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>			
FILTER	14 5.731-595.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Natfilterzakken</b>				
Natfilterzakken	15	6.904-171.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Polyester naaldvlies	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	17	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	18	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren