

## HDC CLASSIC

De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 3 aftapplaatsen.



Made in Germany



### Bestelnr.

1.509-501.2

- Voor 1 tot 3 gebruikers gelijktijdig
- Extreem robuust en duurzaam voor zware werkopdrachten
- Maximale flexibiliteit voor verschillende toepassingen

### Technische gegevens

EAN Code		4039784398689
Werkdruk	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Wateropbrengst	l/u	700 / 2000
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 85
Motoropwarming		Soft start
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Afmetingen (l × b × h)	mm	860 × 595 × 580

### Lange levensduur en robuust

- Robuuste machine die ook geschikt is voor heavy-duty opdrachten.
- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur
- 4-polige, langzaam lopende, luchtgekoelde elektromotor

### Grote veiligheid voor de machine

### Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen

- Met watertekortbescherming en temperatuurbewaking van de motor en het water.
- Lekkagebeveiliging en softstarter.
- Automatische uitschakeling als tijdens de waterverwijdering de minimum hoeveelheid niet wordt bereikt.

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
<b>Hogedrukpistolen</b>				
EASY!Force Advanced pistool	1	4.118-005.0	Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force spuitpistool voor de voeding	2	4.118-015.0	Perfect voor de voedingsindustrie: met het EASY!Force hogedrukpistool met volledige keramische kleppen kan u moeiteloos werken dankzij het feit dat de gebruiker vrijwel geen kracht moet gebruiken om het vast te houden.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0	Goedgekeurd voor gevaarlijke zones, ontworpen voor moeiteloos werken: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal en reduceert de houdkracht voor de operator tot nul.	<input type="checkbox"/>
High End-hogedrukpistool	4	4.118-011.0		<input type="checkbox"/>
High End-hogedrukpistool levensmiddelensector	5	4.775-825.0	Hoogwaardige spuitpistolen met verbeterde wateropbrengst. Kleine drukverliezen ook met wateropbrengsten tot 2.500 l/u. Robuust en duurzaam voor een professioneel gebruik. Voedselveilige materialen die ook bestand zijn tegen zeewater bieden de allerbeste condities voor een gebruik in de voedingssector en in de industrie. Aansluiting voor hogedrukslangen van M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)</b>				
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip, M 22 x 1,5	6	4.775-466.0	Easy Press hogedrukpistool, met geïntegreerde adapter, aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Servo Control-regelaar</b>				
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	7	4.775-470.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspruitpistool worden ingesteld.	<input type="checkbox"/>
Servo Control, 1100 l/h -	8	4.775-471.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPIJTLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlansen</b>				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, draaibaar	9	4.112-034.0		<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 250 mm, draaibaar	10	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 400 mm, draaibaar	11	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	12	4.112-007.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	13	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	14	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SPUITLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	15	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	16	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	17	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	18	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	19	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans voor de voedingsindustrie, 1050 mm, draaibaar	20	4.760-655.0	1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitlans</b>				
Lans 250 mm, niet draaibaar	21	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
550 mm lans, niet draaibaar	22	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubbele lans</b>				
Dubbele lans, 960 mm	23	6.394-665.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele spuitlans</b>				
Hogedruk gelede verbinding	24	4.481-039.0	Hogedruk knikbesturing: Dankzij de traploos instelbare hoek tot 120°, is dit toestel ideaal om moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk schoon te maken. Simpelweg aansluiten aan de spuitlans van uw hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)</b>				
<b>Vuilfrees, groot</b>				
Vuilfrees, groot, 055/060	25	4.114-036.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 055/060	26	4.763-250.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 070/080	27	4.114-030.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 070/080	28	4.763-254.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC

### 1.509-501.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)</b>				
<b>Vuilfrees, groot</b>				
Vuilfrees, groot, 090	29	4.114-043.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10x meer reinigingskracht. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 100	30	4.764-208.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 090	31	4.767-076.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 100	32	4.114-048.0	De vuilfrees met roterende puntstraal biedt 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Meer details: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 120	33	4.763-930.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 120	34	4.114-044.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>				
<b>Powersproeier spuihoek 15°</b>				
Powersproeier 15°, 055	35	2.113-047.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 080	36	2.113-051.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 055	37	2.883-390.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 060	38	2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 080	39	2.883-394.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>				
Powersproeier 25°, 043	40	2.113-008.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 055	41	2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 054	42	2.113-011.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>			
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>			
Powersproeier , 055	43 2.113-025.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 080	44 2.883-406.0		<input type="checkbox"/>
	45 2.113-015.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 155	46 2.885-157.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 110	47 2.113-018.0	hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 155	48 2.113-030.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 060	49 2.883-402.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuihoek 40°</b>			
Powersproeier 40°, 055	50 2.113-055.0	Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
	51 2.884-525.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 40°, 080	52 2.113-057.0		<input type="checkbox"/>
	53 2.884-527.0		<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>			
<b>Standaard</b>			
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	54 6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>			
Hogedrukslang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	55 6.110-041.0	Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	56 6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



57, 60, 62-63



58-59, 61




64



65



67



68



69



70, 74

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	57	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-031.0	Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-030.0	15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	60	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-032.0	20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	62	6.390-726.0	met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-043.0	Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	64	6.391-342.0	Om de actieradius te vergroten met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>				
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	65	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	66	6.110-076.0	Hogedrukslang met 2-compartiments stalen inzetstuk, AVS slanghaspelaansluiting, en ook EASY!Lock manuele schroefaansluiting.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-024.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	68	6.110-069.0	1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 x 1,5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	69	6.110-038.0	Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	70	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	71	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	72	6.389-709.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	73	6.110-029.0	De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	74	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	75	6.391-354.0	Om de actieradius te vergroten met een hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	76	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	77	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	78	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	79	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>				
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	80	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>				
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	81	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	82	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	83	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	84	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



85



75, 86



87




88



89



90-92



93-96



97



98-99

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Speciale slangen</b>				
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	85	6.110-068.0	Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1,5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang elektrisch geleidend, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	86	6.391-741.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	87	6.388-886.0	Verbindingsslang in longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan één zijde.	<input type="checkbox"/>
<b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>				
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	88	2.640-355.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 50</b>				
FR 50 oppervlaktereiniger	89	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>				
Sproeierset voor FR, 850 l/h - 1100 l/h	90	2.640-442.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1100 l/h - 1300 l/h	91	2.639-188.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (1100 to 1300 l/h).	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1300 l/h - 1800 l/h	92	2.640-781.0	Machinespecifieke sproeierset Kärcher powersproeier voor harde oppervlaktereinigers	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>				
Sproeierset voor FRV, 050	93	2.642-433.0	Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FRV, 080	94	2.642-982.0		<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FRV, 100	95	2.643-769.0	Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 50.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FRV, 125	96	2.643-768.0	Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30 en FRV 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 50 Me</b>				
FRV 50 ME	97	2.643-598.0		<input type="checkbox"/>
<b>SCHUIMSYSTEMEN</b>				
<b>Schuimlans met tank</b>				
Schuimlans Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	98	4.112-064.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SCHUIMSYSTEMEN</b>				
<b>Schuimlans met tank</b>				
Schuimlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	99	4.112-065.0	<input type="checkbox"/>	
Schuimlans met beker DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	100	4.112-068.0	<input type="checkbox"/>	
Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	101	4.112-069.0	<input type="checkbox"/>	
Schuimlans Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	102	4.112-054.0	Nieuw ontwikkelde, zeer stevige Basic 2 schuimlans met tank speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700-800 l/u. Voor een uitstekende kwaliteit van het schuim met slechts de helft van het verbruik van de reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Schuimlans Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	103	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig en duurzaam: de Basic 3 schuimlans met reservoir voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 900-2500 l/u. Halveert het verbruik van reinigingsmiddelen terwijl hij toch een schitterende kwaliteit van het schuim behoudt.	<input type="checkbox"/>
Schuimlans Advanced	104	6.394-968.0		<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	105	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
	106	2.640-151.0		<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>				
Easy Foam-set met RM-injector	107	2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
	108	2.640-691.0		<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>				
Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h	109	2.111-018.0	Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	110	2.111-019.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	111	2.111-020.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
<b>VERMENGING/INJECTOREN</b>				
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>				
Aanbouwssets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus	112	4.637-031.0	Voor het toevoegen van maximaal 5% reinigingsmiddel in hoge- of lagedrukmodus. Bestaat uit reinigingsmiddelinjector + sproeielement + lagedruksproeier + kantelbare sproeierhouder (voor comfortabel overschakelen tussen hoge en lage druk).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERMENGING/INJECTOREN</b>			
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>			
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	113	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % <input type="checkbox"/>
<b>Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0</b>			
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	114	4.769-003.0	Hogedruk <input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	115	4.769-001.0	Lage druk <input type="checkbox"/>
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	116	4.769-006.0	<input type="checkbox"/>
<b>SNELKOPPELING</b>			
Snelkoppeling (vrouwelijk)	117	2.115-000.0	Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met interne draad M22 x 1.5. <input type="checkbox"/>
Snelkoppeling (mannelijk)	118	2.115-001.0	Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5. <input type="checkbox"/>
<b>AFTAPPUNT</b>			
Slang- en spuitlanshouder RVS	119	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder. <input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>			
Hogedrukbuisset	120	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 x 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen. <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	121	2.638-181.0	Roestvrijstaal <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	122	2.638-183.0	<input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	123	4.580-163.0	<input type="checkbox"/>
T-schroefkoppeling, roestvrij staal (Ermeto)	124	6.386-465.0	Roestvrijstaal <input type="checkbox"/>
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	125	6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen. <input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	126	6.463-023.0	los onderdeel <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>			
Aansluitstuk, staal verzinkt	127	2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181 <input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, staal verzinkt	128	4.580-144.0	Afsluitklep, gegalvaniseerd staal. Voor het aansluiten van een hogedrukslang op het hogedrukleidingsstelsel. Koppelingen: 1x M22 x 1,5 en 1x M24 x 1,5. Met wandbevestigingsplaat en bevestigingsmaterialen. <input type="checkbox"/>
Leidingsset, staal verzinkt, 3 m	129	2.420-004.0	Hogedrukleidingsset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen. <input type="checkbox"/>
T-stuk, staal verzinkt	130	6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd. <input type="checkbox"/>
Bocht, staal verzinkt	131	6.386-356.0	Kniekoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen. <input type="checkbox"/>
Leidingisolatie, per strekkende meter	132	6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter. <input type="checkbox"/>
Overgangsstuk, staal verzinkt	133	2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183 <input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, vast deel	134	6.463-025.0	vast onderdeel <input type="checkbox"/>
<b>KOPPELINGEN</b>			
<b>Koppeling</b>			
KOPPELING	135	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m. <input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>			
Sproeier-/schroefkoppeling	136	4.402-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5. <input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)	137	4.111-029.0	Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe <input type="checkbox"/>
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	138	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang <input type="checkbox"/>
Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)	139	4.111-031.0	Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator <input type="checkbox"/>
Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)	140	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>KOPPELINGEN</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	141	4.111-033.0	Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	142	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)	143	4.111-035.0	Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)	144	4.111-036.0	Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)	145	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)	146	4.111-046.0	Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGHASPELS</b>				
<b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging</b>				
Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m	147	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, inclusief zwenkhouder, 20 m	148	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	149	6.392-442.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m	150	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
<b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>				
<b>Spuitkop HKF 50, messing</b>				
HKF 50 spuitkop, messing	151	3.631-039.0	Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand	<input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>				
Aanbouwset grondframe HDC	152	2.641-736.0		<input type="checkbox"/>
Spuitpistool	153	4.775-018.0		<input type="checkbox"/>
Dubbele aansluiting	154	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



157-158



159



161



162



163



164



165



167

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>				
Inschroefdeel R 1 - R 3/4", buitendraad, messing	155	6.386-010.0	<input type="checkbox"/>	
Vrijstroomventiel R 3/4", binnendraad	156	6.412-021.0	<input type="checkbox"/>	
Hogedruk-kogelklep	157	6.412-066.0	<input type="checkbox"/>	
	158	6.412-386.0	<input type="checkbox"/>	
Snelkoppeling	159	6.463-022.0	<input type="checkbox"/>	
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS</b>				
Hogedrukkogelkraan	160	6.412-068.0	<input type="checkbox"/>	
ABS regeleenheid dubbele HDC	161	2.641-702.0	Dual dosing unit, stainless steel.	<input type="checkbox"/>
Hand-spuitpistool	162	4.775-784.0	Easy Press trigger gun, grey.	<input type="checkbox"/>
Wandbeugel HDC voor ABS reinigingsmiddelen	163	2.641-703.0	Wall bracket for two cans.	<input type="checkbox"/>
ABS reinigingskar mobiel HDC	164	2.641-704.0	Mobile cleaning trolley.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, draaibaar, grijs	165	4.760-625.0	Spray lance, rotatable, grey, 600 mm.	<input type="checkbox"/>
Schuiminjector	166	3.637-054.0	Foam injector, 900 l/h, 100-120 bar.	<input type="checkbox"/>
Sproeier voor enkel schuim, 900 l/h	167	4.763-207.0	Foam jet, industrial.	<input type="checkbox"/>
<b>WASINSTALLATIES VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN</b>				
<b>Was onder het chassis</b>				
Extra bedieningspaneel met één verlichte knop	168	4.812-068.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC  
1.509-501.2**

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>			
<b>Spuitlansen</b>			
Spuitlans	169 4.760-653.0	Met sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren