

## HD 7/16-4 ST

Met een werkdruk van 160 bar, is de HD 7/16-4 ST een instapmodel op het gebied van de stationaire hogedrukreinigers met bediening met één lans. Veel functies zijn vrij te configureren.



Made in Germany



Bestelnr. 1.524-500.2

### Technische gegevens

Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	300 - 700
Werkdruk	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Max. druk	bar / MPa	190 / 19
Temperatuur watertoevoer	°C	70
Vermogen	kW	4,4
Bescherming	A	16
Aantal gebruikers		1
Draagbaarheid		Stationair
Gewicht (met toebehoren)	kg	53
Afmetingen (l x b x h)	mm	533 x 420 x 790

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Spuitpistool	Easy Press-hogedrukpistool
Spuitpistool met softgrip	■
Hogedrukslang	m 10 / DN 8, 315 bar
Drievoudige sproeier (0°/25°/40°)	handmatig
Anti-verdraaisysteem (AVS)	■
Roestvrij stalen spuitlans	mm 1050
Vorbereid voor Servo Control	■

■ Bij de levering inbegrepen

## **Aanpassing aan elke eis dankzij de mogelijkheid om achteraf aan te bouwen**

- De meeste functies en accessoires kunnen op ieder moment worden bijbesteld.
- Eenvoudig Plug 'n' Play-systeem bespaart montagekosten.
- Bestaande producten aanpassen aan veranderende behoeften in plaats van nieuwe producten aanschaffen.

## **Vooraf hete en effectieve reiniging dankzij de wateraanvoer van een hoge temperatuur**

- Bij het basismodel is al een watertemperatuur van 70 °C mogelijk.
- Dankzij een geavanceerde drukpomp en hittebestendige dichtingen, kunnen er temperaturen worden behaald tot 85°C.
- Eenvoudige voorschakeling van een HWE 860-heetwaterinstallatie is mogelijk

## **Individuele configureerbaarheid voor lagere investeringskosten**

- Niets betalen wat niet echt gebruikt wordt.
- Gewoon een basistoestel kiezen en aanvullen met de gewenste functies.
- Meer dan 50 toebehoren voor de perfecte inrichting van de aansluitpunten.

## TOEBEHOREN VOOR HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>			
<b>Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)</b>			
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip	1	4.775-463.0	Easy Press hogedrukpistool, voor draaibare hogedrukslangen NW 6 /NW 8 diameter 11 mm
<b>Servo Control-regelaar</b>			
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	2	4.775-470.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.
<b>SPUITLANSEN</b>			
<b>Draaibare spuitlans</b>			
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	3	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	4	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.
<b>MEERVOUDIGE SPROEIERS</b>			
<b>Drievoudige sproeiers</b>			
Drievoudige sproeier, 043	5	4.767-152.0	Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>			
<b>Standaard</b>			
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	6	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>			
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	7	6.391-342.0	Om de actieradius te vergroten met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1,5.
<b>Longlife 400</b>			
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	8	6.391-351.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het spuitpistool (draaibaar) en handmatige schroefaansluiting, M 22 x 1,5 met knikbescherming. Met dubbele stalen versteviging.
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>			
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	9	6.390-178.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	10	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
	11	6.391-354.0	Om de actieradius te vergroten met een hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1,5.
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>			
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	12	6.391-885.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>			
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	13	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	14	6.391-887.0	




■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Speciale slangen</b>				
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	15	6.388-886.0	Verbindingslang in longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan één zijde.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>				
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>				
Powersproeier 25°, 042	16	2.883-831.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER</b>				
<b>Sproeikoppeling</b>				
Sproeierkoppeling	17	5.401-210.0	Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
<b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>				
<b>Oppervlaktereiner FR 30</b>				
Oppervlaktereiner FR 30	18	2.642-997.0	Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiner FR 30 Me</b>				
Oppervlaktereiner FR 30 Me	19	2.640-355.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiner met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiner FR 50</b>				
FR 50 oppervlaktereiner	20	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiner met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>				
Sproeierset voor FR, 650 l/h - 850 l/h	21	2.639-187.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereiners (650 tot 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>SCHUIMSYSTEMEN</b>				
<b>Schuimlans met tank</b>				
Schuimlans, 1200 l/h -	22	6.394-668.0	Korte, handige schuimlans met instelbare spuihoek en reinigingsmiddelreservoir van 1 liter. Door het compacte ontwerp ideaal voor het reinigen van auto's.	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	23	2.640-151.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>				
Easy Foam-set met RM-injector	24	2.640-691.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
<b>SNELKOPPELING</b>				
Snelkoppeling	25	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.	<input type="checkbox"/>
Steeknippel	26	6.401-459.0	Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.	<input type="checkbox"/>
<b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>				
Aanbouwsset modderzuiger	27	2.641-798.0	Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen.	<input type="checkbox"/>
<b>AFTAPPUNT</b>				
Slang- en spuitlanshouder RVS	28	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	<input type="checkbox"/>

## TOEBEHOREN VOOR HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AFSTANDSBEDIENING</b>			
Aansluitdoos voor afstandsbediening	29 2.209-798.0	Aansluitdoos voor de stationaire HD machines van Kärcher. Voor de aansluiting van enkelvoudige of meervoudige afstandsbedieningen, de bedieningselektronica, prioriteitsschakelaars en de afstandsbediening voor muntinworp. Met bedradingsharnas.	<input type="checkbox"/>
Accessoireset kabelbundel	30 2.209-807.0	Met de set voor op afstand vrijgeven van schakelingen kan een knop of een noodstopchakelaar op afstand worden vrijgegeven.	<input type="checkbox"/>
Afstandsbediening voor meerdere munten zonder munttester	31 2.642-422.0	Afstandsbediening voor meerdere munten (zonder munttester) voor een eenvoudige bediening van de stationaire HD/HDS machines van Kärcher, bv. in wasplaatsen. Voor bevestiging aan de muur, incl. bevestigingsmateriaal.	<input type="checkbox"/>
Meervoudige afstandsbediening stuuerelektronica	32 2.744-036.0		<input type="checkbox"/>
Noodstopchakelaar - voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	33 6.635-434.0		<input type="checkbox"/>
	34 6.651-485.0		<input type="checkbox"/>
Afstandsontgrendeling	35 2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipchakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.	<input type="checkbox"/>
Eenvoudige afstandsbediening I/O, RM 1/2	36 2.744-014.0	In combinatie met 2.209-798.0 en 2.638-200.0	<input type="checkbox"/>
Meervoudige afstandsbediening, elektronische versie, I/O, RM 1/2	37 2.744-015.0	Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigingsinstallaties	<input type="checkbox"/>
Prioriteitsschakelaar	38 2.638-200.0	Prioriteitsschakelaar	<input type="checkbox"/>
Munttester, 50 cent	39 2.639-912.0	Munttester, 50 cent	<input type="checkbox"/>
Munttester, 1 €	40 2.639-913.0	Munttester, 1 €	<input type="checkbox"/>
Munttester, 2 €	41 2.639-914.0	Munttester, 2 €	<input type="checkbox"/>
Munttester jeton	42 6.768-063.0	Munt	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>STUURKABEL</b>				
Leidingklem (5 per 3 meter gebruiken)	43	6.373-377.0		<input type="checkbox"/>
Besturingskabel	44	6.647-222.0	Verbindingskabel beschikbaar als bulk stock (12 x 1.0 mm <sup>2</sup> ) voor gebruikt als een controlekabel. Voor alle stationaire HD/HDS machines van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Stuurleiding 3x 1,5 mm <sup>2</sup> (prijs per meter)	45	6.641-059.0	Besturingskabel 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> . Beschikbaar per lopende meter.	<input type="checkbox"/>
Stuurkabel 5 x 1,5	46	6.641-061.0	Stuurkabel 5 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Stuurkabel 7 x 1,5	47	6.641-064.0	Stuurkabel 7 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Besturingskabel 10 x 1,5	48	6.641-082.0	Besturingskabel 10 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Stuurkabel 12 x 0,75	49	6.641-815.0	Stuurkabel 12 x 0,75	<input type="checkbox"/>
Montageleiding	50	2.420-008.0	Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>				
Hogedrukbuisset	51	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 x 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	52	2.638-181.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	53	2.638-183.0		<input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	54	4.580-163.0		<input type="checkbox"/>
Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)	55	6.386-428.0	(VA)	<input type="checkbox"/>
T-schroefkoppeling, roestvrij staal (Ermeto)	56	6.386-465.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>				
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	57	6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 × 1,5	58	6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk, staal verzinkt	59	2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181	<input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, staal verzinkt	60	4.580-144.0	Afsluitklep, gegalvaniseerd staal. Voor het aansluiten van een hogedrukslang op het hogedrukleidingsstelsel. Koppelingen: 1x M22 × 1,5 en 1x M24 × 1,5. Met wandbevestigingsplaat en bevestigingsmaterialen.	<input type="checkbox"/>
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	61	2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 × 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
T-stuk, staal verzinkt	62	6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Bocht, staal verzinkt	63	6.386-356.0	Kniekoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.	<input type="checkbox"/>
Leidingisolatie, per strekkende meter	64	6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>
Overgangsstuk, staal verzinkt	65	2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, vast deel	66	6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>
Dopmoer, staal verzinkt	67	6.386-423.0	Wartelmoer, gegalvaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>
Snijring	68	6.386-357.0	Gegalvaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERZICHT APPARATEN</b>				
Magneetventiel watertoevoer	69	2.209-788.0	Magneetventiel voor de opstelling van stationaire HD machines van Kärcher. Sluit de wateraanvoer automatisch af wanneer de machine stilstaat.	<input type="checkbox"/>
Magneetventiel aanzuigwater	70	2.209-805.0	Magneetventiel aanzuigwater	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERZICHT APPARATEN</b>				
Water fijnfilter	71	2.209-806.0	Water fijnfilter	<input type="checkbox"/>
Vloerrek, gevernist	72	2.210-058.0		<input type="checkbox"/>
Vloerrek, roestvrijstaal	73	2.210-059.0		<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang, 1,5 m: DN 19 R1	74	4.440-733.0	Enkel in combinatie met de schroefaansluiting 5.402-386.0	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGERS</b>				
C-rail, houder	75	6.541-027.0	Aan de muur bevestigde C-rail houder voor de geleiding van hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
C-rail, per strekkende meter	76	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>
Railverbinder	77	6.541-011.0	Railverbinder	<input type="checkbox"/>
Eindstop	78	6.541-025.0	Eindstop	<input type="checkbox"/>
Leidingwagen	79	6.541-026.0	Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager.	<input type="checkbox"/>
Eindklem	80	6.541-028.0	Eindklem	<input type="checkbox"/>
Beugel	81	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.	<input type="checkbox"/>
Wandhouder	82	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.	<input type="checkbox"/>
Railhouder wand	83	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.	<input type="checkbox"/>
Veerautomaat	84	6.542-001.0	Veerautomaat	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGERS</b>			
Spuitlanswagen verrijdbaar	85	4.042-610.0	verplaatsbaar <input type="checkbox"/>
Slanghaspel, handmatig, 20 m, gelakt	86	2.637-577.0	Slanghaspel, handmatig, 20 m, gelakt <input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN HD</b>			
Aanbouwset afstandsbediening muntinworp	87	2.644-029.0	Afstandsbediening muntinworp met elektronische munttester voor aansluiting aan een hogedrukreiniger als voorwastoeistel. Gelieve zelf ter plaatse te zorgen voor een stopcontact en de kabel. <input type="checkbox"/>
<b>KOPPELINGEN</b>			
<b>Koppeling</b>			
KOPPELING	88	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m. <input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)	89	4.111-029.0	Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe <input type="checkbox"/>
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	90	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang <input type="checkbox"/>
Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)	91	4.111-031.0	Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator <input type="checkbox"/>
Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)	92	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. <input type="checkbox"/>
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	93	4.111-033.0	Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans <input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	94	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool. <input type="checkbox"/>
Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)	95	4.111-035.0	Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier. <input type="checkbox"/>
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)	96	4.111-036.0	Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier. <input type="checkbox"/>
<b>SLANGHASPELS</b>			
<b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging</b>			
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m	97	6.391-520.0	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	98	2.639-931.0	Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 7/16-4 ST 1.524-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Aanbouwset HD stationair</b>				
Drukontlastingsset	99	2.209-773.0	Drukontlastingsset voor effectieve systeemverzorging.	<input type="checkbox"/>
Doseereenheid waterontharder	100	2.209-777.0	Set voor het voorkomen van kalkafzetting in het systeem.	<input type="checkbox"/>
Bedrijfsurenteller	101	2.209-778.0	Set bedrijfsurenteller voor het vastleggen van bedrijfstijden.	<input type="checkbox"/>
ABS: voorbereiding afstandsbediening, één reinigingsmiddel, lagedruktoepassing, voorbereid op afstandsbediening, hoge druk, één reinigingsmiddel	102	2.209-779.0	Vorbereidingsset afstandsbediening voor één reinigingsmiddel en lagedruktoepassing.	<input type="checkbox"/>
ABS: voorbereid op afstandsbediening, twee reinigingsmiddelen lagedruktoepassing	103	2.209-780.0	Vorbereidingsset afstandsbediening voor twee reinigingsmiddelen en lagedruktoepassing.	<input type="checkbox"/>
ABS: voorbereid op afstandsbediening, één reinigingsmiddel, hogedruktoepassing	104	2.209-799.0	Vorbereidingsset afstandsbediening voor één reinigingsmiddel en hogedruktoepassing.	<input type="checkbox"/>
ABS: voorbereid op afstandsbediening, twee reinigingsmiddelen, hogedruktoepassing	105	2.209-800.0	Vorbereidingsset afstandsbediening voor twee reinigingsmiddelen en hogedruktoepassing.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren