


## BP 4.500 GARDEN

Sterk en duurzaam: de BP 4.500 Garden tuinpomp is de ideale instapoplossing voor milieuvriendelijke tuinbewatering uit alternatieve waterbronnen zoals regentonnen, geslagen putten, enz.



Bestelnr.

1.645-700.0

- Kan comfortabel worden in- en uitgeschakeld zonder voorover te moeten buigen dankzij de hadige voetschakelaar
- Praktische draaggreep voor een mobiel gebruik
- De pomp kan zonder gereedschap worden aangesloten dankzij het verbeterde aansluitstuk

### Technische gegevens

EAN Code		4054278915708
Max. vermogen	W	550
Max. wateropbrengst	l/u	< 4500
Opvoerhoogte	m	max. 36
Werkdruk	bar	max. 3,6
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,5
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,4
Gewicht (incl. doos)	kg	7,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	372 × 186 × 231

### Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Comfortabele voetschakelaar	■
Apart vulgat	■
Waterafvoerklep	■
Ergonomische draaggreep	■

■ Bij de levering inbegrepen



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

### Robuust en duurzaam

- Kärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.



### Comfortabele voetschakelaar

- Eenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.



### Optimale opzuiging

- De kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.

## TOEBEHOREN VOOR BP 4.500 GARDEN 1.645-700.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
Aansluitstuk klein G1 op G1	1 6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	2 2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitadapter voor pompen (axiaal/radiaal), G 1	3 2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
2-weg aansluitstuk voor pompen, G1	4 6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	□
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	5 6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuumbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	6 6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	7 6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 3,5m	8 2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: aanzuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	□
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 7m	9 2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
<b>FILTER</b>			
Voorfilter, groot (6000 l/u)	10 2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukkpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	□
Voorfilter, klein (4000 l/u)	11 2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukkpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	12 6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	13 6.997-342.0		□
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	14 6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR BP 4.500 GARDEN 1.645-700.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIGE</b>				
Droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	15	6.997-546.0	De droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De pomp wordt automatisch uitgeschakeld als er geen watertoevoer is.	<input type="checkbox"/>
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	16	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp indien nodig automatisch aan of uit. Een extra droogloopbeveiliging beschermt de pomp tegen beschadiging als hij automatisch wordt uitgeschakeld bij geen of te weinig watertoevoer.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren
  Reinigingsmiddelen.