

## BP 3.200 HOME

De krachtige boosterpomp BP 3.200 Home met geïntegreerd drukcompensatiereservoir pompt automatisch water door het hele huis.



AUTOMATIC  
START/STOP

**AUTO  
ON/OFF**

OVERHEATING  
PROTECTION

**SAFE  
GUARD**

**5**  
YEARS  
EXTENDED  
WARRANTY

Bestelnr.

1.645-750.0

- Perfect voor alternatieve watervoorziening in het huishouden
- Optimale bescherming dankzij de geïntegreerde thermische beveiliging
- Drukcompenserende tank voor handig gebruik

### Technische gegevens

EAN Code		4054278915999
Max. vermogen	W	600
Max. wateropbrengst	l/u	< 3200
Opvoerhoogte	m	max. 36
Werkdruk	bar	max. 3,6
Werkdruk	bar	1,5 - 2,8
Max. aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1
Stroomsoort	V	230
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	10,4
Gewicht (incl. doos)	kg	12,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	439 x 269 x 517

### Uitrusting

Geïntegreerde drukcompensatietank	l	19
Geïntegreerde drukaflezing		■
Aan-/uitknop spatbescherming		■
Thermostaat		■
Roestvrij stalen flens en schacht		■
Omvat terugslagklep		■
Omvat twee aansluitstukken voor G1 pompen		■
Apart vulgat		■
Waterafvoerlep		■

■ Bij de levering inbegrepen



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

### Robuust en duurzaam

- Kärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.



### Geïntegreerde thermische beveiliging

- Beschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.



### Roestvrij stalen flens en schacht

- Robuuste materialen voor een lange serviceduur

## TOEBEHOREN VOOR BP 3.200 HOME 1.645-750.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
Aansluitstuk klein G1 op G1	1 6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	2 2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk voor 1" zuigleidingen	3 2.997-115.0	Aansluitstuk voor een vacuümdichte aansluiting van de pomp aan de zuigzijde van zuigleidingen zonder draad (compatibel met PE-leidingen met 1" diameter). Met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk voor 1 1/4" (32 mm) zuigleidingen	4 2.997-116.0	Met het aansluitstuk kan een 1 1/4" leiding worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Met PerfectConnect-afdichting voor betrouwbare afdichting.	<input type="checkbox"/>
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	5 6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuümbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	<input type="checkbox"/>
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	6 6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	<input type="checkbox"/>
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	7 6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 3,5m	8 2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: aanzuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 7m	9 2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigset 1,5 m voor pijpleidingen van 1" (25 mm)	10 2.997-112.0	1,5 m zuigset met aansluitklare, vacuümdichte zuigslang, waarmee pompen aan de zuigzijde kunnen worden aangesloten op 1" leidingen. Ideaal voor elektronische drukpompen en huispompen.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>			
Voorfilter, groot (6000 l/u)	11 2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	<input type="checkbox"/>
Voorfilter, klein (4000 l/u)	12 2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	13 6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	14 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR BP 3.200 HOME 1.645-750.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER</b>				
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	15	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
Aansluitset voor G3/4 leidingen	16	2.997-125.0	Aansluitslang tussen de elektronische drukpompen of huispompen en stijve leidingsystemen: De huisaansluitset voor leidingen (G3/4), met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Drooploopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	17	6.997-546.0	De droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, dompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De pomp wordt automatisch uitgeschakeld als er geen watertoevoer is.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren
  Reinigingsmiddelen.