

NT 75/2 TACT² ME

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en allrounder. De NT 75/2 Tact² Me wordt standaard geleverd met het volledige antistatische systeem. Het systeem kan zelfs probleemloos grote hoeveelheden fijn stof opzuigen.



Made in Europe



Bestelnr.

1.667-288.0

- Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
- Antistatisch systeem
- Geïntegreerd opbergvak op kop behuizing


Technische gegevens

EAN Code		4039784727267
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	75
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder toebehoren	kg	27,8
Gewicht (incl. doos)	kg	35
Afmetingen (l × b × h)	mm	630 × 545 × 920

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) × m m	2 × 550 / Roestvrij staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Papier
Nat en droog zuigmond	mm	360
Plintenzuigmond		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Antistatisch systeem		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Vlakfilter		Papier
Filterreiniging		Automatisch filterreinigingssysteem Tact ²
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Gewoon ernaartoe en weer weg

- Een verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.

Intelligent opbergvak voor toebehoren

- Zo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel worden bevestigd.

Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- De vlakfilter kan aan de schone zijde worden verwijderd en bestaat uit 2 helften, die afwisselend door doelgerichte luchtstoten gereinigd worden.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	1	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	■
Vlakfilter PES				
Vlakfilter PES	2	6.907-277.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	□
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact ² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Elektrisch geleidende bocht DN 40	4	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	■
Bocht, kunststof	5	5.031-718.0	Kunststof met C-35 clipsysteem	□
	6	5.031-939.0	Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
	7	5.032-427.0	Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Bochten, metaal				
Bocht, metaal	8	6.900-519.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	9	6.903-141.0	RVS	□
Bocht, metaal	10	6.900-276.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	11	6.902-079.0	RVS	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	12	2.889-153.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	13	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	14	2.889-174.0	Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	15	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL	16	6.906-383.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	17	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	18	2.889-117.0	Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond	20	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	21	6.900-922.0	Metaal	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	22	6.905-817.0		<input type="checkbox"/>
Universele borstels				
Universele borstel	23	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Autozuigmonden				
Autozuigmond, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Kunststof	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	26	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND	28	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Zuigmond voor buizen				
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	29	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	30	2.889-194.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 × 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	31	6.902-154.0	0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 40	32	6.902-081.0	RVS	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	34	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	35	6.900-514.0	Metaal	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	36	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input checked="" type="checkbox"/>
	37	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	38	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	39	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	40	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	41	2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	42	2.889-146.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 40. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Reparatieset NW40	43	2.889-150.0	Reparatieset ID 40 voor het nieuwe clipsysteem. <input type="checkbox"/>
Slangaansluiting			
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	44	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28) <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	45	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden <input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Reparatieset, C 40	46	2.639-873.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem) <input type="checkbox"/>
Verlengslang, C 40	47	6.906-344.0	Voor alle C-40 slangen <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	48	4.440-678.0	Met bocht <input type="checkbox"/>
Zuigslang	49	6.906-279.0	Met bajonet- en clipaansluiting <input type="checkbox"/>
	50	6.906-321.0	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-714.0	Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F) <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	52	4.440-728.0	Met bocht en module (4.060-533), elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Zuigslang	53	6.906-635.0	Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting <input type="checkbox"/>
	54	6.906-877.0	Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem <input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang compleet.	55	4.440-263.0	Standaard <input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0	Oliebestendig <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang compleet.	57	4.440-463.0	Standaard <input type="checkbox"/>
	58	4.440-466.0	Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	59	4.440-612.0	Oliebestendig <input type="checkbox"/>
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	60	4.440-264.0	Standaard <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	61	4.440-328.0	Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	62	4.440-467.0	Standaard <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	63	4.440-613.0	Oliebestendig <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	64	4.440-616.0	Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	65	2.885-753.0	Grote, scheurvaste, drielaagse vliesfilterzakken voor alle tweemotorige stof-/waterzuigers van Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse M, geschikt voor vuilcontainers met een volume van 65 tot 75 liter. <input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken			
Papieren filterzakken, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Vlakfilter HEPA	67	6.904-364.0	HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14) <input type="checkbox"/>
Natfilterzakken			
Natfilterzakken	68	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast <input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering			
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	PE plastic zak <input type="checkbox"/>
Stoffilters			
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Y-verbindingstuk				
Aanbouwset Y-stuk	72	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	73	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	74	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmonden en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 35	75	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	76	5.407-109.0	Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	77	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
VERBINDINGSSTUK	78	5.453-042.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	79	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	81	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN			
Reductiestukken			
Reductiestuk	85	5.407-108.0	Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35 <input type="checkbox"/>
	86	6.902-017.0	Van DN 40 naar 35, kunststof <input type="checkbox"/>
BUSHING	87	5.407-113.0	Reductiestukken van C-40 naar C-35 <input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	88	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal <input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken			
Set reductie- / verlengstukken	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof <input type="checkbox"/>
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS			
NT-zuigset, DN 40, elektrisch geleidend	90	2.638-147.0	Nat- en droogreinigingsset, geleidend, DN 40. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT			
CS 40 Me	91	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is een speciaal ontworpen accessoire voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie. <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	92	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
OMBOUWSET NIET-GELEIDENDE STOFFEN			
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap	93	2.642-602.0	Om het toestel uit te schakelen wanneer niet-geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten worden opgezogen. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
Verlengsnoer	94	6.647-022.0	20 m <input type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP			
Spaanderkorf			
Spaanderzeef	95	5.731-645.0	Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren