

H 9 Q HOGEDRUKSLANG QUICK CONNECT

Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.



Bestelnr.

2.641-721.0

Technische gegevens

| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| EAN Code | | 4039784361232 |
| Temperatuur | °C | max. 60 |
| Max. druk | bar | 180 |
| Lengte | m | 9 |
| Gewicht | kg | 0,8 |
| Gewicht (incl. doos) | kg | 1 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 245 × 245 × 65 |

**Vervangslang 9 meter**

- Snel afkoppelen van de slang

Quick connect adaptor

- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.

Quick-connect systeem

- Voor gemakkelijk reinigen

COMPATIBELE APPARATEN

- K 2 Battery Set
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Compact UM Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 2 Universal
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Power Control Car & Home
- G 7.180

**TOEBEHOREN VOOR H 9 Q HOGEDRUKSLANG QUICK CONNECT
2.641-721.0**

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--------------------|---|-------------|--|--------------------------|
| OVERIGE | | | | |
| Anti-twist adapter | 1 | 2.644-257.0 | De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.