



PrimoFlex® premium slang 1/2" - 50 m

50 m PrimoFlex® Premium kwaliteits tuinslang (1/2"). Met gepatenteerde tweevoudige-verstevigings-technologie. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 50 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.



1 Garantie van 18 jaar

- Gegarandeerde duurzaamheid

3 Drukbestendigheid 50 bar

- Gegarandeerde stevigheid

2 5 lagen

- Knikbestendig

4 Uitermate flexibel, knik- en draaibestendig

- Voor een eenvoudig gebruik



PrimoFlex® premium slang 1/2" - 50 m

Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-151.0
EAN Code		4039784447714
Diameter		1/2
Slanglengte	m	50
Gewicht	kg	7,9
Gewicht (incl. doos)	kg	7,95
Afmetingen (l x b x h)	mm	390 x 390 x 170
--		DuPont™ en Kevlar® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company.

Uitrusting

Kegelstraal	-
Spuitnevel	-
Horizontale vlakke straal	-
Perlator straal	-
Puntstraal	-
Douchestraal	-
Verticale vlakke straal	-