

## IVR-L 65/12-1 TC

De industriezuiger IVR-L 65/12-1 Tc is een compacte, instapmachine met kantelbaar onderstel voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.



Made in Germany



2-3 h

Bestelnr.

9.986-055.0

- Kantelbaar onderstel
- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Visuele vulniveau-indicatie

### Technische gegevens

EAN Code		4054278029696
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tankinhoud	l	65
Materiaal van de tank		metaal
Luchtverplaatsing	l/s / m <sup>3</sup> /u	59 / 212,4
Max. vermogen	kW	1,2
Vacuüm type		Elektrisch
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 40
Gewicht zonder toebehoren	kg	40
Gewicht (met toebehoren)	kg	40
Gewicht (incl. doos)	kg	41

### Uitrusting


Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Kantelbaar onderstel

- Bij de levering inbegrepen



## Uitstekende rijeigenschappen

- Compacte constructie en robuust materiaal voor de beste rijeigenschappen, maximale flexibiliteit en grote duurzaamheid.



## Duurzaam

- Hoogwaardige materialen en een robuuste lastechniek garanderen een lange levensduur.
- Een oliebestendige stroomkabel hoort bij de standaarduitrusting en verlengt de levensduur van het apparaat.



## Vlotterbal voor volumestroomonderbreking

- Een vlotterbal bovenin het apparaat onderbreekt de zuigstroom zodra de maximale vulcapaciteit bereikt is.
- Gebruik als noodcircuit. Bij herstart moet het filter droog zijn.

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>				
<b>Vlakfilters</b>				
Oppervlakterfilter PE L 0.25 m <sup>2</sup>	1	9.980-225.0	Oppervlakterfilter voor stofklasse L met een diameter van 360 mm. Gemaakt uit polyester, met een filteroppervlak van 0,25 m <sup>2</sup> .	■
<b>OVERIG TOEBEHOREN</b>				
Afsluitplaat Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Afsluitplaat gemaakt uit kunststof met een diameter van 420 mm voor containers en tanks.	■
<b>HANDGREEP</b>				
Bocht aluminium 45° DN40	3	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	4	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen, DN 42	5	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	6	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	7	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	8	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	9	9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	10	9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 40	11	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	13	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	14	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

### 9.986-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	15	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	16	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>LEEGMAAKHULP</b>				
<b>Spaanderkorf</b>				
Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 400 mm, 20 l	17	9.980-852.0	Spaanderkorf, roestvrij staal, 20 l, gatdiameter 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders.	<input type="checkbox"/>
<b>Overig leegmaakhulp</b>				
Overloopbeveiliging diam. 435 mm	18	9.982-118.0	Vlotterinzet, roestvrij staal, voor de overloopbeveiliging met vlotterkogel, centrische aanzuiging.	<input type="checkbox"/>
<b>Fijn vlies</b>				
Fijnvlies PE 20 l	19	9.989-612.0	Fijnvlies gemaakt uit PE met een diameter van 360 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>				
<b>Adapter toebehoren</b>				
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	20	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	21	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	22	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	23	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>				
Reductiestuk DN50 naar DN40	24	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreidingsstukken</b>				
Adapter DN40 naar DN50	25	9.981-936.0	Adapter van externe conus DN 40 naar interne conus DN 50. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50 naar DN70	26	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>				
Y-stuk van DN50 naar DN40	27	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
<b>EVA</b>				
Slang EVA NW40 3 m	28	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

### 9.986-055.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW40 5 m	29 9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN40	30 9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Slang PU DN40 3 m	31 9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	32 9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	33 9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Slang ME-PU DN40 3 m	34 9.989-621.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	35 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	36 9.989-640.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standaard PVC zuigmond DN40	37 9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	38 9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	39 9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	40 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	41 9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	42 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



43-44



45



46



47-48



49, 52-53



50, 56



51



54-55

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standaard aluminium zuigmond DN40	43 9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	44 9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>			
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	45 9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	46 9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	47 9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	48 9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	49 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	50 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	51 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	52 9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	53 9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	54 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50	55 9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	56 9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC


### 9.986-055.0




57



59-60



61-62



63



64



65-66



67



68-69, 71



70

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Roestvrij stalen vloerzuigmond el. 370 mm DN50	57 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	58 9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	59 9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	60 9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	61 9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	62 9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	63 9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	64 9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	65 9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	66 9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	67 9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	68 9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	69 9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	70 9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>				
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	71	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	72	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	73	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	74	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	75	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	76	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>				
Zuigmond voor blinde gaten DN40	77	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	78	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	79	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	80	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>				
<b>Standaard borstels</b>				
Standaard borstel 40 mm DN40	81	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40	<input type="checkbox"/>
Standaard borstel 40 mm DN50	82	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
<b>Eindborstels</b>				
Borstel ø82 mm DN40	83	9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN50	84	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>			
<b>Oppervlakteborstels</b>			
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	85	9.989-610.0	Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	86	9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	87	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>			
<b>Voorafscheiders</b>			
Voorafscheider Tc Op Liquid 125 l DN70	88	9.989-686.0	125 liter voorafscheider, DN 70. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	89	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm. <input type="checkbox"/>
<b>Deksel voorafscheider</b>			
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	90	9.981-666.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	91	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	92	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	93	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
<b>TOEBEHORENSETS</b>			
<b>Vloeistoffen</b>			
Standaard zuigset vloeistoffen DN 40	94	9.989-660.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0) en plintenzuigmond (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen DN 50	95	9.989-661.0	Toebehorenset, DN 50, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en plintenzuigmond (9.981-482.0). <input type="checkbox"/>
<b>Vloeistoffen / Spanen</b>			
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 40	96	9.989-657.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistof-/en spanenzuigers: ME-PU slang, 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaard zuigmond (9.989-674.0). <input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 50	97	9.989-658.0	Voor vloeistof-/en spanenzuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren