

IVM 40/12-1 M Z22

Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment voorzien van sterfilter van stofklasse M en EC-turbine voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in ATEX zone 22.



Made in Germany



Bestelnr.

9.990-265.0

- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
- Machine gecertificeerd voor stofklasse M

Technische gegevens

EAN Code		4054278001623
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	49,4 / 178
Vacuüm	mbar / kPa	239 / 23,9
Tankinhoud	l	40
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	1 × 1,2
Vacuüm type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	1,6
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder toebehoren	kg	50
Gewicht (incl. doos)	kg	50
Afmetingen (l × b × h)	mm	645 × 655 × 1140

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Filters	Sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

- Bij de levering inbegrepen



Voorzien van een krachtige EC-ventilatormotor

- Voor krachtige reinigingsprestaties.
- Lange levensduur van de ventilatoreenheid.

Pull-and-clean filterreinigingssysteem

- Efficiënte en eenvoudige handmatige filterreiniging met een enkele beweging.

Vuilreservoir met neerzetmechanisme

- Opvangtank met neerzetmechanisme voor het hygiënisch afvoeren van afgezogen afval.

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F50	2	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Adapter Food DN-F40	3	9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	4	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	5	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	6	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	7	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer AK DN70 - ø50	8	9.977-585.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 3 m	9	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	10	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	11	9.989-633.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 m	12	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	13	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	14	9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



15, 50-51, 54



16-19



20-21, 23-24



22, 25



26-29

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 1 m	15	9.989-626.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	16	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	17	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	18	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	19	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA NW40 3 m	20	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	21	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	22	9.989-630.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 3 m	23	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	24	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	25	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	26	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	27	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	28	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Hose EVA DN50 5 m	29	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Installatieset slang			
Slanginstallatieset DN40	30	9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40. <input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN50	31	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50. <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	32	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	33	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN40 3 m	34	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	35	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	36	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 m	37	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	38	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	39	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	40	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	41	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	42	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU DN50 5 m	43	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	44	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	45	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	46	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	47	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	48	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	49	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN40 3 m	50	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	51	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	52	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 m	53	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	54	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	55	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	56	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME-PU			
Hose ME DN40 5 m	57	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	58	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	59	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	60	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	61	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Handgreep 45° gebogen, DN 42	62	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	63	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	64	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	65	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN40	66	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40. <input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	67	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50. <input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	68	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	69	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	70	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



71




72-73




74-75




76-77



78-79



80-81






84-85

	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP			
Handle straight stainless steel AISI 304	71 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	72 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	73 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	74 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	75 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis 850 mm DN 40	76 9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	77 9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	78 9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	79 9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	80 9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	81 9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	82 9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	83 9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	84 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	85 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	86 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	87 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	88 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	89 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	90 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	91 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	92 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	93 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standaard silicone zuigmond DN40	94 9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	95 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	96 9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	97 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	98 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0




99, 105




101, 107




102, 108



103, 109



98, 104



106



110, 112-113



111, 116

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	99	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	100	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	101	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	102	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	103	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	104	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	105	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	106	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	107	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	108	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	109	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden			
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	110	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	111	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	112	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



110, 112-113



114-115



111, 116



117



118-119



120-121



122-123



124



126-127

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	113 9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	114 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	115 9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	116 9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	117 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	118 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelmetal AISI 316L blue	119 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	120 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	121 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	122 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	123 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	124 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	125 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	126 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	127	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	128	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	129	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	130	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	131	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	132	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	133	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	134	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	135	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	136	9.989-680.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 × 120 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	137	9.989-678.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 × 120 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	138	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	139	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	140	9.989-193.0	Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm x 220 mm DN50	141	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	142	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	143	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	144	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	145	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	146	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle flexible silicone	147	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	148	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	149	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	150	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	151	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	152	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	153	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	154	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165



166



167-168

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktezuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	155	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	158	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard borstel 40 mm DN40	165	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40 <input type="checkbox"/>
Standaard borstel 40 mm DN50	166	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50 <input type="checkbox"/>
Eindborstels			
Borstel ø82 mm DN40	167	9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN50	168	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Eindborstels			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	169	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	170	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	171	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	172	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	173	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	174	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	175	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	176	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	177	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	178	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstels			
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	179	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	180	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Cylinderborstels			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	181	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	182	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



181-184



185-186



189



190-193



194



195



192, 196-197

	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Cylinderborstels			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	183	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	184	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheiders			
Voorafscheider Tc Op Liquid 125 l DN70	185	9.989-686.0	125 liter voorafscheider, DN 70. <input type="checkbox"/>
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	186	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	187	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	188	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	189	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm. <input type="checkbox"/>
Deksel voorafscheider			
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	190	9.981-666.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	191	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	192	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	193	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
TOEBEHORENSETS			
Vaste partikels / Stof			
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	194	9.989-659.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	195	9.989-662.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof. <input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN50	196	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren