

KM 100/100 R BP

La balayeuse autoportée KM 100/100 R Bp est utilisable sur des grandes surfaces intérieures et extérieures à partir de 2 500 m². Cette balayeuse est adaptée à l'industrie.



Made in Germany



Référence

1.280-103.0

- Décolmatage automatique du filtre
- Traction électrique
- Opération sans émissions

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784468573
Traction		Moteur courant continu
Entraînement - puissance	V / kW	24 / 2,1
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m ² /h	6000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m ² /h	7800
Largeur de travail	mm	700
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1000
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1300
Capacité de la batterie	Ah	240
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Cuve à déchets	l	100
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m ²	6
Poids (avec accessoires)	kg	320
Poids, en état de marche	kg	300
Dimensions (L x l x H)	mm	2006 x 1005 x 1343

Équipement

Filtre rond en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Nettoyage automatique du filtre	■
Balai principal flottant	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Témoin de l'état de charge	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues sans traces	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.



Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.



Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP 1.280-103.0



	Référence	Descriptif	
FILTRES			
Filtre rond			
Filtre rond	1 6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL			
Rouleau-balai standard			
Balai principal standard 700 mm	2 6.906-375.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■
Balai principal souple			
Rouleau de balayage principal souple / naturel	3 6.906-533.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
Balai principal dur			
Rouleau-balai principal dur	4 6.906-532.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
Rouleau-balai principal antistatique			
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	5 6.906-534.0	Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)	□
BALAI LATÉRAUX			
Balai latéral standard			
Balai latéral standard 450 mm	6 6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral souple			
Balai latéral souple	7 6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
KITS D'ADAPTATION			
Fleet mounting kit			
Kit module Plug-in Connect	8 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT			
Batterie	9 6.654-119.0	Quatre pièces nécessaires.	□
	10 6.654-112.0	Avec système de remplissage central.	□
CHARGEURS			
Chargeur	11 6.654-107.0	Pour batterie 6.654-112.0.	□
PNEU, ANTI-CREVAISON			
Pneus anticrevaion (jeu), entièrement en caoutchouc, sans trace	12 2.641-129.7	Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc. Empêche l'apparition de traces de pneu sur les surfaces claires.	□
Pneus anti-crevaion (arrière), bandage en caoutchouc plein, non marquant (roue unique)	13 6.435-698.0	Évite les traces de pneus sur les surfaces claires. En prévoir deux par appareil.	□
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES			
Éclairage			
Éclairage de travail	14 2.640-551.0	Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Aspirateur	15	2.641-448.7	Pour une puissance d'aspiration très élevée dans les coins et sur les trajets longs.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare				
Gyrophare	16	2.643-886.0	Augmente la sécurité au travail	<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches				
Kit de 2 balais latéraux gauches	17	2.851-050.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection avec gyrophare				
Toit de protection pour l'utilisateur avec gyrophare	18	2.640-496.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.