


## BP 5 HOME AND GARDEN

La BP 5 Home & Garden est idéale pour arroser son jardin et alimenter en eau les installations de la maison. Elle est silencieuse et économe grâce à la technologie multicellulaire.



reddot award 2014  
best of the best



### Référence

1.645-355.0

- Parfait pour la maison et le jardin
- Durée de service extra longue
- Mécanisme à plusieurs niveaux pour une efficacité d'énergie et un niveau sonore améliorés

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784697768
Puissance moteur max.	W	1000
Débit max.	l/h	< 6000
Hauteur de refoulement	m	48
Pression	bar	max. 4,8
Hauteur d'aspiration	m	8
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	1,85
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Poids sans accessoires	kg	12,7
Poids avec emballage	kg	15,6
Dimensions (L × l × H)	mm	230 × 540 × 373

### Équipement

Raccord optimisé	■
Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1	■
Pédale confortable	■
Fonction automatique de Marche/Arrêt	■
Pré filtre et clapet anti-retour inclus	■
Sécurité anti-marche à sec	■
Ouverture de remplissage large	■
Poignée ergonomique	■
Système d'attache du câble électrique	■
Panneau pour contrôle d'erreurs	■
Deux sorties d'eau	■
Socle en caoutchouc rotatif réduisant le bruit	■

■ Standard.



## Sûr et longue durée de vie

- Avec pré-filtre, clapet anti-retour et protection contre la marche à sec

## Pompe multicellulaire

- D'une efficacité d'énergie fantastique et silencieux comme un murmure

## Marche/arrêt automatique

- La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement

## ACCESSOIRES POUR BP 5 HOME AND GARDEN

### 1.645-355.0



	Référence	Descriptif	
<b>ADAPTATEURS / RACCORDS</b>			
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1 6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filetage interne avec un raccordement d'eau.	■
Raccord en T, 2 voies G1	2 6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filetage interne avec deux raccordements d'eau.	■
Raccord pour flexible d'aspiration et tuyau d'arrosage 1" + 3/4"	3 2.997-113.0	Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.	□
Raccords pour tuyaux d'aspiration 1" (25 mm)	4 2.997-115.0	Le raccord pour le branchement résistant à la dépression de la pompe côté aspiration des tuyaux d'aspiration sans filetage (compatible avec les tuyaux PE de diamètre 1"). Inclut le principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
Raccord pour tuyaux d'aspiration 1 1/4" (32 mm)	5 2.997-116.0	Le raccord permet un branchement résistant à la dépression d'un tuyau 1 1/4" côté aspiration d'une pompe. Inclut le principe PerfectConnect, pour une étanchéité fiable.	□
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	6 2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	□
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	7 6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	□
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	8 6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	9 6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	□
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
Équipement d'aspiration 3,5 m	10 2.997-110.0	Prêt au raccordement et résistant à la dépression : l'équipement d'aspiration inclut un flexible d'aspiration de 3,5 m, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique.	□
Équipement d'aspiration 7,0 m	11 2.997-111.0	Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique. Inclut un flexible d'aspiration de 7 m résistant à la dépression, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
1,5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	12 2.997-112.0	Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et installations d'eau à usage domestique.	□
Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m	13 6.997-347.0	Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	□
Flexible d'aspiration prêt à l'emploi 3,5 m	14 6.997-348.0	Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à la pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR BP 5 HOME AND GARDEN

### 1.645-355.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
Kit d'aspiration 3,5m	15 6.997-350.0	Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Kit d'aspiration 7m	16 6.997-349.0		<input type="checkbox"/>
Raccord souple pour puits	17 6.997-360.0	Flexible d'aspiration résistant au vide, prêt à être raccordé, pour le raccordement de pompes aux puits abyssins ou aux canalisations côté aspiration. Pour pompes à déclenchement automatique et pompes de jardin.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRES</b>			
Préfiltre de pompe de grande taille	18 2.997-210.0	Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Il est associé au principe d'étanchéité PerfectConnect radiale, pour une étanchéité fiable.	<input type="checkbox"/>
Préfiltre de pompe, petite taille	19 2.997-211.0	Un préfiltre petit par la taille, mais grand par l'efficacité : Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Avec principe d'étanchéité PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	20 6.997-345.0	Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	<input type="checkbox"/>
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 1" (25,4mm)	21 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	22 6.997-341.0	Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	<input type="checkbox"/>
Pré-filtre jusqu'à 6000 l/h	23 6.997-344.0	Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans filtre intégré. Protège les pompes contre les particules de débris ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>			
Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4	24 2.997-125.0	Pour raccorder les stations de pompage automatique ou installations d'adduction d'eau et les systèmes de tuyauterie rigides : le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4) avec principe d'étanchéité PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Sécurité manque d'eau	25 6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III	<input type="checkbox"/>
Sécurité contre la marche à sec	26 6.997-355.0	En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). Convient particulièrement bien aux surpresseurs pour l'alimentation domestique.	<input type="checkbox"/>
Manocontacteur électronique + sécurité marche à sec	27 6.997-357.0	Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. Si vous avez besoin d'eau, la pompe démarre et s'arrête automatiquement. En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Raccord souple pour installations fixes	28 6.997-417.0	Flexible de jonction pour canalisations rigides. Le flexible intérieur élastique en silicone permet de compenser la baisse de pression dans le carter. Ceci réduit les vibrations et par conséquent le bruit de manière considérable. La dilatation intérieure dans le flexible empêche en outre les mises en et hors service occasionnelles de la pompe. Filetage 1" aux deux extrémités. Longueur : 1,0 m Diamètre : 3/4"	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.