


## BP 4 DEEP WELL

La BP 4 Deep Well puise l'eau à grande profondeur et la refouler plusieurs mètres plus haut avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d'arrosage (jusqu'à 900 m<sup>2</sup>).



### Référence

1.645-421.0

- Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis
- Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle
- Pied à la verticale comme support d'installation

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784873308
Puissance moteur max.	W	700
Débit max.	l/h	< 4600
Hauteur de refoulement	m	43
Pression	bar	max. 4,3
Profondeur d'immersion	m	max. 12
Diamètre minimal du tuyau pour puits	mm	150
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	15
Voltage	V	230
Fréquence	Hz	50
Poids sans accessoires	kg	7,1
Poids avec emballage	kg	11,5
Dimensions (L × l × H)	mm	105 × 105 × 710

### Equipement


Clapet anti-retour intégré	■
Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis	■
Raccord de flexible en 1", 3/4" avec clip de flexible	■
Pied à la verticale comme support d'installation	■
Y compris corde de fixation de 30 m	■
Préfiltre intégré	■
Option d'utiliser une corde de fixation	■
Commutateur séparé Marche/Arrêt au bout du câble	■

■ Standard.



### Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis

- Durée de vie prolongée et résistant aux chocs



### Comprend une pièce de connexion de la pompe et clapets de contrôle

- Raccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.



### Pied à la verticale comme support d'installation

- Protection fiable contre la pollution en baissant et installant la pompe.

## ACCESSOIRES POUR BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0



		Référence	Descriptif	
<b>ADAPTATEURS / RACCORDS</b>				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filetage interne avec un raccordement d'eau.	■
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	■
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	3	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	□
Raccord en T, 2 voies G1	4	6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filetage interne avec deux raccordements d'eau.	□
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	5	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	6	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	□
<b>DIVERS</b>				
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	7	6.997-549.0	Le manostat électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	□
Sécurité contre la marche à sec	8	6.997-355.0	En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). Convient particulièrement bien aux surpresseurs pour l'alimentation domestique.	□
Manostat électronique + sécurité marche à sec	9	6.997-357.0	Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. Si vous avez besoin d'eau, la pompe démarre et s'arrête automatiquement. En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Interrupteur à flotteur 10m	10	6.997-356.0	L'interrupteur flotteur met la pompe en et hors service en fonction du niveau d'eau. Avec câble secteur spécial de 10 m. En combinaison avec GP 60 / GP 70 Mobile Control, convient uniquement pour mettre la pompe hors service.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.