

## ADAPTATEUR ANTIVRILLE

L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.



Référence

2.644-257.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278825779
Poids	kg	0,1
Poids avec emballage	kg	0,1
Dimensions (L × l × H)	mm	137 × 26 × 26



## Raccord rapide Quick connect

- Pour les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.

## Système Anti-twist

- Le fait de tourner l'adaptateur permet de desserrer les boucles du flexible haute pression.

## Fait à partir de laiton

- Fonction de rotation fiable grâce à l'utilisation de laiton.

## APPAREILS COMPATIBLES

- K 7 Premium Smart Control
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 WCM Premium
- K 5
- K 4 Car
- K 4
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition\*MX
- K 4 Universal Edition
- K 4 Compact \*MX
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Premium Silent Veranda 60Hz
- K 4
- H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur
- Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect
- Set de flexible haute pression HK 12
- Set de flexible haute pression HK 7,5
- Set de flexible haute pression 7,5 m
- Set de flexible haute pression HK 4