



## Dévidoir portable HR 25

Station d'arrosage HR 25 avec cadre inoxydable. Avec support mural, tuyau PrimoFlex® 1/2" de 15 m, pistolet, 4 raccords universels Plus, nez de robinet G3/4. Prête à l'emploi.



**1 Avec fixation au mur, vis de fixation, flexible 1/2" PrimoFlex® de 15 m, arroseur, 4 raccords universels au flexible Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) et nez de robinet 3/4.**

■ Prêt à l'emploi

**2 Dimensions compactes**

■ Peut être rangé facilement

**3 Cadre en acier traité par poudrage pour une utilisation mobile et stationnaire**

■ Robuste en non-corrosif.



## Dévidoir portable HR 25

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>		2.645-041.0
<b>Code EAN</b>		4039784289239
<b>Capacité du flexible</b>	<b>m</b>	max. 15 (1/2") /
<b>Pression d'éclatement</b>	<b>bar</b>	24
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	2,84
<b>Poids avec emballage</b>	<b>kg</b>	3,45
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	265 x 300 x 305

-- Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

### Équipement

<b>Jet conique</b>	■
<b>Jet de brumisation</b>	-
<b>Jet plat horizontal</b>	-
<b>Jet perlé</b>	-
<b>Jet crayon</b>	■
<b>Jet douche</b>	-
<b>Jet plat vertical</b>	-

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.