


## ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 SV

Arroseur oscillant OS 5.320 SV avec largeur de jet réglable et protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée. Pour surfaces moyennes à grandes, jusqu'à 320 m<sup>2</sup>. Débit d'eau réglable (de 0 à débit max.)



Référence

2.645-135.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784426351
Surface d'arrosage 2 bars		20 - 190 m <sup>2</sup>
Surface d'arrosage 4 bars		30 - 320 m <sup>2</sup>
Largeur d'arrosage (2 bar)	m	5 - 12
Largeur d'arrosage (4 bar)	m	6 - 16
Étendue d'arrosage (2 bar)	m	5 - 16
Étendue d'arrosage (4 bar)	m	6 - 20
Poids	kg	0,8
Poids avec emballage	kg	0,9
Dimensions (L × l × H)	mm	546 × 160 × 88

**Ajustement de la portée**

- Arrosage précis

**Anneau de suspension intégré dans la poignée**

- Pour un rangement/une suspension aisés.


**Largeur de jet réglable**

- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct

**APPAREILS COMPATIBLES**

- Raccord de flexible avec Aqua Stop 1/2", 5/8"
- Raccord de flexible filetage intérieur avec Aqua Stop

## ACCESSOIRES POUR ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 SV 2.645-135.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
Tuyau PrimoFlex Premium 1/2" 20 m	1 2.645-150.0	Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Premium haute qualité (1/2"), 20 m. Armature double brevetée. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 50 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES</b>			
Raccord universel Premium	2 2.645-195.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Premium aquastop	3 2.645-196.0		<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4 2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.