

HDS 13/20-4 S

Voor maximale prestaties onder de zwaarste omstandigheden: de hogedrukreiniger voor warm water uit de superklasse met een 4-polige, watergekoelde elektrische motor en een robuuste 3-zuiger axiale pomp.



Made in Germany



ecoefficiency



3-4 h



SERVO CONTROL



EASY!Force

Bestelnr.

1.071-937.0

Technische gegevens

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| EAN Code | | 4054278955841 |
| Stroomsoort | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Wateropbrengst | l/u | 600 - 1300 |
| Werkdruk | bar / MPa | 30 - 200 / 3 - 20 |
| Max. temperatuur (aanvoer 12° C) | °C | min. 80 - max. 155 |
| Verbruik stookolie of gas, bij volledige belasting | kg/u | 8,3 |
| Verbruik stookolie, ecoefficiency | kg/u | 6,6 |
| Vermogen | kW | 9,3 |
| Stroomkabel | m | 5 |
| Brandstoftank | l | 25 |
| Gewicht (met toebehoren) | kg | 206 |
| Gewicht (incl. doos) | kg | 215,9 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 1330 x 750 x 1060 |

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

| | | |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------|
| Spuitspistool | | EASY!Force Advanced |
| Hogedrukslang | m | 10 / Lange levensduur / DN 8, 400 bar |
| Spuittans | mm | 1050 |
| Powersproeier | | ■ |
| Drukuitschakeling | | ■ |
| Optie voor een bediening met 2 lansen | | ■ |
| Krachtstroomstekker (3-fasen) | | ■ |
| Softdempingssysteem (SDS) | | ■ |
| 2 reinigingsmiddelentanks | | ■ |
| Droogloopbeveiliging | | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine

- Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
- Ruim opbergcompartiment voor onder andere reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.

Bedrijfszekerheid

- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Damping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.

Uitgebreide accessoires met EASY!Lock

- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|-----------------------------------|----|-------------|---|---|
| HOGEDRUKPISTOLEN | | | | |
| Hogedrukpistolen | | | | |
| EASY!Force Advanced pistool | 1 | 4.118-005.0 | Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren. | ■ |
| Ombouwset 1 van de hogedrukslang | 2 | 4.111-050.0 | Voor het achteraf inbouwen in Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force ombouwset 1 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier. | □ |
| Ombouwset 2 van het toestel | 3 | 4.111-051.0 | Ontwikkeld voor het achteraf inbouwen in de bestaande hogedrukreinigers van Kärcher: EASY!Force ombouwset 2 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en alle nodige adapters. | □ |
| Ombouwset 3 enkel voor EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | Compatibel met de bestaande hogedrukslangen en -spuitlansen: de EASY!Force ombouwset 3, incl. EASY!Forcespuitpistool en alle nodige adapters om uw hogedrukreiniger een upgrade te geven. | □ |
| Servo Control-regelaar | | | | |
| Servo Control, 1100 l/h - | 5 | 4.118-009.0 | Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld. | ■ |
| SPIJTLANSEN | | | | |
| Draaibare spuitlans | | | | |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar | 6 | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ■ |
| LED sproeiervlichting | 7 | 2.680-002.0 | Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren. | □ |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar | 8 | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch | □ |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar | 9 | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch | □ |
| Spuitlans, 600 mm, draaibaar | 10 | 4.112-007.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar | 11 | 4.112-006.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar | 12 | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar | 13 | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlansverlenging, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | Spuitlansverlenging met EASY!Lock aansluiting. Lengte van 1000 mm. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| SPIITLANSEN | | | | |
| Dubbele lans | | | | |
| Dubbele lans, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen). | <input type="checkbox"/> |
| Gebogen spuitlans | | | | |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 16 | 4.112-029.0 | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele spuitlans | | | | |
| Flexibele lans, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedruk gelede verbinding | 18 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van de hogedrukreiniger. | <input type="checkbox"/> |
| Dakgoot- en rioolreiniger | | | | |
| Afvoerreinigingslans | 19 | 2.112-015.0 | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen. | <input type="checkbox"/> |
| Chassisspuitlans | | | | |
| Lans voor chassisreiniging | 20 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. | <input type="checkbox"/> |
| Extra handgreep | | | | |
| Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen | 21 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit. | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER POWERSPROEIER | | | | |
| Powersproeier spuihoek 25° | | | | |
| Powersproeier , 070 | 22 | 2.113-028.0 | Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HD-sproeier spuihoek 0° | | | | |
| Powersproeier 0°, 075 | 23 | 2.113-037.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil. | <input type="checkbox"/> |
| Powersproeier spuihoek 15° | | | | |
| Powersproeier 15°, 070 | 24 | 2.113-049.0 | Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil. | <input type="checkbox"/> |
| Powersproeier spuihoek 40° | | | | |
| Powersproeier 40°, 075 | 25 | 2.113-056.0 | Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |
| HOGEDRUKSLANGEN | | | | |
| Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling | | | | |
| Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-038.0 | Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-024.0 | 1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | | |
| Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-031.0 | Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| HOGEDRUKSLANGEN | | | | |
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | | |
| Hogedrukslang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-030.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-032.0 | 20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-014.0 | Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 32 | 6.110-051.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-052.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-053.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Speciale slangen | | | | |
| Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 35 | 6.110-068.0 | Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1,5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1,5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| WEED CONTROL | | | | |
| WR 50 EASY!Lock | 36 | 2.114-013.0 | In combinatie met een warmwater hogedrukreiniger van Kärcher, is de 50 cm brede onkruidlans WR 50 ideaal voor het verwijderen van onkruid. Hij is voorzien van een verstelbaar onderstel en een sproeier-adapter. | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 | 37 | 2.114-014.0 | Voor de krachtige onkruidverwijdering: De WR 20 onkruidlans voor gebruik met een warmwater hogedrukreiniger van Kärcher. Uitgerust met een 20 cm brede sproeier en een sproeier-adapter. | <input type="checkbox"/> |
| WR 100 | 38 | 2.114-015.0 | Comfortabele en snelle onkruidverwijdering: WR 100 onkruidlans met chassis, 100 cm brede sproeier en geïntegreerde sproeier-adapter voor gebruik met een warmwater hogedrukreiniger. | <input type="checkbox"/> |
| WR 10 | 39 | 2.114-016.0 | In combinatie met een warmwater hogedrukreiniger, kunnen onze WR 10 onkruidlansen snel en grondig het onkruid verwijderen. Met een sproeier van 10 cm en een sproeier-adapter. | <input type="checkbox"/> |
| ECO!BOOSTER | | | | |
| HydroBooster JET TR 080 Professional | 40 | 2.113-089.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SNELKOPPELING | | | | |
| Snelkoppeling (vrouwelijk) | 41 | 2.115-000.0 | Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met interne draad M22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Snelkoppeling (mannelijk) | 42 | 2.115-001.0 | Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| VATEN- EN TANKREINIGING | | | | |
| Aanbouwset modderzuiger | 43 | 2.641-798.0 | Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen. | <input type="checkbox"/> |
| ROOKGASAFVOER | | | | |
| Rookgasafvoer | 44 | 4.656-079.0 | Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal). | <input type="checkbox"/> |
| ROTTERENDE SPROEIJERS (VUILFREZEN) | | | | |
| Vuilfrees, groot | | | | |
| Vuilfrees, groot, 070/080 | 45 | 4.114-030.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| MEERVOUDIGE SPROEIJERS | | | | |
| Variosproeier met verstelbare hoek 0-90° | | | | |
| Variosproeier met verstelbare hoek, 055 | 46 | 4.113-008.0 | Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |
| STOOMSTRAALSPROEIER/SPROEIBESCHERMING/KANTELSPROEIER | | | | |
| Stoomstraalsproeiers | | | | |
| Stoomstraalsproeier 50° | 47 | 4.116-001.0 | Stoomstraalsproeier met 50° vlakstraal. Voor reinigen en ontdoeien in stoomstand. Voor het ontdoeien van zand en gravel, het ijsvrij maken van bekistingen of het verwijderen van was op voertuigen. | <input type="checkbox"/> |
| Stoomstraalsproeier 40°, 110 | 48 | 2.114-012.0 | Messing stoomstraalsproeier voor gebruik van de stoomfunctie van de warmwater hogedrukreinigers (HDS). | <input type="checkbox"/> |
| SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER | | | | |
| Sproeikoppeling | | | | |
| Schroefkoppeling van de sproeiers | 49 | 4.112-011.0 | Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers | <input type="checkbox"/> |
| RIOOLREINIGING | | | | |
| Rioolreinigingsslang NW 6 | | | | |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 250 bar | 50 | 6.110-046.0 | De 10 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 51 | 6.110-008.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 30 m, max. 250 bar | 52 | 6.110-047.0 | De 30 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier | | | | |
| Rioolreinigingssproeier D21/090 | 53 | 4.765-003.0 | De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier D30/090 | 54 | 4.765-010.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier 100 | 55 | 5.763-088.0 | Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 4 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier | 56 | 5.763-019.0 | 16 mm buisreinigingssproeier met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| RIOOLREINIGING | | | | |
| Rioolreinigingsproeier | | | | |
| Rioolreinigingsproeier | 57 | 5.763-020.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| | 58 | 5.763-021.0 | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS | | | | |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 | | | | |
| Aanbouwset slangbevestiging | 59 | 2.642-528.0 | Zuignap voor de bevestiging van de afzuigslang op gladde oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvanger | 60 | 2.642-532.0 | Emmer van verzinkt staal voor het opvangen van grof vuil en voor de bevestiging van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | 61 | 2.111-013.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 50 | | | | |
| FR 50 oppervlaktereiniger | 62 | 2.111-023.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel. | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR | | | | |
| Sproeierset voor FR, 1100 l/h - 1300 l/h | 63 | 2.639-188.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (1100 to 1300 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV | | | | |
| Sproeierset voor FRV, 080 | 64 | 2.642-982.0 | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalessproeier voor de FRV 30. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me | | | | |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me | 65 | 2.111-012.0 | Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me | 66 | 4.441-040.0 | 5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadaptor. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 50 Me | | | | |
| Oppervlaktereiniger FRV 50 Me | 67 | 2.111-024.0 | Oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van het vuil water voor zeer grote oppervlakken - dit kan met de FRV 50 Me. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. De FRV 50 Me is uitgerust met een temperatuurbestendige zuigslang van 10 m uit polyurethaan. Nog enkele extra kwaliteiten zijn de niet-afgevende stuurwielletjes en de 2-voudige keramische lagering. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| SCHUIMSYSTEMEN | | | | |
| Schuimlans met tank | | | | |
| Schuimlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 68 | 4.112-065.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 69 | 4.112-069.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Schuimlans Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | 70 | 4.112-055.0 | Hoogwaardig, eenvoudig en duurzaam: de Basic 3 schuimlans met reservoir voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 900-2500 l/u. Halveert het verbruik van reinigingsmiddelen terwijl hij toch een schitterende kwaliteit van het schuim behoudt. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SCHUIMSYSTEMEN | | | | |
| Schuimlans met tank | | | | |
| 1-liter-reservoir voor schuimlans basic | 71 | 5.071-414.0 | | <input type="checkbox"/> |
| 1-litercontainer met reinigingsmiddel voor schuimlans advanced | 72 | 6.414-050.0 | Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlansen 2.112-017.0 en 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam-set | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector | 73 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | <input type="checkbox"/> |
| Inno foam-set | 74 | 2.112-008.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam-set | | | | |
| Easy Foam-set met RM-injector | 75 | 2.112-010.0 | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigungs- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerlemp.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| Easy foam-set | 76 | 2.112-011.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set | | | | |
| Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h | 77 | 2.111-020.0 | Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset schuimsproeier | | | | |
| Aanbouwset schuimsproeier | 78 | 2.112-013.0 | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier | <input type="checkbox"/> |
| VERMENGING/INJECTOREN | | | | |
| Reinigingsmiddelinjector | | | | |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier) | 79 | 4.637-032.0 | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % | <input type="checkbox"/> |
| RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier) | 80 | 4.637-033.0 | Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 % | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 4.637-033.0 | | | | |
| Sproeierset 1000-1200 l/u | 81 | 4.769-013.0 | Voor HD/HDS 1.00 - 1.200 l/u. Bestaat uit sproeierelement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0 | | | | |
| Sproeielement vanaf 1100 l/u. - hoge druk | 82 | 4.769-002.0 | Hogedruk | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk | 83 | 4.769-006.0 | Lage druk | <input type="checkbox"/> |
| KOPPELINGEN | | | | |
| Draaikoppeling | | | | |
| Draaikoppeling | 84 | 4.111-021.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|---|-----------|--------------|--|--------------------------|
| KOPPELINGEN | | | | |
| Verbindingsstuk | | | | |
| Schroefkoppeling voor oppervlakereinigers & Servo Control | 85 | 4.111-022.0 | EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk | 86 | 4.111-024.0 | Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat. | <input type="checkbox"/> |
| Korte spuitmond | 87 | 4.111-038.0 | Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG) | 88 | 4.111-029.0 | Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 89 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 90 | 4.111-031.0 | Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11) | 91 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 92 | 4.111-033.0 | Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 93 | 4.111-034.0 | Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG) | 94 | 4.111-035.0 | Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG) | 95 | 4.111-036.0 | Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang) | 96 | 4.111-037.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG) | 97 | 4.111-046.0 | Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting. | <input type="checkbox"/> |
| SLANGHASPELS | | | | |
| Automatische, zelfrollende slanghaspels voor muurbevestiging | | | | |
| Automatische kunststof slanghaspel incl. hogedrukslang, 15 m | 98 | 2.639-257.0 | Met veerbevestiging en klaar voor gebruik : de automatische slanghaspel voor bevestiging aan de muur. Maakt werken met de hogedrukslang gemakkelijker, de opstarttijden korter en de arbeidsveiligheid groter. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|--|-----------|--------------|--|--------------------------|
| SLANGHASPELS | | | | |
| Automatische, zelfprollende slanghaspels voor muurbevestiging | | | | |
| Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m | 99 | 6.392-074.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m | 100 | 6.392-083.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m | 101 | 6.392-106.0 | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m | 102 | 6.392-105.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, inclusief zwenkhouder, 20 m | 103 | 6.392-076.0 | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m | 104 | 6.392-442.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting). | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder gepoedercoat | 105 | 2.639-931.0 | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal. | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrijstalen zwenkhouder | 106 | 2.641-867.0 | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset met automatische slanghaspel | | | | |
| Aanbouwset automatische slanghaspel HDS M/S | 107 | 2.110-011.0 | Automatische slanghaspel als totaal aanbouwset dat gemakkelijk te monteren is. Geschikt voor de HDS-machines uit de middel- en superklasse. Voor een maximale handigheid bij het op- en afwinden van de hogedrukslang. | <input type="checkbox"/> |
| Bevestigingsset automatische slanghaspelhouder HDS M/S | 108 | 2.110-020.0 | De houder omvat materiaal voor het installeren van een automatische slanghaspel aan machines uit de HDS Midden- en Super-klasse. | <input type="checkbox"/> |
| Mounting kit AHR HDS-M/S Next | 109 | 2.110-030.0 | | <input type="checkbox"/> |
| GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING | | | | |
| Borstels | | | | |
| Harde borstel | 110 | 6.960-133.0 | Borstel met harde haren voor de reiniging van industriegevels en vloerbedekkingen en voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Eenvoudige installatie op telescoopplansen of hogedruklansen van Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Middelharde borstel | 111 | 6.960-134.0 | Reinigt grondig alle gevels, rolluiken en textielstoffen: de borstel met middelharde haren voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan de telescoopplansen of de hogedruklansen van Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Zachte borstel | 112 | 6.960-135.0 | Voor een eenvoudige installatie op telescoopplansen of hogedruklansen van Kärcher: de borstel met zachte haren voor een diepreiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING | | | | |
| Borstels | | | | |
| NOCH NICHT GEPFLEGT ^^^^_> | 113 | 6.368-095.0 | Voor wateropbrengsten van 1.100-1.300 l/u: De 800-mm brede iSolar wateraangedreven borstelkop met twee contraroterende discborstels en een flexibele hoekverbinding zorgt ervoor dat fotovoltaïsche systemen een egale glans krijgen. | <input type="checkbox"/> |
| | 114 | 6.368-093.0 | De iSolar 400 wateraangedreven discborstel (werkbreedte van 400 mm) is ontworpen voor wateropbrengsten van 1.100-1.300 l/u. Voor kleine tot middelgrote fotovoltaïsche systemen (met inbegrip van verhoogde systemen). | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstangen | | | | |
| TL lagedruk adapter | 115 | 4.580-097.0 | De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescoopslangen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslangen TL 7 F | 116 | 4.762-609.0 | Telescoopslangen TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m gemaakt uit stevige en lichte glasvezel. Met handige snelsluitingen voor eenvoudig in- en uitschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslangen TL 7 H | 117 | 4.762-610.0 | Multifunctionele hybride telescoopslangen TL 7 H gemaakt uit een stevige en lichte koolstof-glasvezelmix. Telescopisch dankzij de snelsluitingen. Met een reikwijdte tot 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslangen TL 10 H | 118 | 4.762-611.0 | Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopslangen TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslangen TL 10 C | 119 | 4.762-612.0 | Telescoopslangen uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslangen TL 14 C | 120 | 4.762-613.0 | Een maximale stijfheid met een minimaal gewicht: de telescoopslangen TL 14 C gemaakt uit carbonvezel. Een enorme reikwijdte van 14 m, een multifunctioneel gebruik en een groot gebruiksgemak dankzij de snelsluitingen. | <input type="checkbox"/> |
| TL hogedrukadapter | 121 | 4.775-154.0 | TL hogedrukadapter, flexibel hogedrukpistool voor de hogedrukreiniging met telescoopslangen. Ergonomisch, eenvoudig te installeren en geschikt voor zowel linkshandige als rechtshandige gebruikers. | <input type="checkbox"/> |
| Waterontharden | | | | |
| WS 50 | 122 | 6.368-463.0 | Het mobiele WS 50 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdert de opgeloste kalk uit het water. | <input type="checkbox"/> |
| WS 100 | 123 | 6.368-464.0 | Het mobiele WS 100 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdert de opgeloste kalk uit het water. | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator | 124 | 6.368-465.0 | Met het regeneratiesysteem : de WS Regenerator, kunnen de harsfilters van de wateronthardingstoestellen WS 50 en WS 100 worden gespoeld en geregenereerd met één druk op de knop. | <input type="checkbox"/> |
| Slangen | | | | |
| iSolar HD-slang 7 | 125 | 6.392-978.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 10 | 126 | 6.392-977.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING | | | | |
| Slangen | | | | |
| iSolar HD-slang 14 | 127 | 6.392-976.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwsets en adapters | | | | |
| Valbeveiliging | 128 | 6.988-152.0 | Gecertificeerd beveiligingssysteem voor werken op het dak. Omvat : meelopen vangapparaat met bandvaldemper, klimtouw van 15 m, een harnas, verankeringsriem en een metalen kist voor opslag en transport. | <input type="checkbox"/> |
| NATSTRAALVOORZIENING | | | | |
| Natstraalset (zonder sproeier) | | | | |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers) | 129 | 4.115-000.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 130 | 4.115-006.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor natstraalset | | | | |
| Sproeierset voor natstraalset 0070 | 131 | 2.112-027.0 | De set bestaat uit een natstraalsproeier en een sproeierelement - enkel in combinatie met de natstraalsets 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| Boriumcarbidesproeier | | | | |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten vanaf 1000 l/u | 132 | 6.415-083.0 | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf. | <input type="checkbox"/> |
| VATEN- EN TANKREINIGING | | | | |
| Vatenreiniger BC 14/12 | 133 | 2.112-020.0 | The BC 14/12 barrel cleaner is a spray unit for the interior cleaning of containers and barrels - especially oak barrels with a capacity of between 225 and 600 litres. | <input type="checkbox"/> |
| AANBOUWSETS | | | | |
| Aanbouwset vlambewaking | | | | |
| Aanbouwset vlambewaking voor de klasse HDS M/S | 134 | 2.641-796.0 | Meer veiligheid door ABS HDS M/S flame monitoring systeem: Bewaking van brandervlam via een lichtsensor. De brandstoftoevoer wordt automatisch afgesloten als de vlam uitgaat. | <input type="checkbox"/> |
| WATERAANSLUITING | | | | |
| Geka-koppeling | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4" | 135 | 6.388-455.0 | Met slangaansluiting | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1" | 136 | 6.388-465.0 | met slangaansluiting | <input type="checkbox"/> |
| GEKA KOPPELING 1 | 137 | 6.388-458.0 | Met binnendraad | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter | | | | |
| Wateraanzuigfilter | 138 | 6.414-956.0 | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraad tanks en dergelijke. filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep. | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep | 139 | 4.730-012.0 | Met messing terugslagventiel | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter | | | | |
| Universele waterfijnfilter, 25 µm | 140 | 2.637-020.0 | Fijnmazige waterfilter, 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermt de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels die in het water zitten. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1". | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/20-4 S 1.071-937.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|-----------------|--|--------------------------|
| WATERAANSLUITING | | | |
| Waterfijnfilter | | | |
| Waterfijnfilter, met adapter | 141 4.730-102.0 | Montage aan ingang apparaat, 80 µm | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 1" | 142 2.638-270.0 | Montage aan ingang apparaat, 150 µm | <input type="checkbox"/> |
| Watertoevoerslang | | | |
| Watertoevoerslang | 143 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging | <input type="checkbox"/> |
| | 144 4.440-270.0 | NW 19 R1" / R1", tot 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| WASBORSTELS | | | |
| Monteerbare wasborstel | | | |
| Monteerbare wasborstel | 145 4.113-001.0 | Wasborstel voor universele reiniging van alle oppervlakken. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 × 1,6. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstels | | | |
| Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u | 146 4.113-002.0 | Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen). | <input type="checkbox"/> |
| | 147 4.113-005.0 | | <input type="checkbox"/> |
| HOGE DRUK | | | |
| | 148 | | <input type="checkbox"/> |
| | 149 | | <input type="checkbox"/> |
| | 150 | | <input type="checkbox"/> |
| | 151 | | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren