

NT 50/1 TACT TE L

Professionele stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L met royale uitrusting. Zoals een 50-liter reservoir met verstelbare duwbeugel en afvoerslang en een geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap.



Made in Europe



Bestelnr.

1.148-411.0

- Verstelbare duwbeugel
- Afvoerslang
- Antistatische voorbereiding

Technische gegevens

EAN Code		4054278061375
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	50
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	68
Gewicht zonder toebehoren	kg	18,3
Gewicht (incl. doos)	kg	24
Afmetingen (l × b × h)	mm	640 × 370 × 1045

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 550 / Roestvrij staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Stofklasse		L
Nat en droog zuigmond	mm	360
Piintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Antistatische voorbereiding		■
Vlakfilter		PES
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Verstelbare, ergonomische duwbeugel

- De verstelbare duwbeugel kan met de snelsluiting worden aangepast aan de lichaamsgrootte van de bediener.
- De duwbeugel kan eenvoudig helemaal omlaag worden geklapt zodat de stof-/waterzuiger minder ruimte inneemt bij het opbergen.



Oliebestendige afvoerslang

- Oliebestendige, geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudig afvoeren van vloeistoffen.



Brede vloerzuigmond met snel verwisselbare opzetstukken

- Vloerzuigmond met borstelstrip en rubberen strips. Moeiteloos wisselen tussen water- en stofzuigen.

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PES				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	■
Vlakfilter papier				
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	□
Vlakfilter PTFE				
Ultieme vlakfilter PTFE	3	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	■
Bocht	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	□
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	8	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
Combi-zuigmond, droog	9	6.906-511.0	Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	□
FLOOR TOOL DN35	10	6.906-512.0	Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	□
Vloerzuigmond nat/droog	11	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Zuigmond voor nat/droog	12	2.889-118.0	Veelzijdige zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. De zuigstrip en de borstel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Universele borstels				
Universele borstel	14	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Autozuigmonden			
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	<input type="checkbox"/>
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Kunststof <input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmonden			
Brede zuigmond	17	4.130-029.0	Voor het stofzuigen van grote oppervlakken met de NT 50/1 Tact Te L. <input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind			
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	18	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig <input type="checkbox"/>
Zuigborstels			
ZUIGBORSTEL DN35	19	6.903-862.0	Natuurborstel (runderhaar), draaibaar <input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, roestvrij staal			
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	20	2.889-192.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 × 0,55 m) <input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal			
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	21	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m. <input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Slang, verpakt, NW35 4,0m	22	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. <input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 2,5m	23	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. <input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	24	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. <input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	26	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend. <input type="checkbox"/>
Zuigslang	27	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	28	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Elektrisch geleidende zuigslang	29	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. <input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. 2,5 m lang. <input type="checkbox"/>
Verlengslang	31	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Reparatieset NW35	32	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem. <input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	33	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN			
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend			
Verbindingsstuk DN 35, met clip	34	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen. <input checked="" type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	35	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine. <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Veiligheids- HEPA vlakfilter	37	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen. <input type="checkbox"/>
Vlakfilter HEPA	38	6.904-242.0	HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13) <input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen			
Grofvuilfilter	39	6.904-287.0	Metaal <input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering			
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. <input type="checkbox"/>
Stoffilters			
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L. <input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Extra membranfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Universele set voor ambacht en nijverheid	43	2.637-595.0	Toebehorensset voor stof-/waterzuigers van Kärcher. Perfect voor de handel en de industrie.	<input type="checkbox"/>
Toebehorensset autoreiniging	44	2.862-166.0	Doelgroepspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	45	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	46	2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	47	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	48	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren