

NT 48/1

Dit apparaat is een heel robuuste, efficiënte en krachtige stof-/waterzuiger met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving, en werd speciaal ontwikkeld voor de specifieke noden van schoonmaakbedrijven, de automobielsector en ambachtelijke bedrijven.



Bestelnr.

1.428-620.0

- Robuust chassis
- Vochtbestendige PES patroonfilter
- Afvoerslang

Technische gegevens

EAN Code		4039784724921
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Tankinhoud	l	48
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	71
Gewicht zonder toebehoren	kg	10,2
Gewicht (incl. doos)	kg	14,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	490 × 390 × 780

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / Met bocht / Kunststof
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 550 / Roestvrij staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Papier
Nat en droog zuigmond	mm	360 / Normaal
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		PES
Afvoerslang		■
Stootrand		■
Veiligheidsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Legen van het reservoir

- Door de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.



Opbergruimte voor toebehoren

- Aan de achterkant van het apparaat kan het toebehoren rechtstreeks aan het reservoir worden bevestigd.



Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.

TOEBEHOREN VOOR NT 48/1 1.428-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M			
Patroonfilter PES			
Cartridge filter packaged PES	1 2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
BOCHTEN			
Bocht, kunststof			
Bocht, standaard	2 2.889-199.0	Kunststof bocht, grijs, met C-35 clipsysteem.	■
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3 2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	□
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Vloerzuigmond nat/droog Adv	4 2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Plintenzuigmonden			
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	5 2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Universele borstels			
Universele borstel	6 6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□
Autozuigmonden			
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	7 2.889-356.0		□
Zuigborstels			
ZUIGBORSTEL DN35	8 6.903-862.0	Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	□
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, roestvrij staal			
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	9 2.889-192.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0,55 m)	■
Zuigbuizen, kunststof			
Set zuigbuizen DN35 505mm	10 2.889-218.0	Set van plastic zuigbuizen, NW 35, grijs, 2 delen, elk 0,5 m.	□
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Slang, verpakt, NW35 2,5m	11 2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	■
Elektrisch geleidende zuigslang	12 2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2,5 m.	□
Verlengslang	13 2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.	□
FILTER T/NT			
Grofvuilfilter voor natzuigen			
FILTER	14 5.731-595.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 48/1 1.428-620.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Natfilterzakken				
FILTERZAK 5 ST. NT 561 ECO	15	6.904-211.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
Stoffilters				
Membraanfilter, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Polyester naaldvlies	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	17	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	18	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren