

IVM 60/30 M Z22

Mobiele middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/30 M Z22 gecertificeerd conform 2014/34/EU en geschikt voor ATEX Zone 22 met zijkanaalcompressor voor vele toepassingen in de industrie.



Bestelnr. 1.573-521.0

- Gecertificeerd volgens 94/9/EG
- Handmatige filterreiniging
- Antistatische uitvoering

Technische gegevens

EAN Code		4054278325705
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	68 / 244,8
Vacuüm	mbar / kPa	286 / 28,6
Tankinhoud	l	60
Max. vermogen	kW	3
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2,2
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	79
Gewicht zonder toebehoren	kg	102
Gewicht (incl. doos)	kg	105,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	1040 × 680 × 1840

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

- Bij de levering inbegrepen



Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Met 3 kW vermogen en zachte start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.

Gecertificeerd voor ATEX Zone 22

- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX Zone 22.

Stofklasse M

- Volledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Pocket- / Sterfilters			
Filter white IVS 100	1	9.439-542.0	<input checked="" type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP			
Overig leegmaakhulp			
Lediging door kranen en heftrucks	2	2.642-842.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken			
Reductiestuk DN70/DN40	3	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	4	9.981-231.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	5	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN40 3 m	6	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	7	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	8	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Slang EVA NW40 3 m	9	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	10	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	11	9.989-630.0	<input type="checkbox"/>
Installatieset slang			
Slanginstallatieset DN40	12	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN40 3 m	13	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	14	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PU				
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	15	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 3 m	16	9.989-621.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	17	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	18	9.989-640.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP				
Bocht aluminium 45° DN40	19	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen, DN 42	20	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	21	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	22	9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 40	23	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	24	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN40	25	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	26	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	27	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	28	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard aluminium zuigmond DN40	29	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	30	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	31	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	32	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	33	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	34	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig. 220 mm	35	9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	36	9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	37	9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	38	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	39	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	40	9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 19 mm × 160 mm DN40	41	9.981-483.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	42	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	43	9.989-680.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 × 120 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	44	9.989-678.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 × 120 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	45	9.989-193.0	Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	46	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	47	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	48	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	49	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor blinde gaten			
Zuigmond voor blinde gaten DN40	50	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	51	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	52	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	53	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard borstel 40 mm DN40	54	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40 <input type="checkbox"/>
Eindborstels			
Borstel ø82 mm DN40	55	9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstels			
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	56	9.989-610.0	Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	57	9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren