

IVS 100/55 M

De IVS 100/55 M industriezuiger uit de superklasse voor het opzuigen van zeer grote hoeveelheden fijn stof die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Met certificaat voor stofklasse M en een zijkanaalcompressor van 5,5-kW.



Made in Germany



Bestelnr. **1.573-722.0**

- Gecertificeerd voor stofklasse M
- Extra groot filteroppervlak
- Faseomkeerstekker

Technische gegevens

EAN Code		4054278325637
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	138 / 500
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	100
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	5,5
Vacuümtype		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2,2
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50
Geluidsniveau	dB(A)	77
Gewicht zonder toebehoren	kg	148
Gewicht (incl. doos)	kg	148
Afmetingen (l x b x h)	mm	1202 x 686 x 1465

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Optionele afstandsbediening

- Optionele radiogestuurde afstandsbediening voor in- en uitschakelen tot 30 m afstand.
- Handige, tijdbesparende werking van de machine in één enkele voorwaartse beweging.
- Optimale benutting van de ruimte: de industriezuiger kan op ongebruikte plaatsen of veiligheidszones worden neergezet.



Energiebesparende soft start

- Lage stroom bij het opstarten voorkomt dalingen van het voltage bij de stroomvoorziening.
- Lagere energiepieken zorgen voor lagere energiekosten.
- Slechts geringe zekering nodig. (Tot 5,5 A is 16 A zekering voldoende.)



Gebbruiksvriendelijke hantering

- Dankzij de slanghaak en de ruimte voor toebehoren zijn hulpmiddelen altijd bij de hand en netjes opgeborgen.
- Geïntegreerde kabelhaak voor veilig ophangen van kabel.
- Alle haken kunnen met een clipsysteem aan de machine worden gehangen.

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



1-2



3



4



5



7



8



9



10



12-13

	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Pocket- / Sterfilters			
Sterfilter PE M 2.2 m ²	1	6.907-611.0	Sterfilter voor stofklasse M, antistatisch, met een diameter van 448 mm en een filteroppervlak van 0,7 m ² , kleur: wit. <input type="checkbox"/>
Filter white PTFE	2	6.907-651.0	<input type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP			
Afvalzakken			
Afvalzakken PE	3	6.904-348.0	Afvalzak PE 20 st 60/100 l voor stofvrij afvoeren <input type="checkbox"/>
Set bag industry vacuum cleaner 5 St.	4	6.907-646.0	<input type="checkbox"/>
Overig leegmaakhulp			
Disposal system Longopac	5	2.013-092.0	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN			
Afstandsbediening voor IVS	6	2.273-001.0	Afstandsbediening voor de bediening van IVS machines tot op een afstand van 30 m. <input type="checkbox"/>
IV tube holder Set	7	9.989-789.0	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Handgrip DN 50	8	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgrip gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50. <input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	9	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgrip NW50	10	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgrip gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	11	9.989-547.0	Handgrip met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50. <input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	12	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	13	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	14	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP				
Handle straight stainless steel AISI 304	15	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	16	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	17	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	18	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	19	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 40	20	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 70	21	9.981-910.0	Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	22	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	23	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	24	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	25	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	26	9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	27	9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	28	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	29 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	30 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	31 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	32 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	33 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	34 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	35 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Adapter toebehoren			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	38 9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	39 9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	40 9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	41 9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	42 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken			
Reductiestuk DN70/DN40	43 9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	44 9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	45 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	46 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	47 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreidingsstukken			
Adapter DN50 naar DN70	48 9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken			
Y-stuk van DN70 naar DN50	49 9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	50 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	51 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN50 3 m	52 9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	53 9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	54 9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 m	55 9.989-635.0	Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 m	56 9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



54, 57



58-61



62-63, 65-66



64, 67



68-71

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PVC				
PVC slang DN70 15 m zonder aansluiting	57	9.989-636.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	58	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	59	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	60	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	61	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA NW50 3 m	62	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	63	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	64	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 m	65	9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 m	66	9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA hose DN70 15 m without connectors	67	9.989-632.0	EVA slang zonder aansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	68	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	69	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	70	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Hose EVA DN50 5 m	71	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Installatieset slang			
Slanginstallatieset DN50	72	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50. <input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN70	73	9.989-629.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 70. <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	74	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	75	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN50 3 m	76	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	77	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	78	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 m	79	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 m	80	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	81	9.989-639.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	82	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	83	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	84	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0




82-85



86-90



92-96



98

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU DN50 5 m	85	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	86	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	87	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	88	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	89	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	90	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	91	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	92	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	93	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	94	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	95	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	96	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	97	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standaard PVC zuigmond DN50	98	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standaard PVC zuigmond DN70	99 9.989-676.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	100 9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	101 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN70	102 9.989-672.0	Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	103 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	104 9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN70	105 9.989-663.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	106 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	107 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	108 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	109 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	110 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	111 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	112 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	113	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	114	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	115	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	116	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	117	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden			
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	118	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. <input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN70	119	9.981-422.0	Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	120	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden			
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	121	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	122	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	123	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	124	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	125	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	126	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	127	9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	128	9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	129	9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	130	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	131	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	132	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltahl AISI 316L blue	133	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	134	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	136	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	137	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	138	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	140	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



140-141



142-143



144-145



146, 198-199



149



150



151



152-154

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	141	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	142	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	143	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	144	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	145	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	146	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	147	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	148	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	149	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	150	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	151	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	152	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	153	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>
sheet steel 28 mm × 120 mm DN70	154	9.981-444.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 70, with 30 mm slot width. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm x 220 mm DN50	155	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	156	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.
Flexibele plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	157	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 x 58 mm.
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	158	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	159	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	160	9.989-847.0	
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	161	9.989-848.0	
Oppervlaktezuigmonden			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	162	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	163	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	164	9.989-849.0	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	165	9.989-850.0	
	166	9.989-851.0	
	167	9.989-852.0	
	168	9.989-853.0	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



168-169



170-171



172-173



174-175



176



177



178



179



180



181



182

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktezuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	171	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	172	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	173	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	174	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	175	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor vloeistoffen			
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	176	9.981-427.0	<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor blinde gaten			
Zuigmond voor blinde gaten DN40	177	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	178	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	179	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	180	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard borstel 40 mm DN50	181	9.981-432.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstels			
Borstel ø82 mm DN50	182	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Eindborstels			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	183	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	184	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	185	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	186	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	187	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	188	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	189	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	190	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	191	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	192	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstels			
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	193	9.981-912.0 Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Cylinderborstels			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	194	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	195	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	196	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren