

## IB 15/120

De IB 15/120 droogijnsreiniger is één van de krachtigste machines op de markt. Hij blinkt uit door zijn robuustheid, zijn zeer betrouwbare technologie en de beste resultaten op vlak van droogijnsreiniging.



### Bestelnr.

1.574-104.0

- Robuust en betrouwbaar
- Olie- en waterafscheider
- Voor zware gebruiksomstandigheden

### Technische gegevens

EAN Code		4039784638228
Vermogen	kW	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame		Roestvrij staal (1.4301)
Kabellengte	m	7
Luchtdruk	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Luchtkwaliteit		Droog & olievrij
Luchtstroom	m <sup>3</sup> /min	2 - 12
Geluidsniveau	dB(A)	125
Capaciteit droogijns	kg	40
Droogijns pellets (diameter)	mm	3
Droogijns verbruik	kg/u	30 - 120
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Stroomsoort	V	220 - 240
Gewicht zonder toebehoren	kg	91
Gewicht (met toebehoren)	kg	101,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	1000 × 800 × 1300

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Sproeierkoffer met schuimplastic inzetstuk		■
Siliconevet voor sproeierdraden		■
Vlakstraalsproeier		■
Vlakstraalsproeier inzetstuk	mm	8
Sleutel (voor sproeierwissel)	Stuk(s)	2
Rondstraalsproeier, XL, lang		■
Spuitslang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling		■
Spuitpistool (ergonomisch en veilig)		■
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool		■
Elektronisch controlesysteem		■
Incl. oprolmechanisme aardingskabel		■
Olie- en waterafscheider		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Houder voor sproeierkoffer

- Straalsproeiers en werktuigen bevinden zich steeds binnen handbereik in de machine.
- De sproeierkoffer is beschermd tegen verontreinigingen aan de zijkant van het apparaat aangebracht.



## Grootste mobiliteit

- Optimaal uitgebalanceerd apparaat om op oneffen terrein comfortabel te kunnen manoeuvreren.
- Beugels aan de voor- en achterkant van het apparaat om gemakkelijk over traptreden te rijden.



## Automatische lediging van het resterende droogijs

- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevriest.
- De machine bevriest niet.

## TOEBEHOREN VOOR IB 15/120 1.574-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SUPER CLASS</b>				
<b>Blast gun and blast hose</b>				
Straalpistool, Heavy Duty	1	4.775-836.0	Ergonomisch gevormd en licht straalpistool met veiligheidsvoorziening tegen onbedoeld inschakelen. Schakelaar voor de keuze tussen "perslucht en droogijs" of alleen "perslucht".	■
Straalslang	2	4.013-043.0	8 m lange straalslang met elektrische besturingskabel en snelkoppelingen, niet-afgevende buitenmantel, siliconenvrij (diameter 3/4"). Slangen kunnen zonder adapter worden verlengd.	■
Straalpistool, Adv	3	4.775-837.0	Ergonomisch gevormd straalpistool. Door het compacte ontwerp is dit pistool bijzonder licht en handzaam. Met veiligheidsvoorziening om onbedoeld inschakelen te voorkomen. Het straalpistool Advanced is voorzien van een geïntegreerde afstandsbediening. De hoeveelheid ijs en de straaldruk kunnen direct op het pistool worden ingesteld. Bovendien kan er worden geschakeld tussen 'Alleen lucht' en 'IJs en lucht'.	□
<b>Hogedruk-spraalsproeiers</b>				
Vlakstraalsproeier	4	4.574-033.0	Vlakstraalsproeier met geoptimaliseerd sproeierontwerp. Perfect reinigingsresultaat en groot oppervlaktebereik.	■
Vlakstraalsproeierelement, L	5	4.574-030.0	Sproeielement voor het regelen van de luchttoevoer.	■
Rondstraalsproeier, XL, lang	6	4.574-049.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: XL.	■
Vlakstraalsproeier, 75 mm	7	4.574-054.0	Vlakstraalsproeier (75 mm straalbreedte) voor de Kärcher Ice Blaster. De innovatieve sproeiergeometrie zorgt bij het droogijsstralen voor een extreem gelijkmatig straalbeeld over de gehele breedte.	□
Vlakstraalsproeier, 100 mm	8	4.574-056.0	Ice Blaster-vlakstraalsproeier met 100 mm straalbreedte en nieuwe geometrie. Ideaal voor het droogijsstralen van zeer grote oppervlakken. Voor een uiterst gelijkmatig straalbeeld over de hele breedte.	□
Vlakstraalsproeierelement, S	9	4.574-031.0	Sproeielement voor het regelen van de luchttoevoer.	□
Vlakstraalsproeierelement, XXL	10	4.574-032.0		□
Rondstraalsproeier, S, lang	11	4.574-050.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een zeer laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: S.	□
Rondstraalsproeier, M, lang	12	4.574-048.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een zeer laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: M.	□
Rondstraalsproeier, M, kort	13	4.574-028.0	1"	□
Rondstraalsproeier, L, lang	14	4.574-051.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een normaal luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: L.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IB 15/120 1.574-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SUPER CLASS</b>				
<b>Hogedruk-sproeiers</b>				
Rondstraalsproeier, L, kort	15	4.574-029.0	Gehoekte sproeier voor bijsturen van straal. Ideaal voor het reinigen van spuitgietmatrijzen.	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier, XL, extra lang	16	4.574-047.0	45 cm lange rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie. De optimale oplossing voor extreem sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: XL.	<input type="checkbox"/>
<b>Nozzle accessories</b>				
Extension complete	17	4.574-027.0	170 mm sproeierverlenging	<input type="checkbox"/>
Sproeierverlenging IB 15/120	18	4.574-060.0	500 mm sproeierverlenging.	<input type="checkbox"/>
Handgreep IB 15/120	19	6.321-206.0	Handgreep voor gebruik met sproeierverlenging	<input type="checkbox"/>
Sproeierverlichting voor IB 15/120	20	2.815-010.0	Sproeierverlichting om op het spuitpistool te schroeven. Om het werkgebied te kunnen verlichten.	<input type="checkbox"/>
Adapter voor haakse straallansen / vlakstraalsproeierelement, 14 mm	21	4.574-034.0	Straalbuis in hoek van 105° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd.	<input type="checkbox"/>
Haakse spuitlans 90°, XXL	22	4.574-035.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor middelgrote locaties, hoger luchtverbruik.	<input type="checkbox"/>
Haakse spuitlans 105°, XXL	23	4.574-036.0	Gehoekte sproeier voor bijsturen van straal. Ideaal voor het reinigen van spuitgietmatrijzen.	<input type="checkbox"/>
<b>DROOGIJSREINIG</b>				
<b>Sproeiertoebehoren</b>				
Steeksleutel	24	7.815-009.0	Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij	25	6.288-088.0	Het schroefdraad van de straalessproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scrambler	26	4.574-026.0	De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straalessproeier en breekt de 3 mm grote droogijsspellets op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets.	<input type="checkbox"/>
Dubbele scrambler	27	4.574-052.0	Aanvullende scrambler die samen met de standaard scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele scrambler kan ruimtebesparend op de normale scrambler worden gemonteerd	<input type="checkbox"/>
<b>Installatiekits en overige toebehoren</b>				
Schuimstoffen inzet voor koffer IB 15/120	28	5.365-369.0	Lege schuimstoffen inzet voor de transportkoffer met bestelnr. 6.421-355.0. In de inzet zijn passende openingen voor de diverse mondstukken aangebracht.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IB 15/120 1.574-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DROOGIJSREINING</b>			
<b>Installatiekits en overige toebehoren</b>			
Transportkoffer Sortimo	29 6.421-355.0	De koffer voor straalsproeiers kan eenvoudig met clips aan de achterzijde van de IB 15/120 worden bevestigd. De hoogte van de koffer is 120 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wiel 305x105	30 6.515-002.0	Lekvrij, volledig geschuimd wiel met metalen velg.	<input type="checkbox"/>
Schep	31 4.321-198.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.	<input type="checkbox"/>
Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m	32 6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	<input type="checkbox"/>
<b>Straalslang, perslucht slang</b>			
Y-adapter, luchtaanvoer	33 2.641-880.0	Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel	34 4.574-057.0	Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange perslucht slangen met een diameter van 1".	<input type="checkbox"/>
Perslucht slang, 1", 5 m	35 6.574-279.0	Zeer lichte, vormvaste perslucht slang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.	<input type="checkbox"/>
Perslucht slang, 1", 20 m	36 6.574-280.0	Zeer lichte, vormvaste perslucht slang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel gewikkeld worden	<input type="checkbox"/>
Perslucht slang, 1", 60 m	37 6.574-281.0	Zeer lichte, vormvaste perslucht slang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	<input type="checkbox"/>
<b>Beschermende uitrusting</b>			
Veiligheidsbril	38 6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidshandschoenen	39 6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Oorbeschermers	40 6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
<b>MIDDLE CLASS</b>			
<b>Nozzle accessories</b>			
Sproeierverlenging, XS, 300 mm	41 4.574-046.0	300 mm sproeierverlenging	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren