

IVC 60/24-2 AP

Compacte en wendbare industriezuiger uit de instapklasse. Met halfautomatisch filterreinigingssysteem, grote wielen en en zwenkwielletjes met rem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes.



Made in Germany



Bestelnr.

1.576-104.0

- Antistatische uitvoering
- Handmatige filterreiniging
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding

Technische gegevens

EAN Code		4039784463738
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	2,4
Vacuüm type		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	0,95
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder toebehoren	kg	59
Afmetingen (l × b × h)	mm	970 × 690 × 995

Uitrusting

Filters	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	



Handmatig filterschudsystem voor lage bedrijfskosten

- Het handmatige filterschudsystem verlengt de levensduur van het vaste filter en verlaagt zo de onderhoudsinspanning.



2 ventilatormotoren

- Hoge reinigingsprestaties dankzij 2 ventilatoren. De motoren worden elektronisch aangestuurd waardoor een hoge inschakelstroom wordt vermeden.



Vuilreservoir met neerzetmechanisme

- Het vuilreservoir met neerzetmechanisme zorgt ook bij zware opgezogen materialen voor een ergonomische lediging.

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT			
Stoffilters			
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	1	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP			
Afvalzakken			
Afvalzakken PE	2	6.904-348.0	Afvalzak PE 20 st 60/100 l voor stofvrij afvoeren <input type="checkbox"/>
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	3	6.907-506.0	22-meter lange, ononderbroken Longopac afvalzak voor het Longopac afvalsysteem. <input type="checkbox"/>
Spaanderkorf			
Spaanderkorf Ø 452 mm 35 l	4	2.860-268.0	Spaanderkorf met een gatdiamtere van 1,5 mm voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders. <input type="checkbox"/>
Overig leegmaakhulp			
Aanbouwset Longopac-afvoersysteem	5	2.013-050.0	Voor installatie in plaats van de afvalcontainer: Longopac afvalsysteem voor de bevestiging van de Longopac afvalzak. <input type="checkbox"/>
Lediging door kranen en heftrucks	6	2.642-842.0	Lediging met kraan en heftruck via krukasmecanisme. Diameter van 452 mm, maximale laadcapaciteit van 260 kg. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN			
IV tube holder Set	7	9.989-789.0	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Handgreep 45° gebogen, DN 42	8	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	9	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	10	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	11	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN40	12	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40. <input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	13	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50. <input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	14	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren




TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP				
Handle stainless steel AISI 304	15	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	16	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	17	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	18	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	19	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	20	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	21	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 40	22	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	23	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 70	24	9.981-910.0	Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	25	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	26	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	27	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	28	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	29 9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	30 9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	31 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	32 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	33 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	34 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	35 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	38 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	39 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	40 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Adapter toebehoren			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	41 9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	42 9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	43	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	44	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	45	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	46	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	47	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	48	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	49	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	50	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreidingsstukken				
Adapter DN50 naar DN70	51	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken				
Y-stuk van DN70 naar DN50	52	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	53	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	54	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 3 m	55	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	56	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PVC			
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	57 9.989-633.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 m	58 9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	59 9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	60 9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 m	61 9.989-635.0	Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 m	62 9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC slang DN70 15 m zonder aansluiting	63 9.989-636.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 1 m	64 9.989-626.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	65 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	66 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	67 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	68 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA			
Slang EVA NW40 3 m	69 9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	70 9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	71	9.989-630.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 3 m	72	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	73	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	74	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 m	75	9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 m	76	9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA hose DN70 15 m without connectors	77	9.989-632.0	EVA slang zonder aansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	78	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	79	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	80	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	81	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Installatieset slang				
Slanginstallatieset DN40	82	9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN50	83	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN70	84	9.989-629.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
Installatieset slang			
Hose connection kit DN40	85	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	86	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN40 3 m	87	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	88	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	89	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 m	90	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	91	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	92	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 m	93	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 m	94	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	95	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	96	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	97	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	98	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU DN50 5 m	99	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	100	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	101	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	102	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	103	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	104	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	105	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN40 3 m	106	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	107	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	108	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 m	109	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	110	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	111	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 3 m	112	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN70 5 m	113 9.989-648.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>	
ME-PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	114 9.989-642.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN40 3 m	115 9.989-976.0		<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN40 5 m	116 9.989-977.0		<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN40 15 m	117 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 3 m	118 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 5 m	119 9.989-980.0		<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN50 15 m	120 9.989-981.0		<input type="checkbox"/>	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN40	121 9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Standaard PVC zuigmond DN50	122 9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>	
Standaard silicone zuigmond DN40	123 9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Nozzle elastic silicon DN52	124 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>	
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	125 9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	126 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standaard aluminium zuigmond DN40	127 9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	128 9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	129 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	130 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	131 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	132 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	133 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	134 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	135 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	136 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	137 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	138 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	139 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	140 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



141



142



143-144



145, 148-149



146, 152



147



150-151



153


	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	141	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	142	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	143	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	144	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	145	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	146	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	147	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	148	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	149	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	150	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50	151	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	152	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	153	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig. 220 mm	154	9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165




167-168

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	155 9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	156 9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	157 9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	158 9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	159 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelmetal AISI 316L blue	160 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	161 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	162 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	163 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	164 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	165 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	166 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	167 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	168 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



169-170



171-172



173, 237-238



176



177



178-179



180



181-182

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	169	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	171	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	172	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	173	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	174	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	175	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	176	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Brede zuigmonden			
Brede zuigmond IVC 877 mm DN70	177	2.642-864.0	Brede zuigmond voor de reiniging van grote oppervlakken. In de hoogte aanpasbaar tot +/- 4 mm, werkbreedte van 877 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN40	178	9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	179	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm x 175 mm DN50	180	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm x 120 mm DN50	181	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN50	182	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



183



184-185, 187



186



188-189



190-191



192-193



194-195



196-197

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmonden				
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	183	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	184	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	185	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	186	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	187	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	188	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	189	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	190	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	191	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	192	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	193	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	194	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	195	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	196	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren