


## SP 9.000 FLAT

Pompt max. 9.000 l/u weg en tot een dweildroog 1 mm niveau: De SP 9.000 Flat pomp is de compacte instappomp voor helder tot licht vervuild water.



Bestelnr.

1.645-810.0

- Extreem duurzaam dankzij de keramische glijringafdichting
- Vlakke afzuiging tot 1 m m

### Technische gegevens

EAN Code		4054278951669
Max. vermogen	W	280
Max. wateropbrengst	l/u	< 9000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	6
Werkdruk	bar	max. 0,6
Vlakafzuiging tot een diepte van	mm	1
Korrelgrootte	mm	max. 5
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, manueel	mm	1
Hoogte van het restwater	mm	1
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	m	10
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Afmetingen (l x b x h)	mm	227 x 240 x 262
Gewicht zonder toebehoren	kg	3,7
Gewicht (incl. doos)	kg	4,5

### Uitrusting

Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting	■
Omschakelen tussen manuele/automatische bediening	Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
Schakelaar voor vlakafzuiging	■
Vlotter	■
Keramische dichting van de voorkant.	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■

■ Bij de levering inbegrepen



### Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



### Vlotter

- Schakelt de pomp aan en uit naargelang het waterpeil, waardoor hij beveiligd is tegen droogloop.



### Quick Connect

- Aansluitschroefdraad voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1-aansluiting.

## TOEBEHOREN VOOR SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	1	6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuumbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
Voorfilter pomp SP 1-5 Dirt/Flat	2	2.997-201.0	Bescherm de pomp en verhoog hierdoor zijn operationele betrouwbaarheid: de robuuste en gemakkelijk te installeren voorfilter voor de pompen van de reeksen SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
Stoffen slangenset	3	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een pomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
PrimoFlex® slang 1" - 1 m	4	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	5	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddelen.