

NT 70/2

Kärcher kwaliteit en betaalbaarheid: de NT 70 reeks biedt krachtige stof-/waterzuigers met tot 3 motoren. Dankzij hun grote zuigkracht werken deze machines zeer goed bij natte toepassingen en bij het opzuigen van grof vuil.



Bestelnr.

1.667-269.0

- Robuuste bumper, grote wielen
- Ergonomische duwbeugel
- Natfilter optioneel verkrijgbaar

Technische gegevens

EAN Code		4039784725379
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	70
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 2400
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	79
Gewicht zonder toebehoren	kg	25,2
Gewicht (incl. doos)	kg	32,4
Afmetingen (l × b × h)	mm	720 × 510 × 975

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) × m m	2 × 550 / Roestvrij staal
Nat en droog zuigmond	mm	400
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		Papier
Afvoerslang		■
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		II

■ Bij de levering inbegrepen



Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.

Geïntegreerde afvoerslang

- Het reservoir kan eenvoudig door middel van de afvoerslang worden geleegd. Een duidelijk voordeel gezien het uitermate grote reservoirvolume van 70 liter.

Ergonomische duwbeugel

- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2 1.667-269.0




1




2




3-5



6



7-9



10



11-13



14

		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter, papier				
Patronenfilter, papier	1	6.907-038.0	Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
DN 40 bocht	2	2.889-171.0	Bocht voor het nieuwe clipsysteem in de nominale diameter DN 40.	■
Bocht, kunststof	3	5.031-718.0	Kunststof met C-35 clipsysteem	□
	4	5.031-939.0	Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
	5	5.032-427.0	Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Bochten, metaal				
Bocht, metaal	6	6.900-519.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adaptor 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	7	6.903-141.0	RVS	□
Bocht, metaal	8	6.900-276.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adaptor 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	9	6.902-079.0	RVS	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	10	2.889-153.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	■
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	11	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
FLOOR TOOL	12	6.906-383.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
Vloerzuigmond nat/droog	13	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Zuigmond voor nat/droog	14	2.889-117.0	Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2 1.667-269.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmonden				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	15	5.130-655.0		■
Plintenzuigmond	16	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	□
PLINTENZUIGMOND	17	6.900-922.0	Metaal	□
PLINTENZUIGMOND DN 40	18	6.905-817.0		□
Universele borstels				
Universele borstel	19	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	□
Autozuigmonden				
Autozuigmond, DN 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Kunststof	□
	21	2.840-095.0		□
Voorzetzuigmonden				
Voorzetzuigmond	22	4.130-432.0	Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1, NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.	□
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	23	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
	24	6.902-105.0		□
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND	25	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	□
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	26	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	□
Zuigborstels				
ZUIGMOND	27	6.903-887.0	Kunststof borstel, draaibaar	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	28	2.889-194.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0,55 m)	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2 1.667-269.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuisen, roestvrij staal			
Zuigbuis, DN 35	29 6.902-154.0	0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 40	30 6.902-081.0	RVS	<input type="checkbox"/>
	31 6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuisen, metaal			
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	32 6.900-514.0	Metaal	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	33 2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	34 2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	35 2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	36 2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	37 2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
	38 2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	39 2.889-146.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 40. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW40	40 2.889-150.0	Reparatieset ID 40 voor het nieuwe clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
Slangaansluiting			
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	41 6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	42 6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2 1.667-269.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Reparatieset, C 40	43 2.639-873.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, C 40	44 6.906-344.0	Voor alle C-40 slangen	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, 16 m + DN 40-aansluiting	45 4.440-784.0	Zuigslang C-DN 40, 16 m met bajonetaansluiting en rechte aansluiting voor toebehoren	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	46 6.906-279.0	Met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	47 6.906-321.0		<input type="checkbox"/>
	48 6.906-635.0	Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	49 6.906-877.0	Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang compleet.	50 4.440-263.0	Standaard	<input type="checkbox"/>
	51 4.440-303.0	Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	52 4.440-463.0	Standaard	<input type="checkbox"/>
	53 4.440-466.0	Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	54 4.440-612.0	Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	55 4.440-264.0	Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	56 4.440-328.0	Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2



1.667-269.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	57	4.440-467.0	Standaard <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	58	4.440-613.0	Oliebestendig <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	59	4.440-616.0	Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	60	2.885-753.0	Grote, scheurvaste, drielaagse vliesfilterzakken voor alle tweemotorige stof-/waterzuigers van Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse M, geschikt voor vuilcontainers met een volume van 65 tot 75 liter. <input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken			
Papieren filterzakken, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	61	6.904-285.0	BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Grofvuilfilter voor natzuigen			
Schuimfilter	62	2.889-083.0	Niet geschikt voor droog stofzuigen. <input type="checkbox"/>
Natfilterzakken			
Natfilterzakken	63	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast <input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering			
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	64	6.900-698.0	PE plastic zak <input type="checkbox"/>
Stoffilters			
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	65	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest <input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN			
Y-verbindingstuk			
Aanbouwsset Y-stuk	66	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof <input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	67	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmondens aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmondens. <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	68	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmondens en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmondens. <input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 35	69	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren <input type="checkbox"/>
Reductiestukken			
Reductiestuk	70	5.407-108.0	Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35 <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2 1.667-269.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Reductiestuk	71	6.902-017.0	Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
BUSHING	72	5.407-113.0	Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	73	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Professionele reinigingsset	74	2.637-353.0	Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	75	2.862-166.0	Doelgroepspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>
Spaanderset	76	2.640-760.0	Doelgroepspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met olie-bestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
CS 40 Me	77	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is een speciaal ontworpen accessoire voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	78	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	79	6.647-022.0	20 m	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren