



## Automatische Slanghaspel CR 7.220 (20+2 m)

Automatische slanghaspel Premium CR 7.220 met automatisch op- en afrolmechanisme van uw slang. Kan van 0° tot 180° gedraaid worden, met aanpasbare draaistop en ruimtebesparende muurophanging.



**1** Incl. 20 plus ftalaatvrije (< 0.1%) 1/2" slang van Premium kwaliteit, lengte 2 m

**3** 1 slangkoppeling

**2** Sproeier

**4** 1 slangkoppeling met aquastop



## Automatische Slanghaspel CR 7.220 (20+2 m)

- Met netjes geordend automatisch slangprolsysteem
- Lichtlopende slangafrolring
- Vlakke, ruimtebesparende wandbevestiging
- Draaibaar van 0° tot 180°
- Instelbare draaistop vermijdt beschadiging aan muren en objecten naast de slanghaspel
- Incl. 20 plus hoogwaardige, ftalaatvrije 1/2"-slang van 2 m, spuitstuk Plus, 1 slangkoppeling, 1 slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4 kraanaansluiting en G1/2 reductiestuk
- Handige opbergmogelijkheden voor accessoires
- Montage klaar voor gebruik

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	2.645-218.0
<b>EAN Code</b>	4039784615847
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b> 10,77
<b>Gewicht (incl. verpakking)</b>	<b>kg</b> 11,85
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b> 260 × 506 × 420
--	Bij aansluiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.

### Uitrusting

<b>Kegelstraal</b>	■
<b>Spuitnevel</b>	-
<b>Horizontale vlakke straal</b>	-
<b>Perlator straal</b>	-
<b>Puntstraal</b>	■
<b>Douchestraal</b>	-
<b>Verticale vlakke straal</b>	-

Bij aansluiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.