



## Plus spuitpistool

Comfortabel sproeien: het Plus spuitpistool kan individueel worden bediend dankzij de draaibare handgreep. Ideaal voor eenvoudige sproeitaken.



### 1 Draaibare handgreep

- Bediening van het spuitpistool individueel aanpasbaar, naar voor of naar achter gericht.

### 2 Ergonomische regelklep

- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.

### 3 Eenvoudige vergrendeling van de trekker

- Voor een handige en constante besproeiing

### 4 Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal

- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).



## Plus spuitpistool

### Technische gegevens

Bestelnr.	2.645-268.0	
EAN Code	4054278047539	
Gewicht	kg	0,13
Gewicht (incl. doos)	kg	0,16
Afmetingen (l x b x h)	mm	210 × 42 × 105

### Uitrusting

Aantal sproeipatronen	2	Douchestraal	-
Draaibare handgreep	■	Verticale vlakke straal	-
Vergrendeling aan het handvat	■		
Instelling watervolume	■		
Zelfleeg-functie	■		
Zachte plastic elementen	■		
Kegelstraal	■		
Spuitnevel	-		
Horizontale vlakke straal	-		
Perlator straal	-		
Puntstraal	■		

# PLUS SPUITPISTOOL 2.645-268.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Slangen</b>								
Slang PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0					Kwaliteitsvolle tuinslang van 20 m PrimoFlex® Plus (1/2"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 45 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangverbindingen</b>								
Universele slangaansluiting Plus	2	2.645-193.0					Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	3	2.645-194.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0					Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren