

IVR-L 100/30

IVR-L 100/30 krachtige vloeistof- en spanenzuiger. Met slijtagebestendige zijkanaalcompressor. Gebouwd voor drieploegendienst in de productie. Extra lange levensduur.



Made in Germany



Bestelnr.

9.986-064.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Geluiddemping

Technische gegevens

EAN Code		4054278030043
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tankinhoud	l	100
Materiaal van de tank		metaal
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	87,5 / 315
Max. vermogen	kW	3
Vacuüming type		Elektrisch
Vacuüm	mbar / kPa	260 / 26
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50
Gewicht zonder toebehoren	kg	141
Gewicht (met toebehoren)	kg	141
Gewicht (incl. doos)	kg	157

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

- Bij de levering inbegrepen




Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Een zijkanaalcompressor overtuigt door de grote zuigkracht en een lange levensduur. Daarom zijn deze apparaten bijzonder geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.



Visuele vulniveau-indicatie

- Altijd op de hoogte van de actuele status: het vulniveau is op elk moment zichtbaar tijdens het stofzuigen.
- De machine kan indien nodig worden leeggemaakt met de vulpeilslang.



Robuust en betrouwbaar

- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



1



2



3



4-7



8-9, 13



10



11-12



14-15

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Vlakfilters				
Oppervlaktefilter PE L 0.45 m131	1	9.980-180.0	Vlakfilter voor stofklasse L met een diameter van 470 mm. Elektrogeleidend met een filteroppervlak van 0,45 m ² .	<input type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP				
Spaanderkorf				
Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 495 mm, 40 l	2	9.980-849.0	Spaanderkorf, roestvrij staal, 40 l, gatdiameter van 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders.	<input type="checkbox"/>
Fijn vlies				
Fijnvlies PE 40 l	3	9.981-048.0	Fijnvlies gemaakt uit polyester met een diameter van 465 mm. Voor het scheiden van fijne metaalspanen en vloeistoffen. Met spanring passend voor een spaanderkorf van 40 l.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	4	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	5	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	6	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	7	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	9	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	10	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	11	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	12	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreidingsstukken				
Adapter DN50 naar DN70	13	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken				
Y-stuk van DN70 naar DN50	14	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Verdeelstukken				
Y-stuk van DN50 naar DN40	15	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA NW50 3 m	16	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	17	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Installatieset slang				
Slanginstallatieset DN50	18	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN70	19	9.989-629.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN50 3 m	20	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	21	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	22	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 m	23	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 m	24	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	25	9.989-639.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 m	26	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	27	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	28	9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN70 3 m	29	9.989-646.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 5 m	30	9.989-648.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	31	9.989-642.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP				
Handgreep DN 50	32	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	33	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	34	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 40	35	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 70	36	9.981-910.0	Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	37	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	38	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	39	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	40	9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN50	41	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN70	42	9.989-676.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard silicone zuigmond DN40	43	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	44	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN70	45	9.989-672.0	Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	46	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	47	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN70	48	9.989-663.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	49	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN70	50	9.981-422.0	Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	51	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	52	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	53	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	54	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	55	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	56	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	57 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	58 9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	59 9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	60 9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	61 9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	62 9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	63 9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	64 9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	65 9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	66 9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
sheet steel 28 mm × 120 mm DN70	67 9.981-444.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 70, with 30 mm slot width.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	68 9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	69 9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	70 9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmonden				
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	71	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	72	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	73	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	74	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor vloeistoffen				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	75	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor blinde gaten				
Zuigmond voor blinde gaten DN40	76	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	77	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	78	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	79	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	80	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
Eindborstels				
Borstel ø82 mm DN50	81	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	82	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider Tc Op Liquid 125 l DN70	83	9.989-686.0	125 liter voorafscheider, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	84	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0




85-88



89-92



93-95



96-98

	Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS			
Deksel voorafscheider			
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	85	9.981-666.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	86	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	87	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	88	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
TOEBEHOREN STATIONAIR			
IV buizen			
IV buis Ø 42.4 mm	89	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
IV buis Ø 60 mm	90	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
IV buis Ø 75 mm	91	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
IV buis Ø 100 mm	92	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 30° Ø 60.3 mm	93	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 30° Ø 76.1 mm	94	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 30° Ø 101.6 mm	95	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° ø 60.3 mm	96	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° ø 76.1 mm	97	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° ø 101.6 mm	98	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30

9.986-064.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR			
IV buizen			
IV buisbocht 60° ø 60.3 mm	99	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° ø 76.1 mm	100	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° ø 60.3 mm	101	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° ø 42.4 mm	102	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
IV Buisbocht 90° ø 60.3 mm	103	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° ø 76.1 mm	104	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° ø 101.6 mm	105	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 120 mm naar 100 mm	106	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 120 mm naar 60 mm	107	9.981-337.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 100 mm naar 75 mm	108	9.981-334.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 100 mm naar 60 mm	109	9.981-336.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 80 mm naar 75 mm	110	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 80 mm naar 60 mm	111	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 75 mm naar 60 mm	112	9.981-333.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR			
IV buizen			
IV reductiestuk buis Ø 60 mm naar 42.2 mm	113	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk 30° vertakking Ø 120 mm naar 100 mm	114	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm naar 75 mm	115	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 75 mm	116	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 60 mm	117	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm naar 60 mm	118	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm naar 42.4 mm	119	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm	120	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm	121	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm	122	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm	123	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 42.4 mm	124	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 120 mm naar 100 mm	125	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 100 mm naar 75 mm	126	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR			
IV buizen			
IV Y-stuk buis Ø 80 mm naar 60 mm	127	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 75 mm naar 60 mm	128	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 60 mm naar 42 mm	129	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV buis aansluitstukken / bevestigingen			
IV aansluitstuk Ø 42.4 mm	130	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 60 mm	131	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 75 mm	132	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 100 mm	133	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 41 - 44 mm	134	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 60 - 63 mm	135	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 74 - 78 mm	136	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 99 - 103 mm	137	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 116 - 120 mm	138	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV vloersteun voor de buis	139	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	140	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



140-142



143-145



146



147



148




149



150



151-152





154-155

	Bestelnr.	Beschrijving		
TOEBEHOREN STATIONAIR				
IV buis aansluitstukken / bevestigingen				
IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 60 naar DN50	141	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 75 naar DN70	142	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 42,2 naar DN40	143	9.981-257.0	Stalen adapter met wanddikte van 2 mm. Voor de aansluiting van buizen en slangen, DN 40, naar een diameter 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 60 naar DN50	144	9.981-332.0	Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm. Eindstuk met uitwendige conus DN 50 naar een diameter 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 75 naar DN70	145	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Toebehoren zuigpunten				
Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN40	146	9.981-454.0	Elastische zuigmond DN 40 voor jet cookers.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN50	147	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN 50 voor jet cookers.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt, standaard borstel DN40	148	9.981-436.0	Stalen borstelzuigmond met een wanddikte van 2,6 mm voor jet cookers, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigmondhouder	149	9.981-520.0	Voor de bevestiging van de bedoelde stalen zuigmondhouders aan de muur. Geschikt voor zuigmonden met DN 40, DN 50 en DN 70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigmondhouder met eindschakelaar	150	9.982-111.0	Jet cookers met sensor, voor bevestiging aan de muur. Geschikt voor zuigmonden DN 40, DN 50 en DN 70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	151	9.982-083.0	Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	152	9.982-092.0	Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	153	9.982-093.0	Slanghouder met eindschakelaar voor bevestiging aan de muur.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	154	9.981-776.0	Zwenkarm DN 50 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR			
Toebehoren zuigpunten			
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	155	9.981-775.0	Zwenkarm DN 70 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	156	9.981-781.0	Zwenkarm DN 50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	157	9.981-780.0	Zwenkarm DN 70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70	158	9.981-920.0	Zuigarm DN 70 naar DN 100, armlengte: 2.5 m. <input type="checkbox"/>
Suction point suction arm DN100	159	9.983-121.0	Zuigarm DN 100, armlengte: 2.5 m. Zuigkop met diameter van 150 mm. <input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 3m	160	9.989-701.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 5m	161	9.989-702.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 3m	162	9.989-693.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 5m	163	9.989-694.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 3m	164	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 5m	165	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 3m	166	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 5m	167	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN50 3m	168	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
TOEBEHOREN STATIONAIR				
Toebehoren zuigpunten				
Suction point hose PU DN50 5m	169	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN70 3m	170	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN70 5m	171	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN40 3m	172	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN40 5m	173	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN50 3m	174	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN50 5m	175	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN40	176	9.989-654.0	Draaibaar slangeindstuk DN 40, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN50	177	9.989-653.0	Draaibaar slangeindstuk DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN70	178	9.989-652.0	Draaibaar slangeindstuk DN 70, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, mannelijk DN40	179	9.981-142.0	Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, mannelijk DN50	180	9.980-472.0	Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, mannelijk DN70	181	9.981-144.0	Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection rotatable DN40 V2A	182	9.989-716.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHOREN STATIONAIR			
Toebehoren zuigpunten			
Tube rotatable ø54 V2A	183	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection piece AK DN40 V2A	184	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection outside cone DN50, V2A	185	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN40 met eindstukken	186	9.981-563.0	Installatieset voor de slangaansluiting NW 40. Bestaat ui 2 slanghulzen en pijpklemmen.
Slanginstallatieset DN50 met eindstukken	187	9.981-561.0	Installatieset voor de slangaansluiting NW 50. Bestaat ui 2 slanghulzen en pijpklemmen.
Slanginstallatieset DN70 met eindstukken	188	9.981-562.0	Installatieset voor de slangaansluiting NW 70. Bestaat ui 2 slanghulzen en pijpklemmen.

Beschikbaar toebehoren