

## IVR-B 20/8

Kleine, veelzijdige IVR-B 20/8 inbouw-unit met roestvrij stalen container en zijkanaalcompressor. Geschikt voor het opzuigen van persresten, spaanders en grof vuil.



Made in Germany



### Bestelnr.

9.989-417.0

- Geringe inbouwhoogte
- Patroonfilter
- Roestvrij stalen reservoir

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278695099
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s / m³/u</b>	39 / 140
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	90 / 9
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	20
<b>Max. vermogen</b>	<b>kW</b>	0,8
<b>Vacuüming type</b>		Elektrisch
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m²</b>	0,7
<b>Nominale breedte aansluiting</b>		ID 50
<b>Nominale breedte toebehoren</b>		ID 50 / ID 40
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	32
<b>Gewicht (incl. doos)</b>	<b>kg</b>	36
<b>Afmetingen (l × b × h)</b>	<b>mm</b>	610 × 450 × 480

### Uitrusting

#### Legen van het reservoir

Trolley

- Bij de levering inbegrepen



## Compacte afmetingen



- Eenvoudige opberging en aansluiting tussen, op of onder productiemachines.
- De compacte afmetingen maken verschillende toepassingen mogelijk.
- Krachtige zijkanaalcompressor maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.



## Duurzame, compacte patroonfilter voor grote zuigvolumes.

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8

### 9.989-417.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN</b>				
Aanbouwset wielen	1	9.986-099.0	Aanbouwset wielen voor bevestiging aan inbouwtoestellen. Voor gebruik bij de IVR-B stofzuigers voor mobiele toepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDGREEP</b>				
Bocht aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>				
<b>Adapter toebehoren</b>				
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	4	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	5	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	6	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	7	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>				
Reductiestuk DN50 naar DN40	8	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreidingsstukken</b>				
Adapter DN50 naar DN70	9	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>				
Y-stuk van DN50 naar DN40	10	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
<b>PVC</b>				
Slang PVC DN40 3 m	11	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	12	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	13	9.989-633.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8


### 9.989-417.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PVC</b>				
Slang PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC slang DN50 15 m zonder aansluiting	16	9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Slang EVA NW40 3 m	17	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	18	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	19	9.989-630.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 3 m	20	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	21	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	22	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Installatieset slang</b>				
Slanginstallatieset DN50	23	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Slang PU DN40 3 m	24	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	25	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	26	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 m	27	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	28	9.989-620.0		Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PU</b>				
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	29	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Slang ME-PU DN40 3 m	30	9.989-621.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	31	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	32	9.989-640.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	35	9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>				
<b>Voorafschidders</b>				
Voorafschieder Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	36	9.982-238.0	Mobiele voorafschieder met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	37	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	38	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafschieder voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	39	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	<input type="checkbox"/>
<b>Deksel voorafschieder</b>				
Voorafschieder Ef vaste stoffen 100 l DN70	40	9.981-666.0	Deksel van voorafschieder DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafschieder Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	41	9.981-662.0	Deksel van voorafschieder DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafschieder Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	42	9.981-665.0	Deksel van voorafschieder DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>			
<b>Deksel voorafscheider</b>			
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	43	9.981-661.0 Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TOEBEHORENSETS</b>			
<b>Vaste partikels / Stof</b>			
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	44	9.989-659.0 Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	45	9.989-662.0 Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>			
<b>IV buizen</b>			
IV buis ø 42.4 mm	46	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
IV buis ø 60 mm	47	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
IV buis ø 75 mm	48	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
IV buis ø 100 mm	49	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 30° ø 60.3 mm	50	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 30° ø 76.1 mm	51	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 30° ø 101.6 mm	52	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° ø 60.3 mm	53	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° ø 76.1 mm	54	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° ø 101.6 mm	55	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° ø 60.3 mm	56	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>			
<b>IV buizen</b>			
IV buisbocht 60° ø 76.1 mm	57 9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° ø 60.3 mm	58 9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° ø 42.4 mm	59 9.985-373.0	Buisbocht, gehard, gemaakt uit gecoat staal met een wanddikte van 2,6 mm en een 90° bocht.	<input type="checkbox"/>
IV Buisbocht 90° ø 60.3 mm	60 9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° ø 76.1 mm	61 9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° ø 101.6 mm	62 9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 120 mm naar 100 mm	63 9.981-335.0	Reductiestuk, geschilderd, gemaakt uit staal met een wanddikte van 2 mm. Voor de reductie van 120 naar 100 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 120 mm naar 60 mm	64 9.981-337.0	Reductiestuk, geschilderd, gemaakt uit staal met een wanddikte van 2 mm. Voor de reductie van 120 naar 70 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 100 mm naar 75 mm	65 9.981-334.0	Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm voor de reductie van 100 naar 75 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 100 mm naar 60 mm	66 9.981-336.0	Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm voor de reductie van 100 naar 60 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 80 mm naar 75 mm	67 9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 80 mm naar 60 mm	68 9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 75 mm naar 60 mm	69 9.981-333.0	Reductiestuk, geschilderd, gemaakt uit staal met een wanddikte van 2 mm. Voor de reductie van 75 naar 60 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis ø 60 mm naar 42.2 mm	70 9.981-228.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



71-81




82-86

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>			
<b>IV buizen</b>			
IV Y-stuk 30° vertakking Ø 120 mm naar 100 mm	71	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm naar 75 mm	72	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 75 mm	73	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 60 mm	74	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm naar 60 mm	75	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm naar 42.4 mm	76	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm	77	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm	78	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm	79	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm	80	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 42.4 mm	81	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 120 mm naar 100 mm	82	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 100 mm naar 75 mm	83	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 80 mm naar 60 mm	84	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0




82-86



87-90



91-95



96



97-99


	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>			
<b>IV buizen</b>			
IV Y-stuk buis Ø 75 mm naar 60 mm	85	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 60 mm naar 42 mm	86	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV buis aansluitstukken / bevestigingen</b>			
IV aansluitstuk Ø 42,4 mm	87	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 60 mm	88	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 75 mm	89	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 100 mm	90	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 41 - 44 mm	91	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 60 - 63 mm	92	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 74 - 78 mm	93	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 99 - 103 mm	94	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 116 - 120 mm	95	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV vloersteun voor de buis	96	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	97	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 60 naar DN50	98	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



97-99



100-102



103



104



105




106



107



108-109




111-112

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>				
<b>IV buis aansluitstukken / bevestigingen</b>				
IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 75 naar DN70	99	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 42,2 naar DN40	100	9.981-257.0	Stalen adapter met wanddikte van 2 mm. Voor de aansluiting van buizen en slangen, DN 40, naar een diameter 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 60 naar DN50	101	9.981-332.0	Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm. Eindstuk met uitwendige conus DN 50 naar een diameter 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 75 naar DN70	102	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren zuigpunten</b>				
Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN40	103	9.981-454.0	Elastische zuigmond DN 40 voor jet cookers.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN50	104	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN 50 voor jet cookers.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt, standaard borstel DN40	105	9.981-436.0	Stalen borstelzuigmond met een wanddikte van 2,6 mm voor jet cookers, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigmondhouder	106	9.981-520.0	Voor de bevestiging van de bedoelde stalen zuigmondhouders aan de muur. Geschikt voor zuigmonden met DN 40, DN 50 en DN 70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigmondhouder met eindschakelaar	107	9.982-111.0	Jet cookers met sensor, voor bevestiging aan de muur. Geschikt voor zuigmonden DN 40, DN 50 en DN 70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	108	9.982-083.0	Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	109	9.982-092.0	Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	110	9.982-093.0	Slanghouder met eindschakelaar voor bevestiging aan de muur.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	111	9.981-776.0	Zwenkarm DN 50 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	112	9.981-775.0	Zwenkarm DN 70 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



113-114



115-116



117, 119



118



120



121-122



123-125

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>			
<b>Toebehoren zuigpunten</b>			
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	113	9.981-781.0	Zwenkarm DN 50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	114	9.981-780.0	Zwenkarm DN 70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70	115	9.981-920.0	Zuigarm DN 70 naar DN 100, armlengte: 2.5 m. <input type="checkbox"/>
Suction point suction arm DN100	116	9.983-121.0	Zuigarm DN 100, armlengte: 2.5 m. Zuigkop met diameter van 150 mm. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN40	117	9.989-654.0	Draaibaar slangeindstuk DN 40, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN50	118	9.989-653.0	Draaibaar slangeindstuk DN 50, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN70	119	9.989-652.0	Draaibaar slangeindstuk DN 70, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, mannelijk DN40	120	9.981-142.0	Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, mannelijk DN50	121	9.980-472.0	Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 50. <input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, mannelijk DN70	122	9.981-144.0	Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 70. <input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN40 met eindstukken	123	9.981-563.0	Installatieset voor de slangaansluiting NW 40. Bestaat uit 2 slanghulzen en pijpklemmen. <input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN50 met eindstukken	124	9.981-561.0	Installatieset voor de slangaansluiting NW 50. Bestaat uit 2 slanghulzen en pijpklemmen. <input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN70 met eindstukken	125	9.981-562.0	Installatieset voor de slangaansluiting NW 70. Bestaat uit 2 slanghulzen en pijpklemmen. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren