

IVM 60/24-2 M ACD WS

De 2-motorige industriestofzuiger IVM 60/24-2 M ACD WS, zuigt veilig en efficiënt explosie gevaarlijk fijnstof op.



Made in Germany



Bestelnr.

9.990-267.0

- Betrouwbaar opzuigen van explosief stof buiten een ATEX-zone
- Compacte machine met volledig geïntegreerde container voor het inert maken van fijn stof
- Vaste stoffen en vloeistoffen worden gescheiden gehouden, zodat ze gemakkelijk kunnen worden afgevoerd

Technische gegevens

EAN Code		4054278987552
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	m ³ /u	532
Vacuüm	mbar	254
Tankinhoud	l	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	2,4
Vacuüm type		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	2,2
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	79
Gewicht zonder toebehoren	kg	108
Gewicht (incl. doos)	kg	111,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	1020 x 680 x 1490

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Filters	Sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Automatische uitschakeling bij vol reservoir.	■
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Geforceerde geleiding van de gevangen deeltjes

- Het zuigafval wordt volledig bevochtigd door de inerte vloeistof.



Bewaking van de containervloeistof

- Het niveau van de inerte vloeistof wordt gecontroleerd via een kijkglas.



Compact systeem

- De volledig geïntegreerde opvangbak houdt het systeem ultracompact.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



1




2




4



5



6-7



8-9



10-11, 13-14



12, 15

	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Pocket- / Sterfilters			
Filter white IVS 100	1	9.439-542.0	<input checked="" type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP			
Fijn vlies			
Filter fleece ø325 mm l 5x	2	9.990-387.0	<input checked="" type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN			
Oil for wet pre-separator 9.990-267.0	3	9.990-272.0	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Handgreep 45° gebogen, DN 42	4	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	5	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis 850 mm DN 40	6	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
	7	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	9	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN40 3 m	10	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	11	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	12	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PVC				
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	15	9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Installatieset slang				
Slanginstallatieset DN40	16	9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN50	17	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN40 3 m	18	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	19	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	20	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 m	21	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	22	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	23	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN40	24	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	25	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	26	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	27	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	28	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	29	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	30	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	31	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	32	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	33	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	34	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	35	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	36	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	37	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	38	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50	39	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	40	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	41	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	42	9.989-680.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	43 9.989-678.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 × 120 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	44 9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	45 9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	46 9.989-193.0	Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	47 9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	48 9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	49 9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	50 9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	51 9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	52 9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	53 9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	54 9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	55 9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Eindborstels			
Borstel ø82 mm DN40	56 9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Eindborstels			
Borstel ø82 mm DN50	57 9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstels			
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	58 9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	59 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
TOEBEHORENSETS			
Vaste partikels / Stof			
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	60 9.989-659.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	61 9.989-662.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren