

IVR-L 40/20-2 MET ACCESSORIES

Ideaal voor gebruik in de metaalbewerkingindustrie: compacte IVR-L 40/20-2 industriële stofzuiger voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen zoals spanen.



Bestelnr.

9.990-764.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Visuele vulniveau-indicatie

Technische gegevens

EAN Code		4066529144331
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	100 / 360
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Tankinhoud	l	40
Materiaal van de tank		Staal
Max. vermogen	kW	2
Vacuüm type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	0,25
Gewicht zonder toebehoren	kg	44
Gewicht (met toebehoren)	kg	44
Gewicht (incl. doos)	kg	44
Afmetingen (l × b × h)	mm	711 × 523 × 960

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Hoofdfilter	Oppervlaktefilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	ja
Automatische uitschakeling bij vol reservoir.	■

■ Bij de levering inbegrepen



Betrouwbare overvulbeveiliging

- Een vlotter voorkomt effectief het overvuld raken van de opvangcontainer.
- Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid.
- De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.

Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.

Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/20-2 MET ACCESSORIES 9.990-764.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Nozzle elastic silicon DN52	1 9.988-402.0		■
Vloerzuigmonden			
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	2 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	□
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	3 9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	□
Zuigmonden voor vloeistoffen			
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	4 9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	□
SLANGEN			
PU			
Slang PU DN50 3 m	5 9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	■
EVA			
Hose EVA DN50 3 m	6 9.989-984.0		□
Slang EVA NW40 3 m	7 9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	□
HANDGREEP			
Handgreep DN 50	8 9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	■
OVERIG TOEBEHOREN			
Afsluitplaat Ø 410 mm	9 9.984-119.0	Afsluitplaat gemaakt uit kunststof met een diameter van 420 mm voor containers en tanks.	■
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis 850 mm DN 40	10 9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	□
Zuigbuis 850 mm DN 50	11 9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	□
LEEGMAAKHULP			
Spaanderkorf			
Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 400 mm, 20 l	12 9.980-852.0	Spaanderkorf, roestvrij staal, 20 l, gatdiameter 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders.	■
TOEBEHORENSETS			
Vloeistoffen			
Standaard zuigset vloeistoffen DN 40	13 9.989-660.0	Toebehorenset DN 40 IVAC: PU-slang 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0), oppervlaktemondstuk 120 mm (9.988-118.0).	□
Standaard zuigset vloeistoffen DN 50	14 9.989-661.0	Toebehorenset DN 50 IVAC: PU-slang 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0), oppervlakmondstuk 120 mm (9.988-119.0).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/20-2 MET ACCESSORIES 9.990-764.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS				
Vloeistoffen / Spanen				
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 40	15	9.989-657.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistof-/en spanenzuigers: ME-PU slang, 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaard zuigmond (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 50	16	9.989-658.0	Toebehorenset DN50 voor vloeistoffen- en spanenzuigen: 3 m ME-PU slang (9.989-623.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.989-673.0), verloopstuk (9.977-772.0), oppervlaktemondstuk (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Vaste partikels / Stof				
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	17	9.989-659.0	Accessoireset DN 40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	18	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren