



NT 40/1 Tact Te L

L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L est doté du système de nettoyage automatique du filtre et d'une cuve 40 litres. Compacte, il permet d'aspirer une grande quantité de déchets.



1 Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine

- La connexion du tuyau flexible à la tête de la machine permet un plus grand contenu utile du réservoir.
- Grâce à la connexion du tuyau flexible à la tête de la machine, le vidage du réservoir est plus facile.

3 Guidon optionnel

- Le transport facile au lieu d'utilisation est garanti par le montage vite du guidon optionnel.

2 Possibilité de fixation et stockage d'une boîte à outils

- La tête de la machine étant plate et en caoutchouc, elle rend très facile le transport sans glissement de boîtes à outils.
- Les anneaux de charge permettent la fixation sûre à l'aide de sangles.

4 Filtre plissé plat PES résistant à l'humidité

- Le filtre plat plissé PES de la catégorie de poussière M a un taux de séparation de 99,9%.
- Une utilisation humide ou à sec: l'échange du filtre PES n'est pas nécessaire.



NT 40/1 Tact Te L

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Guidon optionnel

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-311.0	
Code EAN	4054278061344	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	40
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	68
Matériau de la cuve		PVC
Nombre de moteurs		1
Fréquence	Hz	50-60
Tension	V	220-240
Poids	kg	14,4
Dimensions (l x L x h)	mm	560 × 370 × 655

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Indice de protection	I
Sac filtrant		Non tissé	Roulette avec frein	■
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Préparation antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		
Décolmatage du filtre		Système de décolmatage Tact		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		

■ Standard.

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière										
Sac d'élimination de 10 pièces PE	1	2.889-158.0	10 pièce(s)							<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat (PES)										
Filtre plissé plat (PES)	2	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.		<input checked="" type="checkbox"/>
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)										
Filtre de toison 5 pièce 40-50 Liter	3	2.889-155.0	5 pièce(s)							<input checked="" type="checkbox"/>
Coudes synthétique										
Coude emballé NW35 2K	4	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35						<input checked="" type="checkbox"/>
Coude emballé NW40 1K	5	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40						<input type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW40	6	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40						<input type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	7	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35						<input type="checkbox"/>
Coude complet emballé NW35 2K	8	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35						<input type="checkbox"/>
Suceurs sol										
Buse de sol emballé NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW35	10	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm				<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW40	11	2.889-174.0								<input type="checkbox"/>
Buse de sol DN35	12	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).		<input type="checkbox"/>
Buse de sol neutre DN35	13	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).		<input type="checkbox"/>
	14	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm				<input type="checkbox"/>
Buse de sol emballé NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm				<input type="checkbox"/>
Suceurs fentes										
Buse pour fentes humide et sec emballé N	16	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
	17	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm					<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, acier inoxydable										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	18	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	19	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm					<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)										
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	20	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m					<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	21	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	23	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	24	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	26	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	27	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	28	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	29	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur									
Manchon conducteur électrique emballé NW	31	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35					■
Tubes d'aspiration métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	32	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm				□
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Tuyau flexible conducteur électrique emb	33	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				□
Filtre plissé plat (papier)									
Filtre plat seulement pour remplacement	34	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat (PTFE)									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	35	6.907-455.0	1 pièce(s)						□
Filtre gros déchets									
Filtre gros déchets	36	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
Filtre à membrane / Filtre tissu									
Filtre en forme de bougie emballé	37	2.414-000.0							□
Filtre à membrane emballé Kärcher	38	2.889-281.0							□
Filtre HEPA, classe poussières H									
Filtre plissé plat HEPA	39	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Brosses universelles									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	40	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	□
Buses pour nettoyage de voitures									
Tuyère de voiture DN35	41	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	□
Suceurs mixtes (poussières)									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	42	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	□
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN35	43	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
Kits de réparation									
Kit de réparation NW35	44	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35					□
Kit de réparation NW40	45	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40					□
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	46	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				□
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	47	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				□
Sonstiges									
Kit additionnel guidon de poussée NT 40/	48	2.643-868.0	1 pièce(s)						□
Outil de poussière de perçage	49	2.679-000.0	1 pièce(s)						□
Raccord pour outillage électrique, vissable									
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	50	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	□
Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	51	2.637-595.0		DN 35				Kit universel pour artisans et professionnels.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	52	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	53	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.