

## B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

Autolaveuse aspirante autoportée agile et fonctionnant sur batterie avec batterie de 170 Ah, chargeur, suceur d'aspiration et tête de brossage hautes performances d'une largeur de travail de 75 cm et réservoirs de 110 l.



### Référence

1.161-435.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529008015
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	950
Réservoir d'eau propre/sale		110 / 110
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 4500
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	3150
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	230 - 50
Vitesse de déplacement	km/h	max. 6
Vitesse de rotation des brosses	U/min	1200
Pression de contact des brosses	kg / g/cm <sup>2</sup>	75 / 500
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	175
Consommation d'eau	l/min	max. 5
Niveau de pression acoustique	dB/A	59
Poids sans accessoires	kg	379
Dimensions (L × l × H)	mm	1635 × 975 × 1265

### Équipement

Brosse-rouleau	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Fonction de prébalayage	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Tête de brosse-rouleau extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



#### **Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression**

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

#### **Tête de brosse-rouleau avec unité de balayage intégrée**

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

#### **Système à clé KIK innovant**

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

### 1.161-435.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 700 mm	1 4.035-605.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, relief, orange, 700 mm	2 6.907-730.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, dur, vert, 700 mm	3 6.907-731.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Brosse-rouleau, très dur, noir, 700 mm	4 6.907-732.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Balai rotatif blanc - R75, souple, blanc, 700 mm	5 6.907-771.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tête de brosse R75	6 2.763-047.0	Plateau de brosse en aluminium robuste et compact avec tête de brosse à rouleaux, roulettes de protection, fonction de prébalayage intégrée, composants à code couleurs et aide à l'insertion pour brosses.	■
Tête de brosse D75 S	7 2.763-005.0	Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	□
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>			
Raclettes de frottement, Linard	8 4.037-166.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brosse et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures	9 4.037-167.0	Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brosse.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	10 2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprend plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
<b>Accessoires pour batteries</b>			
Mounting kit battery kit	11 2.638-205.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 4 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	■
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration, 950 mm, parabolique	12 4.778-007.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 950 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèvres d'aspiration, Linatex®, 1039 mm	13 4.039-356.0	Raclette d'aspiration en Linatex®, résistante à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique d'une largeur d'aspiration de 950 mm.	■
Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	14 4.039-357.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 950 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

### 1.161-435.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Axe pour pad rouleau</b>				
Axe pour pad rouleau, 700 mm	15	4.762-627.0	Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibrés.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>				
Pads rouleau, moyen, rouge	16	6.369-456.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau, dur, vert	17	6.369-455.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibrés</b>				
Rouleau microfibre, 700 mm	18	4.114-007.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Kit module Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Gyrophare à LED	20	4.039-350.0	Accroît la sécurité dans l'environnement de travail.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	21	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel unité de pré-balayage 80 cm	22	4.039-368.0	Kit additionnel de fixation de l'unité de pré-balayage. Ce support de frange peut être monté sur l'autolaveuse aspirante qui absorbe également la poussière et les particules pendant son fonctionnement. Frange incluse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	23	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.